

## Seagate Barracuda Pro disque dur 1 To 7200 tr/min 128 Mo 2.5" Série ATA III

Marque : Seagate Famille de produit: Barracuda Code produit: ST1000LM049

Nom du produit : Pro

- Performances et réactivité similaires à celles d'un disque SSD
- Capacité considérable
- Vitesse deux fois supérieure à celle des disques standard en matière de démarrage et de chargement
- Un prix abordable, mais aucun compromis
- 1 TB, 2.5", 7200 RPM, SATA III, 6 GB/s, 128 MB, 69.85x100.35x7 mm

Seagate Barracuda Pro. Capacité disque dur: 1 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 128 Mo, Taille du disque dur: 2.5", Interface: Série ATA III





Caractéristiques		Conditions environnementales	
Capacité disque dur *	1 To	Température d'opération	0 - 60 °C
Vitesse de rotation du disque dur *	7200 tr/min	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taille du tampon du lecteur de stockage *	128 Mo	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Taille du disque dur *	2.5"	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Interface *	Série ATA III	Vibrations en fonctionnement	2 G
Type *	HDD	Vibrations hors fonctionnement	5 G
composant pour *	PC	Altitude de fonctionnement	-304,8 - 3048 m
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	e 6 Gbit/s	Altitude de non fonctionnement Choc durant le fonctionnement	-304,8 - 12192 m 400 G
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	160 MiB/s	Choc hors fonctionnement	1000 G
Nombre de têtes de lecture du	2	Poids et dimensions	
disque dur		Largeur	69,8 mm
Temps de recherche piste à piste	0,5 ms	Hauteur	7 mm
Temps de latence moyen	11,5 ms	Dueferalessa	100 3
		Profondeur	100,3 mm
Bytes par secteur	4096	Poids	90 g
Cycles démarrage/arrêt	600000		,
•	600000	Poids Informations sur l'emballage	90 g
Cycles démarrage/arrêt	600000	Poids Informations sur l'emballage Quantité	,
Cycles démarrage/arrêt Limite de taux de charge de travail	600000	Poids Informations sur l'emballage Quantité Données logistiques	90 g 1 pièce(s)
Cycles démarrage/arrêt Limite de taux de charge de travail <b>Puissance</b>	600000 55 To/an	Poids Informations sur l'emballage Quantité	90 g
Cycles démarrage/arrêt Limite de taux de charge de travail  Puissance Tension de fonctionnement	600000 55 To/an	Poids Informations sur l'emballage Quantité Données logistiques	90 g 1 pièce(s)















**Catalog Object Cloud** 



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.