



APC BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises IEC

Marque : APC

Code produit: BX1600MI

Nom du produit : BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises IEC

BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises IEC  
APC BackUPS BX - onduleur line-interactive - 1600VA, 230V - prises IEC. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,6 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 24 V. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,2 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Caractéristiques

Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,6 kVA
Puissance de sortie *	900 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	0.5 Hz
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓
Estimation de montée subite d'énergie	273 J
Temps de réponse	6 ms
Facteur de puissance d'entrée	0,56
Niveau sonore	40 dB
Alarmes sonores	✓
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C13
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	✓
Quantité de Ports USB 2.0	1

Batterie

Temps de secours type au chargement complet	1 min
Temps de secours type à demi de charge	6,5 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	2 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	8 h

Design

Format *	Compact
Longueur de câble	1,2 m
Ventilateur intégré	✓
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m


Certificat

Certificats de conformité	RoHS
Certification	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Cable d'entrée
Manuel d'utilisation	✓

Connectivité		Poids et dimensions	
Type de port USB	USB Type-B	Largeur	140 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Profondeur	390 mm
Batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hauteur	190 mm
		Poids	10,3 kg
		Informations sur l'emballage	
Technologie batterie		Largeur du colis	390 mm
Capacité de la batterie	7 Ah	Profondeur du colis	140 mm
Tension des piles	24 V	Hauteur du colis	190 mm
		Poids du paquet	11,3 kg
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	85078000



0731304410829



731304410829

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.