

ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir

Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM03HC-B01370

Nom du produit : PA32UCX-PK

ASUS ProArt PA32UCX-PK. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	81,3 cm (32")	Version de DisplayPort	1.2
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Quantité de ports Thunderbolt 3	2
Type HD *	4K Ultra HD	Sortie casque audio *	✓
Format d'image *	16:9	Sortie de casque	1
Technologie d'affichage *	LED	Casque connection	3,5 mm
Type de panneau *	IPS	HDCP	✓
Écran tactile *	✗	Ergonomie	
Luminosité de l'écran (typique)	600 cd/m²	Montage VESA *	✓
Temps de réponse *	5 ms	Norme VESA	100 x 100 mm
Surface d'affichage	Mat	Port de câble antivol *	✓
Forme d'écran *	Plat	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160	Réglage de la hauteur *	✓
Format d'image	16:9	Hauteur ajustable (max)	13 cm
Taux de contraste *	1000:1	Pivot	✓
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1	Angle de rotation	-90 - 90°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast	Pivotant	✓
Taux de d'actualisation maximal *	142 Hz	Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Angle de vision horizontal	178°	Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle de vision vertical	178°	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs	Incrustation d'images (PIP)	✓
Pas de pixel	0,1845 x 0,1845 mm	Puissance	
Taille visualisable horizontale	70,8 cm	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Taille visualisable verticale	39,9 cm	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Fréquence numérique horizontale	109 - 142 kHz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	80 kWh
Fréquence de balayage vertical	29 - 65 Hz	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	97 kWh
Prise en charge HDR	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 1000		
Norme de gamme de couleurs	sRGB		
Couverture sRGB (max)	100%		
Couverture Adobe RGB	99,5%		

représentation / réalisation		Puissance	
Technologie sans scintillement	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Technologie Low-Blue-Light	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
multimédia		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Nombre de haut-parleurs	2	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Puissance évaluée de RMS	3 W	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	429620
Haut-parleurs intégrés *	✓	Poids et dimensions	
Appareil photo intégré *	✗	Largeur appareil (support inclus)	727 mm
Design		Profondeur (support inclus)	240 mm
position de marché *	Conception graphique	Hauteur (support inclus)	600 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids (avec support)	14,6 kg
Couleurs pieds	Noir	Largeur (sans support)	727 mm
Connectivité		Profondeur (sans support)	93 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur (sans support)	426 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids (sans support)	9,7 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Informations sur l'emballage	
Nombre de ports amont	1	Largeur du colis	913 mm
Quantité de ports avals USB de type A	3	Profondeur du colis	525 mm
Quantité de ports avals de type C USB	1	Hauteur du colis	381 mm
Port DVI	✗	Poids du paquet	19,8 kg
HDMI *	✓	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI	3	Support inclus	✓
Version HDMI	2.0b	Câbles inclus	Secteur
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Autres caractéristiques	
		Certification	BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000
Données logistiques			
Code du système harmonisé		85285210	



4718017693585



4718017693561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.