

## **Brother HL-1210W Imprimante laser monochrome WiFi**

Marque : Brother Code produit: HL-1210W

Nom du produit : HL-1210W Imprimante laser

monochrome WiFi

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute
- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
- Toner de démarrage jusqu'à 700 pages\* (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivités USB et WiFi
- Entrée papier de 150 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans retour atelier

Idéale pour le télétravail, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités pour travailler en toute sérénité



## Brother HL-1210W Imprimante laser monochrome WiFi:

Imprimez rapidement vos documents en noir et blanc avec l'imprimante laser monochrome WiFi HL-1210W.

Brother HL-1210W Imprimante laser monochrome WiFi. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc

Vitesse d'impression		représentation / réalisation	
Couleur *	×	Modèle de processeur	ARM9
Technologie d'impression *	Laser	Fréquence du processeur	200 MHz
Impression recto-verso * Résolution maximale *	X 2400 x 600 DPI	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Vitesse d'impression (noir, qualité		Design	
normale, A4/US Letter) *	20 ppm	position de marché *	Domestique et professionnel
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Option de disposition	2, 4, 6, 9, 16, 25	Écran integré *	×
Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	380 W
Couleurs d'impression * Nombre de cartouches d'impression	Noir 1	Consommation d'énergie (mode veille)	40 W
Langues de la description de page *	GDI	Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Pays d'origine	Viêt Nam	Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
Capacité d'entrée et de sortie		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles		
Capacité de sortie totale *	50 feuilles		
Gestion du papier			
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé		
ISO, Format Series A (A0A9) *	A4, A5		
ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5		
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Legal		
Personalisation de la largeur support	148 - 216 mm		
Personalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm		
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m²		

Interfaces standards  USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil  Impression directe *  Port USB *  Quantité de Ports USB 2.0  Réseau  Réseau  Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7  Professional x64, Windows 7  Professional x64, Windows 7  Professional x64, Windows 7  Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Wi	Connectivité		Configuration minimale du systè	me
Impression directe		USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil	,	
Port USB	Impression directe *	<b>✓</b>		Home Basic x64, Windows 7 Home
Quantitité de Ports USB 2.0         1         Princéssional, M.M., Windows 7 Rafter xof Natites, Mindows 7 Starter, Xof Nation, 8 Starter, Xof	Port USB *	✓		Premium x64, Windows 7
Réseau prité à l'usage         Y         Santer, Windows 7 Starter xéd, Windows 7 Ultimate x6x, Windows 7 Ultimate x6x, Windows 8, Wind	Quantité de Ports USB 2.0	1		
Réseau prèt à l'usage  Viii *	Réseau			Starter, Windows 7 Starter x64,
EthernetUN*  EthernetUN*  Sacariars wiff  Bluetooth  A 28-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP- AUTH, WEP, 64-bit WEP, SMTP- AUTH, WEP, AES, WRAP- TRY, WEAPAES, WRAP- TRY, WEPAES, WRAP- TRY, WEPAES, WRAP- TRY, WEPAES, WRAP- TRY, WEAPAES, WRAP- TRY, WEAPAES, WRAP- TRY, WEPAES, WRAP- TRY, WEAPAES, WRAP- TRY,	Réseau prêt à l'usage	<b>✓</b>		
EthernetLAN* Standards wife Biuetooth  22		<b>✓</b>		8 Enterprise, Windows 8 Enterprise
Slandards wifi Bluetooth  X  128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP- AUTH, WEP, AES, WPA, PSX, WEP, TRY, WEPA ZES,	Ethernet/LAN *	×		
Bluebooth   X   128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP, Algorithme de sécurité souteun   128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP, AUTH, WEA ALS, WPAP, SMTP, AUTH, AUTH	•		Prise en charge du système	Windows 8.1 Enterprise, Windows
Algorithme de sécurité souteur 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP- AUTH, WPA AES, WPA2-PSK, WPA2- TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2- TKIP, ALTON AND ARRON AND AND ARRON AND AND ARRON AND	Bluetooth			• •
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)  Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)  Prise en charge du système d'exploitation Mac  Prise en charge du système d'exploitation in serveur  Prise en charge du système d'exploitation serveur  Prise en charge du sy	Algorithme de sécurité soutenu	AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA- TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS		8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Home x64, Windows XP
Prise en charge des protocoles réseau (IPV6)         LLMNR responder. LPRI/EPD, Custom Raw Portry 1910. (IP.P.F.) Everver, SNRP 1910.2, HTTP Server, FTP CleintSevers, SMR Cleint, 1976. (EMP6, Web Services 1970 Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac March 1970 Prise en charge du système d'exploitation Linux Prise en charge du système d'exploitation serveur         ✓           Technologies d'impression mobile in représentation / réalisation         32 Mo         Prise en charge du système d'exploitation serveur         Vindows Server 2003 R.4, Windows Server 2008 R.2, Windows Server 2012, RVIndows SERVER 2014, RVINDOWS SERVER 2014, RVIN	<b>5</b> '	APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services		
Technologies d'impression mobile  représentation / réalisation  Mémoire interne * 32 Mo Intégré dans le processeur		LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client,	d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9
Prise en charge du système d'exploitation serveur 2003, Mindows Server 2008, Mindows Server 2012, Mindows Server 2	Tochnologies dimensories as the			✓
Memoire interne № 32 Mo d'exploitation serveur 2012, Windows Server 201		Brotner iPrint & Scan	•	
Famille de processeur  ARM Cortex  Fampérature d'opération Température hors fonctionnement Humidité relative de fonctionnement (H-H) Taux d'humidité relative (stockage) Température d'oslos Taux d'humidité relative (stockage) Taux d'humidité relat	Mémoire interne *			2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows
Température d'opération 10 - 32 °C Température hors fonctionnement 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80% Taux d'humidité relative (stockage) 35 - 85%  Poids et dimensions  Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Produits par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s) Préduits par palette 40 pièce(s) Préduits par palette 40 pièce(s) Pétalls techniques  Casiers principaux (externes) par palette 17,000 mm	· ·			Server 2012 R2
Température hors fonctionnement 0 - 40 °C Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80% Fonctionnement (H-H) 35 - 85% Folds et dimensions  Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 303 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette  Couches par palette 5 prècce(s) Produits par palette  Couches par palette 5 prècce(s)  Potalls techniques  Casiers principaux (externes) par palette 40 pièce(s)  Potalls techniques  Casiers principaux (externes) par palette 17,5 cm Poids tres par palette 17,5 cm Poids par palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casiers principal (externe) par palette 40 pièce(s)  Produits par palette 5 pièce(s)  Produits par palette 40 pièce(s)	i aiiiiie de processeur	ARM Cortex		
Humidité relative de fonctionnement (H-H) Taux d'humidité relative (stockage)  Poids et dimensions  Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Profondeur du colis 303 mm Profondeur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			' '	
fonctionnement (H-H) Taux d'humidité relative (stockage)  Poids et dimensions  Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 303 mm Hauteur du colis 5,6 kg  Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette Couches par palette 40 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Pétails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			•	
Poids et dimensions  Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s)  Type de palette 1200 x 1000 mm				20 - 80%
Largeur 310 mm Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids 40 paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 1200 x 1000 mm			Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Profondeur 290 mm Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			Poids et dimensions	
Hauteur 410 mm Poids 4,9 kg  Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			Largeur	310 mm
Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s) Type de palette 1200 x 1000 mm				
Informations sur l'emballage  Largeur du colis 415 mm  Profondeur du colis 303 mm  Hauteur du colis 324 mm  Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210  Hauteur brute de la palette 17,5 cm  Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette  Couches par palette 5 pièce(s)  Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette  Type de palette 1200 x 1000 mm				
Largeur du colis 415 mm Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 40 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par 8 pièce(s) Type de palette 1200 x 1000 mm				4,9 kg
Profondeur du colis 303 mm Hauteur du colis 324 mm Poids du paquet 5,6 kg   Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			•	44.5
Hauteur du colis Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé Hauteur brute de la palette Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 70 pièce(s) Pétails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			•	
Poids du paquet 5,6 kg  Données logistiques  Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg  Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s) Type de palette 1200 x 1000 mm				
Code du système harmonisé 84433210 Hauteur brute de la palette 17,5 cm Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s) Type de palette 1200 x 1000 mm				
Code du système harmonisé  Hauteur brute de la palette  Poids brut de la palette  Casier principal (externe) par palette  Couches par palette  Couches par palette  Couches par palette  Froduits par palette  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette  Type de palette  1200 x 1000 mm				
Hauteur brute de la palette Poids brut de la palette 238 kg Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 17,5 cm 238 kg 40 pièce(s) 40 pièce(s) 40 pièce(s) 40 pièce(s)				84433210
Casier principal (externe) par palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)				
palette Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)  Pétails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			Poids brut de la palette	238 kg
Couches par palette 5 pièce(s) Produits par palette 40 pièce(s)   Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette Type de palette 1200 x 1000 mm			the state of the s	40 pièce(s)
Produits par palette 40 pièce(s)  Détails techniques  Casiers principaux (externes) par palette 8 pièce(s)  Type de palette 1200 x 1000 mm			·	5 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette  Type de palette  8 pièce(s)  1200 x 1000 mm			, ,	•
Casiers principaux (externes) par palette  Type de palette  8 pièce(s)  1200 x 1000 mm				
palette Type de palette 1200 x 1000 mm			Casiers principaux (externes) par	8 niàce(s)
21 1			palette	
Autres caractéristiques			Type de palette	1200 x 1000 mm
				1200 X 1000 Hilli

## Autres caractéristiques

Voyant LED d'alimentation

LED de Stand-by

Conservation des pièces de rechange

5 année(s)





4977766742221

4977766742641



4056572599219

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.