

Modem Fax USB 2.0 - Modem Externe Matériel 56K Dial Up V.92 /Dongle/Adaptateur -  
Modem Fax pour PC Portable - Prise Téléphonique USB - Modem Données USB - Fax  
Réseau/CMR/POS

N° de produit: USB56KEMH2



Ce modem fax USB 56k matériel vous permet d'accéder à l'Internet via une ligne commutée, lorsqu'aucune connexion haut débit n'est disponible. Doté d'une alimentation USB, ce modem 56k compact est la solution idéale si vous êtes en déplacement avec votre ordinateur portable ou que vous avez besoin d'une connexion Internet de secours pour votre ordinateur de bureau.

Ce modem USB polyvalent peut faire office de connexion Internet de secours dans les régions distantes ou les zones rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible. Il prend en charge un débit de transfert maximal de 56 Kb/s (données) et 14,4 Kb/s (fax) et offre une compatibilité avec les dernières normes de transmission (V.92, V.90, etc.).

Ce modem commandé par contrôleur utilise une puce dédiée pour fournir une connexion commutée sans affecter les performances de votre ordinateur, permettant ainsi de préserver les ressources système et de limiter la charge de l'unité centrale.

Ce modem USB vous permet également d'utiliser votre ordinateur portable ou de bureau comme fax, afin d'envoyer et de recevoir des télécopies. Il prend en charge les derniers modes de transmission offrant un débit de transfert de télécopie de 14,4 Kb/s.

Doté d'un design compact et léger, ce modem USB peut facilement être transporté dans votre sacoche d'ordinateur ou votre valise. Ce modèle est en outre alimenté via la connexion USB hôte pour une connexion simple et rapide, sans aucun adaptateur d'alimentation externe.

Le modèle USB56KEMH2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Permet d'ajouter la prise en charge de la numérotation sur un ordinateur portable ou de bureau en cas d'indisponibilité de l'accès au haut débit.
- Fournit un accès Internet dans les régions distantes et les zones rurales dans lesquelles aucune connexion haut débit n'est disponible
- Transforme votre PC en un télécopieur, capable d'envoyer et de recevoir des télécopies.

## Spécifications techniques

- **SUPPORT DE TÉLÉCOPIEUR ET DE FAX :** Le modem fax USB 2.0 fournit un support de données et de fax à l'ordinateur/ordinateur portable via USB. Pour le fax, l'accès à l'internet rural, les systèmes de sécurité, l'autorisation de crédit POS
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** Modem externe 56K | Data Fax | USB Type A | 1 x RJ11 Telephone Jack | 56 Kbps Down, 33.6 Kbps Up Data | 14.4 Kbps Fax V.92 | V.44 Compression | Conexant CX93010-21Z | Alimentation USB
- **SOLUTION HARDWARE :** Des performances axées sur le matériel qui n'imposent pas de charge supplémentaire à votre CPU | Compatible avec : Windows XP, 7, 8/8.1, 10 ; macOS 10.7 - 10.10 ; Windows Server 2003, 2008 R2, 2012 R2
- **COMPATIBILITÉ :** Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Modes de données Bell 212A & Bell 103 | Fax : V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Class 1 & T.31 Fax Class 1.0 modes de fax
- **L'AVANTAGE DE STARTECH.COM :** L'adaptateur/dongle USB dial-up est livré avec une garantie de 2 ans de StarTech.com et une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/5, basée en Amérique du Nord

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1

	Type de bus	USB 2.0
	ID du chipset	Conexant - CX93010-21Z
<hr/>		
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	56 Kbit/s en aval 36,6 Kbit/s en amont 14,4 Kbit/s par fax
	Type et débit	USB 1.1 - 12 Mbit/s
	Modulation	<p>&lt;p&gt;Modem Modulation:</p> <p>ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fax Modulation:</p> <p>V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Data Compression:</p> <p>V.44, V.42bis and MNP 5&lt;/p&gt;</p>
<hr/>		
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	RJ-11
<hr/>		
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	<p>Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019</p> <p>Mac OS 10.9 à 10.10</p> <p>Linux Kernel 3.16 à 4.4 (Versions LTS uniquement)</p>
<hr/>		
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	Données  OH
<hr/>		
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



	Humidité	Humidité relative de 10~90 %
<hr/>		
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	3.0 in [77 mm]
	Largeur du produit	1.1 in [27 mm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
	Poids du produit	1.0 oz [28 g]
<hr/>		
Informations d'emballage		
	Package Length	6.4 in [16.3 cm]
	Package Width	5.4 in [13.6 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Poids brut	0.3 lb [0.1 kg]
<hr/>		
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Modem USB 56k
		Câble RJ11
		CD de pilote
		Guide de démarrage rapide
<hr/>		

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

