



## HP Intel Xeon E3-1226 v3 processeur 3,3 GHz 8 Mo Smart Cache

Marque : HP

Code produit: 790933-001

Nom du produit : Intel Xeon E3-1226 v3

HP Intel Xeon E3-1226 v3. Famille de processeur: Famille Intel® Xeon® E3 V3, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1150 (Emplacement H3), Lithographie du processeur: 22 nm. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 32 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® HD Graphics P4600, Mémoire maximum de carte graphique intégrée: 1,7 Go, Sorties de la carte graphique prises en charge: DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub). Segment de marché: Serveur, Configurations de PCI Express: 1x16, 1x8+2x4, 2x8, Set d'instructions pris en charge: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2. Compatibilité: PROMO Z230T ZC3.3

Processeur		Graphique	
Modèle de processeur *	E3-1226V3	Taux de rafraîchissement à résolution maximum (VGA)	60 Hz
Fréquence de base du processeur *	3,3 GHz	<b>Caractéristiques</b>	
Famille de processeur *	Famille Intel® Xeon® E3 V3		
Nombre de coeurs de processeurs *	4	Bit de verrouillage	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	LGA 1150 (Emplacement H3)	États Idle	✓
composant pour	Serveur/Station de travail	Technologies de surveillance thermique	✓
Lithographie du processeur *	22 nm	Segment de marché	Serveur
Séries de processeurs	Intel Xeon E3-1200 v3	Nombre maximum de voies PCI Express	16
Nombre de threads du processeur	4	Version des emplacements PCI Express	3.0
Bus informatique	5 GT/s	Configurations de PCI Express	1x16, 1x8+2x4, 2x8
Modes de fonctionnement du processeur *	64-bit	Set d'instructions pris en charge	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Fréquence du processeur Turbo	3,7 GHz	Évolutivité	15
Mémoire cache du processeur	8 Mo	Configuration CPU (max)	1
Type de cache de processeur	Smart Cache	Les options intégrées disponibles	✗
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	84 W	Lithographie graphiques et IMC	22 nm
Stepping	C0	<b>Caractéristiques spéciales du processeur</b>	
Type de bus	DMI2		
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	25,6 Go/s	Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	✓
<b>Mémoire</b>		Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✗
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	32 Go	Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	✓
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM	Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	1333,1600 MHz	Technologie Intel® Quick Sync Vidéo	✓
Tension de mémoire prise en charge par le processeur	1,5 V	Intel® InTru™ Technologie 3D	✓
Canaux de mémoire *	Double canal	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✓
ECC	✓	Intel® IDE technologie	✓
<b>Graphique</b>		Intel Clear Video Technology HD	✓
Carte graphique intégrée *	✓	Intel® Insider™	✓
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® HD Graphics P4600	Accès Intel® Fast Memory	✓
Mémoire maximum de carte graphique intégrée	1,7 Go	Accès mémoire Intel® Flex	✓
Sorties de la carte graphique prises en charge	DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, VGA (D-Sub)	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Fréquence de base de carte graphique intégrée	350 MHz	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
		Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓

Graphique		Caractéristiques spéciales du processeur	
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	1200 MHz	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	3	Clé de sécurité Intel®	✓
Version DirectX de carte graphique intégrée	11.2	Intel® TSX-NI	✓
Version OpenGL de carte graphique intégrée	4.3	Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	✓
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée	3840 x 2160 pixels	Intel® Garde SE	✓
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée	3840 x 2160 pixels	Intel® 64	✓
Résolution maximum (VGA) de carte graphique intégrée	2880 x 1800 pixels	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort)	60 Hz	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI)	60 Hz	Processeur sans conflit	✓
		Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Autres caractéristiques			
Compatibilité		PROMO Z230T ZC3.3	

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date