

## Brother TJ4522TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300 DPI 305 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN

Marque: Brother Code produit: TJ-4522TN

Nom du produit : TJ4522TN

Imprimante d'étiquettes thermique industrielle de 4 pouces avec écran tactile, une largeur d'impression allant jusqu'à 104 mm, une vitesse d'impression jusqu'à 12ips et un enrouleur intégré.

Brother TJ4522TN imprimante pour étiquettes Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300 DPI 305 mm/sec Avec fil Ethernet/LAN:

Imprimez plus de 1 000 étiquettes par jour, y compris au sein des environnements de production les plus rudes, avec l'imprimante d'étiquettes industrielle TJ-4522TN de Brother.

Profitant de vitesses d'impression élevées, d'une compatibilité d'émulation ZPL2, d'une capacité de ruban étendue et d'un enrouleur intégré, cette imprimante industrielle durable a été conçue pour vous. Faites l'expérience de solutions d'étiquetage efficaces et de performances sur lesquelles vous pouvez compter avec l'imprimante d'étiquettes industrielle TJ-4522TN.

Brother TJ4522TN. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 305 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Noir






Vitesse d'impression		Configuration minimale du systè	me
Technologie d'impression * Couleur *	Thermique direct/Transfert thermique	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Résolution maximale *	300 x 300 DPI	Système mobile supporté	Android, iOS
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	305 mm/sec	Prise en charge du système d'exploitation Linux	<b>✓</b>
Largeur maximum d'impression *	10,4 cm	Conditions environnementales	
Longueur d'impression minimum Longueur maximale d'impression	5 mm 11,43 m	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 85%
Gestion du papier		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Largeur du ruban	11,4 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Longueur de ruban	600 m 11,4 cm	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
		Poids et dimensions	
Diamètre max. du rouleau	20,3 cm	Largeur	400 mm
Diamètre principal	7,62 cm	Profondeur	635 mm
Connectivité		Hauteur	545 mm
Technologie de connectivité *		Poids	19,4 kg
Ethernet/LAN *		Informations sur l'emballage	
Port USB *	<b>✓</b>	Poids du paquet	21,7 kg
Port RS-232	1	Contenu de l'emballage	
Connectivité optionnelle	Bluetooth, LAN sans fil	Câbles inclus	Secteur
représentation / réalisation		Kit de développement logiciel (SDK)	✓
Langues de la description de page	DPL, EPL2, ZPL II	Données logistiques	
Mémoire interne	256 Mo	Code du système harmonisé	84433210
Mémoire flash	512 Mo	Hauteur brute de la palette	17,9 cm
		Poids brut de la palette	205,2 kg
		Casier principal (externe) par palette	9 pièce(s)

représentation / réalisation		Données logistiques	
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-E	Casiers principaux (externes) par palette	3 pièce(s)
		Couches par palette	3 pièce(s)
		Produits par palette	9 pièce(s)
		Détails techniques	
		Type de palette	800 x 1200 mm
Nombre de polices	8	Autres caractéristiques	
Design		Voyants	Erreur, Énergie, Statut
Couleur du produit *	Noir	Pays d'origine	Taïwan
Affichage couleur	✓		Danois, Allemand, Néerlandais,
Type de commande	Boutons, Tactile	Tandiles prises en compre	Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien,
Configuration minimale du système			Portugais, Suédois
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1		
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina		





4977766804660

0012502659273



012502659273

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.