

StarTech.com Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

Marque : StarTech.com

Code produit: PEX2S1P553B

Nom du produit : Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation

StarTech.com Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation
StarTech.com Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: Parallèle, Série, Facteur de forme de carte d'extension: Profil bas. Couleur du produit: Noir, Argent, Certification: CE, FCC, REACH. Jeu de composants: ASIX - MCS9901CV-CC, Vitesse de transmission: 230,4 Kbit/s, FIFO (Premier entré, premier sorti): 256 o. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Largeur: 23 mm, Profondeur: 95 mm, Hauteur: 79 mm



Connectivité

Interface de l'hôte *	PCIe
Interface de sortie *	Parallèle, Série
Facteur de forme de carte d'extension	Profil bas
Nombre de ports série	2
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports parallèles	1

Design

Interne *	✓
Couleur du produit	Noir, Argent
Certification	CE, FCC, REACH

Caractéristiques

Jeu de composants	ASIX - MCS9901CV-CC
Vitesse de transmission	230,4 Kbit/s
FIFO (Premier entré, premier sorti)	256 o
Données bits	5, 6, 7, 8
Support LBA (Logical block addressing)	8 bit
Ports EPP et ECP pris en charge	✓
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Windows Embedded POSReady 2009, Windows XP Embedded
Détails techniques	
Certificats de conformité	RoHS
Poids et dimensions	
Largeur	23 mm
Profondeur	95 mm
Hauteur	79 mm
Poids	225 g
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Série
crochets d'élévation inclus	✓
Drivers inclus	✓
Manuel d'utilisation	✓
Largeur du colis	173 mm
Profondeur du colis	143 mm
Hauteur du colis	32 mm
Poids du paquet	317 g

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733020



0065030842426



065030842426



0163120769575



163120769575

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.