ASUS TUF-GAMING-650B unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir

Marque : ASUS Code produit: 90YE00D1-B0NA00

Nom du produit : TUF-GAMING-650B

ASUS TUF-GAMING-650B. Puissance totale: 650 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 25 A. Connecteur de la carte mère: 20+4 pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, Longueur du câble d'alimentation SATA: 400 mm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 13,5 cm. Câbles inclus: UC, PCle, Peripheral (Molex), SATA





Duissans		Connectivité	
Puissance		Connectivite	
Puissance totale *	650 W	Connecteur CPU power (4+4 pin)	✓
Tension d'entrée AC *	100 - 240 V	longueur du câble de puissance CPU	
Courant d'entrée 25 A Puissance combinée (+3,3 V) 130 W Puissance combinée (+12 V) 612 W Puissance combinée (+5V) 130 W Puissance combinée (-12V) 9,6 W Puissance combinée (+5Vsb) 15 W Courant de sortie max (+3.3V) 25 A Courant de sortie max (+12V) 51 A Courant de sortie max (+5V) 25 A Courant de sortie max (-12V) 0,8 A Courant de sortie max (+5Vsb) 3 A	130 W	Type de câblage	Non-modulaire
		représentation / réalisation	
		Certification 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
		Utilité *	PC
	15 W	Facteur de forme de l'unité d'alimentation *	ATX
		Design	
	25 A	Couleur du produit Type de refroidissement Diamètre du ventilateur	Noir Actif 13,5 cm
Connectivité		Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Connecteur de la carte mère *	20+4 pin ATX	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm	Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Nombre de câbles d'alimentation SATA	5	Certificat	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Longueur du câble d'alimentation	400 mm	Certificats de conformité	RoHS
SATA Connecteur Molex de périphérique (4-broches) *	4	Poids et dimensions	
		Largeur	150 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4	Profondeur Hauteur	150 mm 86 mm
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm	Poids	2,06 kg
		Informations sur l'emballage	
		Poids du paquet	2,75 kg
		Type d'emballage	Boîte

Données l	logistiques
DO:::::CC3 :	ogistiques

Code du système harmonisé

84733020





4718017724272

4718017724159

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.