



# D-Link DPE-301GI adaptateur et injecteur PoE Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Marque : D-Link

Code produit: DPE-301GI

Nom du produit : DPE-301GI

D-Link DPE-301GI. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000. Couleur du produit: Blanc. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz, Courant de sortie: 0,6 A. Certification: CE, FCC, VCCI, RCM. Largeur: 62,2 mm, Profondeur: 109,8 mm, Hauteur: 24,5 mm



Réseau		Poids et dimensions	
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Largeur	62,2 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Profondeur	109,8 mm
Technologie de câblage	10/100/1000	Hauteur	24,5 mm
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Poids	70 g
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Contenu de l'emballage	
Caractéristiques		Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Couleur du produit	Blanc	Informations sur l'emballage	
Montage mural	✓	Largeur du colis	153 mm
Installation facile	✓	Profondeur du colis	213 mm
Grille de montage	✗	Hauteur du colis	68 mm
Plug and Play	✓	Poids du paquet	398 g
Voyants	✓	Données logistiques	
Connectivité		Longueur du carton d'expédition	32,6 cm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Largeur du carton d'expédition	23,3 cm
Entrée DC	✓	Hauteur du carton d'expédition	36 cm
Puissance		Poids net du colis d'expédition	4,1 kg
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V	Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz	Poids brut de palette (air)	297,8 kg
Courant de sortie	0,6 A	Casiers principaux (externes) par palette (air)	60 pièce(s)
Consommation (max)	32,4 W	Quantité par palette (air)	600 pièce(s)
Certificat		Longueur brute de la palette	120 cm
Certification	CE, FCC, VCCI, RCM	Largeur brute de la palette	110 cm
Conditions environnementales		Hauteur de la palette (air)	194 cm
Température d'opération	-10 - 50 °C	Poids brut de palette (mer)	297,8 kg
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	60 pièce(s)
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C	Produits par palette (mer)	600 pièce(s)
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%	Hauteur de la palette (mer)	194 cm
		Poids brut du casier d'expédition (interne)	4,63 kg
		Code du système harmonisé	85044095



0790069416668



790069416668



5054629910450

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.