tp-link

TP-Link LS1008G commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Nom du produit : LS1008G

Code produit: LS1008G

TP-Link LS1008G. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 5 V. Montage mural

gleen
tp-link

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✗
Assistance contrôle des flux	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Négociation automatique	✔
Transmition des données	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Taux de transfert	11,9 Mpps
Répertoire MAC *	4000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	16000
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Design	
Grille de montage *	✗
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Montage mural	✔

Puissance	
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Voltage d'entrée DC	5 V
Courant d'entrée	0.6 A
Consommation (max)	3,9 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	13,299 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	127 mm
Profondeur	66,5 mm
Hauteur	23 mm
Contenu de l'emballage	
Guide de démarrage rapide	✔
Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

0845973085476

845973085476

Catalog Object Cloud