

## Brother DCP-J1050DWRE1 Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi

Marque: Brother Code produit: DCP-J1050DW

Nom du produit : DCP-J1050DWRE1

- Fonctions d'impression, de copie et de numérisation
- Connectivités wifi / mobile
- Impression en recto-verso automatique
- Bac papier fermé protégeant de la poussière pouvant contenir jusqu'à 150 feuilles
- Imprimez directement sur du papier photo
- Ecran LCD couleur de 4,5 cm

Imprimante jet d'encre couleur multifonction innovante, design et compacte avec écran LCD de 4,5 cm et connectivités Wi-Fi et mobile.

## Brother DCP-J1050DWRE1 Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wifi:

L'imprimante DCP-J1050DW est une imprimante design et compacte, idéale pour la maison et le télétravail. Imprimez des documents aux couleurs vives où que vous soyez chez vous grâce à la connectivité wifi ou via l'application mobile Brother Mobile Connect.





Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso Technologie d'impression *	Auto Jet d'encre	Poids du support plateau multi fonction	64 - 300 g/m²
Impression *	Impression couleur	Connectivité	
Impression recto-verso *	<b>✓</b>	Impression directe *	1
Résolution maximale *	1200 x 6000 DPI	Port USB	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	17 ppm	Connecteur USB	USB Type-A
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9,5 ppm	Quantité de Ports USB 2.0 <b>Réseau</b>	1
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s	Wifi *	✓
Copieur		Ethernet/LAN *	×
Copier *	Copie couleur	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Résolution max. des copies *	1200 x 1200 DPI	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Taille maximale de la copie	A4	Bluetooth	×
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	13 cpm	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP- FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	10,5 cpm		
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10,5 s	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	22,5 s	représentation / réalisation	
Numérisation		Mémoire interne *	128 Mo
Numérisation recto verso *	×	Niveau de pression sonore (impression)	53,5 dB
Numérisation *	Numérisation couleur	Design	
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Couleur du produit *	Noir
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 600 DPI	position de marché *	Domestique et professionnel
Zone de scan maximale	213,9 x 295 mm	Écran integré *	<b>✓</b>

Numérisation		Design	
Type de scanner *	Scanner à plat	Écran	LCD
Technologie de numérisation	CIS	Taille de l'écran	6,78 cm (2.67")
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image, OCR	Type de commande	Boutons, Tactile
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm	Affichage couleur	<b>✓</b>
Vitesse du scanner (noir)	17 ppm	Puissance	
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit	Consommation d'énergie (mode	0,7 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	économie)  Consommation électrique moyenne	13 W
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit	en mode Impression Consommation d'énergie (prêt)	3 W
Résolution des niveaux de gris de	8 bit	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
sortie	6 DIC	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fax		Configuration minimale du systè	me
Télécopie duplex	×	Prise en charge du système	Windows 10, Windows 11, Windows
Télécopier *	×	d'exploitation Windows	8
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12
Mémoire de fax	170 pages		Sierra, Mac OS X 10.12
Numérotation rapide	✓	Prise en charge du système	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X
Caractéristiques		d'exploitation Mac	10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain
Fonctions recto verso *	Impression		Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac
Nombre de cartouches d'impression	•	Drive on alcourse du surabbase	OS X 11.0 Big Sur
*	4	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		Windows Server 2008, Windows
Pays d'origine	Philippines	Prise en charge du système	Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Capacité d'entrée et de sortie		d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows
Nombre total de bacs	1		Server 2019
d'alimentation * Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Conditions environnementales	
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Humidité relative de	10 - 30%
Capacité d'entrée du bac à papier 1		fonctionnement (H-H)	
Bac multifonctions	<b>√</b>	Durabilité	
Capacité d'entrée des plateaux à	99 feuilles	Certificats de durabilité	Blue Angel
usages multiples	33 icumes	Poids et dimensions	
Alimentation automatique de document (ADF)	<b>✓</b>	Largeur	228 mm
Alimentation manuelle	<b>✓</b>	Profondeur	457 mm
Castian du namian		Hauteur	477 mm
<b>Gestion du papier</b> Taille de papier de série A ISO		Poids	6,79 kg
maximum *	A4	Informations sur l'emballage	477
Type de support du bac papier *	Papier glacé, Papier ordinaire,	Largeur du colis Profondeur du colis	477 mm 228 mm
	Papier recyclé A4, A5, A6	Hauteur du colis	457 mm
ISO, Format Series A (A0A9) * Taille Papier ISO, Formats serie C		Poids du paquet	7,84 kg
(C0C9)	C5	Contenu de l'emballage	.,,
Tailles du support d'impression non-	Carte d'index	Cartouche(s) incluse(s)	<b>✓</b>
ISO Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch	Câbles inclus	Secteur
Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7,5x8	Cordon d'alimentation inclus	✓
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>		<b>V</b>
The second balance	<b>J</b> .	Carte de garantie	
		Guide d'installation rapide	NowCaft Proctal PageManager 0
		Logiciels fournis	NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE.
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Hauteur brute de la palette	11,5 cm
		Poids brut de la palette	19 kg
		Casier principal (externe) par	1 pièce(s)
		palette Couches par palette	•
		Couches par palette	1 pièce(s)

Données logistiques	
Produits par palette	1 pièce(s)
Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	1 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
Autres caractéristiques	
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)





4977766813396

4002352013680

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.