
KYOCERA TASKalfa 4054ci Laser A3 4800 x 1200 DPI 40 ppm

Marque : KYOCERA Famille de produit: TASKalfa Code produit: 1102YN3NL0

Nom du produit : 4054ci





Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Taille de papier de série A ISO	A3
Impression *	Impression couleur	maximum *	
Impression recto-verso *	✓	Type de support du bac papier *	Papier ordinaire
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	ISO, Format Series A (A0A9) *	A3, A4
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Poids du support de bac papier Poids du support plateau multi	52 - 300 g/m ² 52 - 300 g/m ²
Vitesse d'impression (noir, qualité	20 ppm	fonction	3
normale, A3)	20 pp	Connectivité	
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm	Impression directe *	/
Temps de préchauffage	17 s	Port USB	/
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,1 s	Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Délai de copie de la première page	6,5 s	Réseau	
(couleur, normale)	0,3 \$	Ethernet/LAN *	✓
Impression sécurisée	✓	Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Copieur		LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Copie duplex *	✓	Paiement sans contact	✓
Copier *	Copie couleur	Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, SNMPv3
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print,
Taille maximale de la copie	A3	recimologies a impression mobile	Mopria Print Service
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	40 cpm	représentation / réalisation	
Délai de sortie de la première	5,1 s	Capacité de stockage interne	64 Go
impression (noir, normal)	3,13	Supports de stockage	SSD
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,4 s	Mémoire interne *	4096 Mo
Nombre maximum de copies	9999 copies	Intégré dans le processeur	✓
Redimentionnement copie	25 - 400%	Famille de processeur	ARM
Fonction Copie N en 1	1	Fréquence du processeur Nombre de coeurs de processeurs	1,6 MHz 4
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Niveau de puissance sonore	
Fonction ID-Card Copy	/	(impression)	50,3 dB
Libre copie PC	1	Niveau de puissance sonore (veille)	30,5 dB
Numérisation		Design	
Numérisation recto verso *	/	Couleur du produit *	Noir
Numérisation *	Numérisation couleur	position de marché *	Professionnel
Résolution de numérisation optique		Écran integré *	✓
*	1200 x 1200 DPI	Taille de l'écran	25,6 cm (10.1")
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur	Type de commande	Tactile
	automatique	Affichage couleur	✓
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Puissance	
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF	Consommation électrique moyenne	
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	en mode Impression	660 W

Numérisation		Puissance	
Niveaux de gris Pilotes de scan	256 TWAIN, WIA	Consommation électrique moyenne en mode Copie	660 W
Fax		Consommation d'énergie (prêt)	45 W
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page	Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,5 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Caractéristiques		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Configuration minimale du systè	me
Nombre de cartouches d'impression *	4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Couleurs d'impression * Langues de la description de page	Noir, Cyan, Magenta, Jaune PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL, PostScript		
Capacité d'entrée et de sortie		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Système mobile supporté	Android, iOS
Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale *	1150 feuilles 500 feuilles	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Capacité d'entrée du bac à papier 1		Certificat	
Capacité d'alimentation du bac	500 feuilles	Certification	TÜV/GS
papier 2 Bac multifonctions	1	Poids et dimensions	
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	150 feuilles	Largeur Profondeur	602 mm 665 mm
Capacité maximale d'entrée	7150 feuilles	Hauteur	790 mm
Capacité maximale de sortie	5000 feuilles	Poids	95 kg
		Détails techniques	
		Certificats de conformité	CE





632983062838

0632983062838

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.