# StarTech.com PEX4S953 carte et adaptateur d'interfaces Interne Série

Marque : StarTech.com

Nom du produit : PEX4S953

Code produit: PEX4S953

StarTech.com Carte Adaptateur Série RS232 PCI Express à 4 Ports - Carte Contrôleur Hôte Série PCIe RS232 - Carte PCIe vers Série DB9 - 16950 UART - Carte d'Extension - Win/Linux (PEX4S953) StarTech.com PEX4S953. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: Série, Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Vert, Temps moyen entre pannes: 214358 h, Certification: CE, FCC, Microsoft WHQL. Jeu de composants: Asix AX99100, Vitesse de transmission: 921,6 Kbit/s, FIFO (Premier entré, premier sorti): 256 o. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Largeur: 63 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 15 mm

Connectivité

Interface de l'hôte *	PCIe
Interface de sortie *	Série
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas
Nombre de ports série	4
Type d'interface série	RS-232

Design

Interne *	✔
Couleur du produit	Vert
Temps moyen entre pannes	214358 h
Certification	CE, FCC, Microsoft WHQL

Caractéristiques

Jeu de composants	Asix AX99100
Vitesse de transmission	921,6 Kbit/s
FIFO (Premier entré, premier sorti)	256 o
Données bits	5, 6, 7, 8, 9
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace
Type de contrôle de flux	Non, RTS/CTS, XON/XOFF

Conditions environnementales

Température d'opération	-10 - 80 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 100 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS

Poids et dimensions

Largeur	63 mm
Profondeur	75 mm
Hauteur	15 mm
Poids	50 g

Informations sur l'emballage

Quantité	1
Câbles inclus	Série
crochets d'élévation inclus	✔
Guide d'installation rapide	✔
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	210 mm
Hauteur du colis	50 mm
Poids du paquet	371 g

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
Produit par casier principal (externe)	16 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe)	340 mm

Configuration minimale du système		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	Longueur du casier principal (externe)	480 mm
		Hauteur du casier principal (externe)	240 mm

0065030888257

065030888257

Catalog Object Cloud