tp-link

TP-Link Archer C80 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Marque : TP-Link

Nom du produit : Archer C80

Code produit: ARCHER C80

AC1900, Wi-Fi 5, 2.4 + 5 GHz, 600 + 1300 Mbps, 1.2 GHz CPU, 215 × 117 × 32 mm
TP-Link Archer C80. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS

Connexion WAN

Ethernet WAN *	✔
Emplacement de carte SIM *	✗
Type de connexion WAN	RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN

Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	1300 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	1300 Mbit/s

Réseau

Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	5
Port USB *	✗
Emplacement(s) de carte mémoire	✗

Protocoles

Client DHCP	✔
Serveur DHCP	✔
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✔

Design

Couleur du produit	Noir
Montage mural	✔
Voyants	LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Type de produit *	Routeur

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide d'installation rapide	✔

Antenne

Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	4
Antenne amovible (s)	✗
Puissance de transmission	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)

Puissance

Type de source d'alimentation *	CC
Tension de sortie	12 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C

Connectivité	
Entrée DC	✔

Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	✔
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✔

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	✔
Accès invité	✔
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Stateful Packet Inspection (SPI)	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔
Support DMZ	✔

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Compatibilité Mac	✔

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	350 mm
Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	82 mm
Poids du paquet	800 g

6935364088873

Catalog Object Cloud