



BenQ MH733 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Blanc

Marque : BenQ

Code produit: 9H.JGT77.13E

Nom du produit : MH733

Vidéoprojecteur professionnel réseau, DLP, 16000:1, 16:9, RMS 10W

BenQ MH733 Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Blanc:

Vidéoprojecteur full HD haute luminosité de 4 000 lumens pour salles de réunion

Le MH733 de BenQ apporte une superbe performance avec la polyvalence offerte par les présentations en WiFi et via USB dans diverses situations de réunion, pour une collaboration productive. Le MH733 garantit un coût de détention total et une maintenance faibles grâce à la connectivité LAN, à la compatibilité avec les systèmes de contrôle réseau les plus répandus, et à la longue durée de vie de sa lampe.



Projecteur		Support de stockage	
Taille d'écran compatible *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗
Luminosité du projecteur *	4000 ANSI lumens		
Technologie de projection *	DLP	Caractéristiques	
Résolution native du projecteur *	1080p (1920x1080)	Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Taux de contraste *	16000:1	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Format d'image *	16:9	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs		
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz		
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz		
Correction du trapèze, horizontale	-20 - 20°		
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°		
Type de matrice	DMD		
Source de lumière		Niveau sonore *	33 dB
Type de source lumineuse *	Lampe	multimédia	
Durée de vie de la source lumineuse *	4000 h	Haut-parleurs intégrés *	✓
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	8000 h	Puissance évaluée de RMS	10 W
Puissance de la lampe	240 W	Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Quantité de lampes	1 lampe(s)	Design	
Système d'objectif		position de marché *	Professionnel
Mise au point *	Manuel	Type de produit *	Projecteur à focale standard
Longueur focale	16.88 - 21.88 mm	Couleur du produit *	Blanc
Amplitude d'ouverture	2,59 - 2,87	Positionnement	Bureau, Plafond
Capacité du zoom	✓	Port de câble antiviol	✓
Type de zoom	Manuel	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ratio de zoom	1.3:1	Écran	
Ratio de projection	1.15 - 1.5	Écran intégré *	✗
Décalage	105%	Puissance	
Vidéo		Source d'alimentation *	Secteur
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM	Consommation électrique typique *	320 W
Full HD *	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Compatibilité 3D *	✗	Consommation (max)	355 W

Vidéo		Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Consommation électrique (veille réseau)	2 W
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consommation (mode économique)	240 W
Connectivité		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de connecteur HDMI	Pleine taille	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Quantité de Ports USB 2.0	2	Conditions environnementales	
Type d'interface série *	RS-232	Température d'opération	0 - 40 °C
Entrée audio PC	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Sortie Audio PC	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	2	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Quantité de ports HDMI *	2	Poids et dimensions	
Port DVI *	✗	Largeur	296 mm
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	✓	Profondeur	221 mm
Secteur d'entrée d'alimentation	✓	Hauteur	120 mm
Réseau		Poids *	2,5 kg
Ethernet/LAN *	✓	Contenu de l'emballage	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Télécommande fournie *	✓
Wifi *	✗	Piles fournies	✓
		Câbles inclus	Secteur, VGA
		Guide de démarrage rapide	✓
		Manuel d'utilisation	✓
		Carte de garantie	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85286200
		Autres caractéristiques	
		Port RS-232	1
		Date de fin des mises à jour de sécurité	31/12/2024



0840046037307



840046037307



4718755069734

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.