D-Link

D-Link DPE-302GE adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Marque : D-Link Code produit: DPE-302GE

Nom du produit : DPE-302GE

D-Link DPE-302GE. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet: taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voyants: PoE. Consommation (max): 3,05 W. Certification: CE FCC LVD/CE IC. Poids: 154 g, Dimensions (LxPxH): 155 x 60 x 40 mm





Réseau		Informations sur l'emballage	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Profondeur du colis	217 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Hauteur du colis	59 mm
		Poids du paquet	292 g
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Données logistiques	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Longueur du carton d'expédition	45,4 cm
		Largeur du carton d'expédition	31,2 cm
Système recto-verso	Complète, Demi	Hauteur du carton d'expédition	24,5 cm
Caractéristiques		Poids net du colis d'expédition	6 kg
Voyants	PoE	Produit par casier d'expédition (interne)	20 pièce(s)
,	POE	Poids brut de palette (air)	301,4 kg
Connectivité		Casiers principaux (externes) par	42 pièce(s)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3	palette (air) Quantité par palette (air)	840 pièce(s)
Entrée DC	✓	Longueur brute de la palette	110 cm
Puissance		Largeur brute de la palette	120 cm
	2.05.14	Hauteur de la palette (air)	185 cm
Consommation (max)	3,05 W	Poids brut de palette (mer)	301,4 kg
Certificat		Casiers principaux (externes) par	42 pièce(s)
Certification	CE FCC LVD/CE IC	palette (mer)	
Conditions environnementales		Produits par palette (mer)	840 pièce(s)
Température d'opération	-10 - 60 °C	Hauteur de la palette (mer)	185 cm
Température d'opération	-40 - 85 °F	Poids brut du casier d'expédition (interne)	6,67 kg
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%	Code du système harmonisé	85044095
Température hors fonctionnement	5 - 95 °C		
Poids et dimensions			
Poids	154 g		
Dimensions (LxPxH)	155 x 60 x 40 mm		

Informations	sur	l'emba	ıllage

Largeur du colis

109 mm





790069435461

0790069435461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.