Lunix

Karim Madani

🧠 📅 Jour 3–4 : Linux avancé (Power du hacker)

1️⃣ ◇ Redirection & Pipes (⚡ très important)

🧩 Définition simple

👉 Permet de **connecter des commandes entre elles**
👉 Comme un pipeline (tube)

📌 Commandes clés

◇ Pipe |

👉 envoyer résultat d'une commande vers une autre

```
ls -la | grep test
```

👉 Affiche seulement les fichiers contenant "test"

◇ Redirection >

```
ls -la > files.txt
```

👉 enregistre le résultat dans un fichier

◇ Ajouter sans écraser >>

```
echo "hello" >> files.txt
```

🧠 Vision hacker

👉 Très utilisé pour :

- filtrer infos sensibles
- analyser logs
- automatiser attaques

2️⃣ ◇ Recherche puissante (grep, find)

◇ grep (chercher dans fichiers)

```
grep "root" /etc/passwd
```

👉 cherche "root"

💧 version avancée

```
grep -i "password" file.txt
```

- `-i` ignore majuscules

◇ find (chercher fichiers)

```
find / -name test.txt
```

💧 hacker usage

```
find / -perm 777
```

👉 trouve fichiers vulnérables 😈

3️⃣ ◇ Gestion des utilisateurs (PRIV ESC 💧)

◇ voir utilisateur actuel

```
whoami
```

◇ voir identités

```
id
```

◇ sudo (super pouvoir)

```
sudo su
```

👉 passer root

🧠 Vision hacker

👉 Objectif :

- passer de user → root
- exploiter mauvaises permissions

4 ◇ Permissions avancées

💧 chmod en mode symbolique

```
chmod u+x script.sh
```

👉 ajoute permission execute

💧 changer propriétaire

```
chown user:user file.txt
```

🧠 Attaque réelle

Si fichier appartient à root mais modifiable → vulnérabilité

5 ◇ Processus avancé (contrôle total)

◇ kill processus

```
kill -9 PID
```

◇ trouver PID

```
ps aux | grep apache
```

🧠 Hacker use

👉 stopper :

- antivirus
- services sécurité

6️⃣ ◇ Réseau (début hacker 🔥)

◇ voir IP

```
ifconfig
```

ou

```
ip a
```

◇ tester connexion

```
ping google.com
```

◇ voir ports ouverts

```
netstat -tuln
```

🧠 Vision hacker

👉 analyser :

- services actifs
- points d'entrée

7️⃣ 💻 PRATIQUE (OBLIGATOIRE)

Fais exactement :

```
whoami
id
ls -la | grep test
echo "hacker" > log.txt
cat log.txt
find /home -name "*.txt"
```

8️⃣ 🔥 CHALLENGE (mode hacker réel)

🎯 Objectif :

Trouver fichiers vulnérables

🧩 Étapes

```
find / -perm 777 2>/dev/null
```

👉 ignore erreurs
👉 affiche fichiers dangereux

🎯 BONUS

Trouver fichiers root :

```
find / -user root 2>/dev/null
```

9️⃣ 🧪 Niveau expert (très important)

🔥 SUID (attaque classique)

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
```

🧠 Explication

👉 fichiers exécutés avec privilèges root

⚠️ SI vulnérable → ROOT ACCESS

🔐 Exemple réel

```
-rwsr-xr-x  passwd
```

👉 même un user normal peut exécuter avec privilèges root

📌 Résumé rapide

- `|` → connecter commandes
- `grep` → chercher texte
- `find` → chercher fichiers
- `chmod` / `chown` → permissions
- `ps` / `kill` → gérer processus
- `ip` / `netstat` → réseau

🧠 Mentalité hacker

Pose toujours :

- "Puis-je écrire ici ?"
- "Qui possède ce fichier ?"
- "Puis-je devenir root ?"
- "Quels services tournent ?"