

Asistensi Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

1. Silahkan buat program kasir dengan ketentuan (Wajib)

1) Terdapat 4 pilihan di dalam program

- Ambil uang
- Setor uang
- Tampilkan History
- Exit

```
Nama customer : Mufli
Total uang : 10000.0
1. Ambil uang
2. Setor uang
3. Tampilkan history
4. Exit
Masukkan pilihan [1-4] : |
```

Figure 1 Output menu

2) Fitur ambil uang

Buatlah sebuah kode yang dapat menerima input nominal dari user, kemudian dapat mengambil uang yang berada di dalam bank sesuai dengan nominal yang diminta. Ketika uang berhasil di ambil, otomatis saldo juga berkurang.

```
Nama customer : Mufli
Total uang : 10000.0
1. Ambil uang
2. Setor uang
3. Tampilkan history
4. Exit
Masukkan pilihan [1-4] : 1
Masukan nominal uang : 1000
1000.0$ Berhasil di ambil di bank
```

Figure 2 Output Fitur Ambil uang jika berhasil

```
Nama customer : Mufli
Total uang : 9000.0
```

Figure 3 Saldo yang berada di dalam bank otomatis berkurang

3) Fitur Setor uang

Buatlah sebuah kode yang dapat menerima input nominal dari user, kemudian nominal tersebut di tambahkan ke dalam saldo bank.

```
Nama customer : Mufli
Total uang : 9000.0
1. Ambil uang
2. Setor uang
3. Tampilkan history
4. Exit
Masukkan pilihan [1-4] : 2
Masukan nominal uang : 1000
1000.0$ Berhasil di simpan di bank
```

Figure 4 Output fitur setor uang jika berhasil

```
Nama customer : Mufli  
Total uang : 10000.0
```

Figure 5 Saldo di dalam bank juga bertambah

4) Fitur Tampilkan History

Buatlah sebuah kode yang menampilkan tampilan history ambil uang.

```
Nama customer : Mufli  
Total uang : 6500.0  
1. Ambil uang  
2. Setor uang  
3. Tampilkan history  
4. Exit  
Masukkan pilihan [1-4] : 3  
Transaksi 1 : 1000.0  
Transaksi 2 : 2000.0  
Transaksi 3 : 500.0
```

Figure 6 Contoh program jika berhasil

2. Jika ingin mendapatkan poin lebih, silahkan terapkan ketentuan di bawah ini.
- User tidak bisa menyetor uang dengan nominal negatif
 - User tidak bisa menarik uang jika saldo tidak memenuhi
 - User hanya bisa memilih pilihan 1-4, selain dari itu di anggap tidak valid
 - Buatlah 2 class Customer dan Bank.
 - Dalam class Customer terdapat 3 atribut (amount, name, history), Kemudian terdapat juga 6 method (setTransaction, setAmount, setWithdrawl, getName, getAmount, getHistory)
 - Dalam class Bank terdapat 1 atribut (customer (Object dari kelas Customer)), terdapat 1 constructor yang langsung menginisialisasi object customer, terdapat 4 method (showSaving, saveMoney, withdrawl, showTransaction).

KETENTUAN:

- **JIKA KEDAPATAN MENCARI JAWABAN DI INTERNET (BROWSER, AI), MAKA SANKSI YANG DIBERIKAN ADALAH NILAI ASISTENSI I, II, II DI ANGGAP **MERAH** ATAU **0****
- **DILARANG DISKUSI PADA SAAT MELAKSANAKAN ASISTENSI, JIKA SUDAH DI TEGUR SAMPAI 2X OLEH ASISTEN, MAKA NILAI ASISTENSI DIANGGAP **MERAH** ATAU **0****
- **DIPERBOLEHKAN UNTUK MELIHAT MODUL**