

Consolidando o seu conhecimento



100%

Chegou a hora de você pôr em prática o que foi visto na aula. Para isso, execute os passos listados abaixo.

ATIVIDADES

8 DE 9

FÓRUM DO CURSO

VOLTAR PARA DASHBOARD

MODO NOTURNO

ABRIR CADERNO

- 1) No terminal (ou **Git Bash**, no Windows) navegue até a pasta recém criada (utilize o comando `cd` para navegar entre pastas);
- 2) Execute o comando `git add index.html` para marcar o arquivo para ser salvo (*commitado*);
- 3) Execute `git status` e confira que o arquivo agora mudou de estado e está pronto para ser salvo (*commitado*);
- 4) Após adicionar, execute o comando `git commit -m "Criando arquivo index.html com lista de cursos"`. Sinta-se à vontade para alterar a mensagem de *commit*, se desejar;
- 5) Altere o arquivo **index.html**. Adicione o acento em "Integração Continua", por exemplo;
- 6) Adicione o arquivo para ser salvo, com `git add .` ;
- 7) Execute o comando `git commit -m "Acento adicionado no curso de Integração Contínua"`. Sinta-se à vontade para alterar a mensagem de *commit*, se desejar;
- 8) Execute o comando `git log` e analise a sua saída. Execute também `git log --oneline`, `git log -p` e outras alternativas que quiser testar;
- 9) Crie um arquivo vazio com o nome que quiser, por exemplo, `ide-config` ;
- 10) Crie o arquivo `.gitignore` e adicione uma linha com o nome do arquivo recém-criado (`ide-config`, no exemplo acima);
- 11) Execute `git status` e verifique que o arquivo **ide-config** não está na lista para ser adicionado;
- 12) Adicione (com `git add .gitignore`) e realize o *commit* (com `git commit -m "Adicionando .gitignore"`) o arquivo **.gitignore**.



304.0k xp

a