

Priors_production

karine Durand

23 octobre 2018

production des priors SI

“

mon_script

```
library(stats)
library("KScorrect", lib.loc=~R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.3)
#####partie locus
#variables locus
#-L=taille du gene
#-t=theta
#-r=rho
#-delta=taille du track recombinant
#boucle de 1000000 iterations(1000000 tirage demographique)
demo<-NULL
locus<-NULL
tbs<-NULL
#####TIRER un prior locus dans une distribution uniforme de bornes
L<-scan("/home/kadurand/partage_windows/Xylella/analyses_genomiques/ABC/1368oRTHOLOGUES_summarystats/le
t<-runif(1368,0, 0.001 )#bound_theta=[0-0.0003]bornes vrai pour 13pauca_multiplex augmenter la borne su
r<-runif(1368,0,0.001)##bound_rho=[0,0.0006]bornes vrai pour 13pauca_multiplex augmenter la borne sup à
delta<-round(runif(1368,10, 1000))#bound=[10-1000]
#print(L,t,r,delta)
m_locus=matrix(c(L,t,r,delta),ncol=4)
m_locus=as.data.frame(m_locus)

for (i in 1:10000){#tirage des priors demographiques
#variables demographique modèle SI
#Param_demo (3) = Ts, N1, N2,
  Ts<-rlunif(1,100,1E+8)#bound=[1,100,1E+8]
  N1<-rlunif(1,100,1E+6)#bound=[100,1E+6]
  N2<-rlunif(1,100,1E+6)#bound=[100,1E+6]
  Na<-rlunif(1,100,1E+6)#Bound=[100,1E+6]

#print( N1, N2, Ts)
m_demo=matrix(c(Ts,N1,N2,Na),ncol=4)
m_demo=as.data.frame(m_demo)
locus<-cbind(m_locus,m_demo)

path <- "/home//kadurand/partage_windows/Xylella/analyses_genomiques/ABC/fastSimBac_linux/Priors_SI_1000
write.table(locus,file= paste(path,i, sep="-"),col.names=FALSE,row.names =FALSE)
}
```