Priors SC

karine Durand 24 octobre 2018

Générer des paramètres (Priors)

Ce script permet de générer des priors pour le modèle Démographique SC selon des distributions uniforme ou log-uniforme

```
library(stats)
library("KScorrect", lib.loc="~/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.3")
#####partie locus
#variables locus
#-L=taille du gene
\#-t=theta
\#-r=rho
#-delta=taille du track recombinant
#boucle de 1000000 iterations(1000000 tirage demographique)
demo<-NULL
locus<-NULL
tbs<-NULL
#####TIRER un prior locus dans une distribution uniforme de bornes
\#L < -scan("/home/kadurand/partage_windows/Xylella/analyses_genomiques/ABC/1368oRTHOLOGUES_summarystats/localized for the summary of the state of the summary of the summ
L<-scan("/home/kadurand/partage_windows/Xylella/analyses_genomiques/ABC/msms/lenght")#bound_taille du g
t<-runif(997,1E-6, 0.01) #bound_theta=[0-0.0003]bornes vrai pour 13pauca_multiplex augmenter la borne s
r<-runif(997,0,0.01)#bound_rho=[0-0.0003]bornes vrai pour 13pauca_multiplex augmenter la borne sup à 0.
delta<-round(runif(997,10, 1000))#bound=[10-1000]
\#print(L, t, r, delta)
m_locus=matrix(c(L,t,r,delta),ncol=4)
m_locus=as.data.frame(m_locus)
for (i in 1:1000){#tirage des priors demographiques
    #variables demographique modéle SC
    ##Param_demo (7) = Ts, N1, N2,M12, M21, Tsc, T1,
    Ts<-rlunif(1,1E+4,1E+7)#bound=[1,100,1E+7]de 100ans a 100 000 ans
    N1 < -rlunif(1,100,1E+6) \#bound = [100,1E+6]
    N2 < -rlunif(1,100,1E+6) \#bound = [100,1E+6]
    Na < -rlunif(1, 100, 1E+6) \#Bound = [100, 1E+6]
    M12 < -runif(1,0.01,30) \#bound = [0.01-30]
    M21 < -runif(1, 0.01, 30) \#bound = [0.01-30]
    Tsc<-rlunif(1,10,1E+5)#bound=[0-100]borne sup <Ts
    #print( Ts, N1, N2, M12, M21, Tsc)
    m_demo=matrix(c(Ts,N1,N2,Na,M12,M21,Tsc),ncol=7)
    m_demo=as.data.frame(m_demo)
    locus<-cbind(m_locus,m_demo)</pre>
        path <- "/home/kadurand/partage_windows/Xylella/analyses_genomiques/ABC/msms/Priors_SC_msms_mod/SC"</pre>
        write.table(locus,file= paste(path,i, sep="-"),col.names=FALSE,row.names =FALSE)
}
```

Distribution des Priors

```
V3 V4
                                             V1
                                                       V2
## 1 258 0.0045338886 0.0035591767 806 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
## 2 1275 0.0076955636 0.0060471911 284 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
## 3 1074 0.0029870941 0.0004172091 920 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
## 4 1197 0.0023498444 0.0064293939 556 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
## 5 645 0.0071475907 0.0040714883 98 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
## 6 1584 0.0003883631 0.0041924516 748 19470.79 74910.68 7367.985 86143.38
           ۷5
                   ٧6
                            ۷7
## 1 9.295374 23.79758 9740.15
## 2 9.295374 23.79758 9740.15
## 3 9.295374 23.79758 9740.15
## 4 9.295374 23.79758 9740.15
## 5 9.295374 23.79758 9740.15
## 6 9.295374 23.79758 9740.15
```