

Koordinatlista – Hermanstorp 1:137

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 | Koordinatkvalitet befintliga punkter: 0,04 m | Avstånd mätta 90° mot fastighetsgränsen (kortaste avstånd)

Pkt	Norr	Öst	Markering
Befintliga gränspunkter			
2406	6 563 328,18	156 621,59	Rör i berg
2419	6 563 334,35	156 676,54	Rör i betonggjutning
2455	6 563 360,56	156 648,54	Rör i betonggjutning
2466	6 563 370,74	156 637,80	Rör i betonggjutning
5646	6 563 368,90	156 634,02	Rör i mark
5647	6 563 358,49	156 615,96	Rör i berg
5648	6 563 345,44	156 601,41	Rör i mark
6030	6 563 354,41	156 655,11	Rör i berg, ny
6031	6 563 341,78	156 640,09	Rör i mark, ny
6032	6 563 333,12	156 615,81	Rör i berg, ny
Nya / beräknade punkter			
N	6 563 363,95	156 634,97	Byggnadshörn (beräknad)
V	6 563 359,41	156 629,00	Byggnadshörn (beräknad)
S	6 563 348,67	156 637,18	Byggnadshörn (beräknad)
Ö	6 563 353,21	156 643,15	Byggnadshörn (beräknad)
X1	6 563 368,08	156 632,59	Fotpunkt 90° mot gräns 5646–5647
X2	6 563 368,94	156 639,70	Fotpunkt 90° mot gräns 2466–2455
X3	6 563 359,82	156 649,33	Fotpunkt 90° mot gräns 2455–6030

Mått (beräknade ur koordinaterna)

Sträcka	Mått	Längd
N – Ö	—	13,50 m
N – V / Ö – S	—	7,50 m
N → gräns 5646–5647	90° mot gränsen	4,76 m
N → gräns 2466–2455	90° mot gränsen	6,87 m
Ö → gräns 2455–6030	90° mot gränsen	9,05 m

N, V, S och Ö utgör byggnadens hörn (rektangel 7,5 × 13,5 m). X1–X3 är fotpunkterna där de kortaste avstånden träffar respektive fastighetsgräns, mätta vinkelrätt (90°) mot gränsen. Befintliga punkter och koordinatkvalitet är hämtade från förrättningskartan; nya punkter