Workshop 9 – Kryptering (HT26)

Utgå från slutkoden på uppgift.php, Föreläsning 9.

1.) Lägg till validering av e-post och lösenord enligt kodkommentarer i exemplet

2.) När användaren registrerats sätts sessionsvariabeln inloggad till ”mört”. Lägg även till sessionsvariabeln ”id”, och sätt innehållet på den till värdet i kolumnen id på den nyss inlagda posten i databasen.

3.) Skapa sidan hemlig.php. På sidan skall du kontrollera om användaren som försöker ladda sidan är inloggad.
    a. Om inte användaren är inloggad, dirigera om till uppgift.php

    b. Om inloggad, visa den inloggade användarens personnummer (genom att hämta ut id från sessionsvariabel, köra SELECT mot DB och dekryptera personnummer)

4.) **Extra (frivilligt):** Byt ut hash("SHA256", $losen) mot password_hash($losen, PASSWORD_DEFAULT) vid registreringen. Registrera två användare med samma lösenord och jämför de lagrade värdena i databasen. Varför skiljer de sig åt, och vilken funktion behöver du då använda för att kontrollera lösenordet vid en inloggning?

Tips: innan session_start() och header() får ingen utskrift ha skett. Nyckeln och metoden till openssl_decrypt() måste vara exakt desamma som vid krypteringen.