

Написать клиентский сценарий, позволяющий динамически создавать многоуровневый маркированный список. На Web-странице следует предусмотреть интерфейс, позволяющий выполнить следующие действия:

- добавить новый элемент в конец списка;
- вставить новый элемент списка в заданную позицию;
- изменить текст элемента списка;
- добавить вложенный список;
- удалить элемент списка.

☐ Добавить элемент в конец списка Август

☒ Вставить элемент списка Сентябрь

☐ Изменить текст элемента списка Зима

☐ Добавить вложенный список Ноябрь

☐ Удалить элемент списка

Добавить новый список

- Зима
 - Декабрь
 - Январь
 - Февраль
- Весна
 - Март
 - Апрель
 - Май
- Лето
 - Июнь
 - Июль
 - Август
- Осень
 - Сентябрь
 - Октябрь
 - Ноябрь

Работа с конструктором списка происходит по следующему принципу.

- При нажатии на кнопку «Добавить новый список» создаётся маркированный список с одним элементом.
- Для изменения текста элемента списка следует выбрать соответствующий переключатель, ввести новый текст, после чего «кликнуть» на элементе списка.
- Для добавления нового элемента в конец списка следует выбрать соответствующий переключатель, ввести текст, после чего «кликнуть» на любом элементе списка, расположенном на этом же уровне.
- Для вставки нового элемента списка в конкретную позицию следует выбрать соответствующий переключатель, ввести текст, после чего

«кликнуть» на том элементе списка, перед которым нужно вставить новый элемент.

- Для добавления вложенного списка следует выбрать соответствующий переключатель, ввести текст, после чего «кликнуть» на том элементе списка, для которого вложенный список будет дочерним. Следует предотвращать попытку создания вложенного списка для элемента, у которого уже имеется дочерний список.
- Для удаления элемента списка следует выбрать соответствующий переключатель, затем «кликнуть» на элементе списка, который нужно удалить. Следует учесть, что при удалении элемента списка удаляются все его дочерние элементы.