

Oznacz jako wykonane

Wersja łatwiejsza

- Zmodyfikuj skrypt z poprzednich zajęć:
 - Zamiast "Vanilla Node.js" należy użyć frameworka "Express".
 - Dane mają być przechowywane w bazie danych MongoDB, a nie w pliku.
- Trasy:
 1. *GET*(*) — generowanie formularza.
 2. *POST*(*) — przetwarzanie formularza.
- Trasowanie należy obsługiwać tak jak w zadaniach przygotowawczych, tzn. za pomocą obiektu *Express* (zmiennej *app*).

```
1. const express = require('express');  
2. const app = express();
```

Wersja trudniejsza

- To, co w wersji łatwiejszej, ale funkcjonalność ma być rozdzielona na 2 panele:
 1. Panel czytelnika — wypożyczenie książki.
 2. Panel administratora — te z dotychczas zaimplementowanych funkcjonalności, które nie są przeznaczone dla czytelnika + zaimplementować operację dodania książki.
- Każdy z paneli posiada odrębne prefiksy — a więc trasowanie należy obsługiwać tak, jak to pokazano na wykładzie — patrz slajdy nr [54](#) oraz [57](#), tj. za pomocą obiektów *Router* (zmiennych **Router*).

```
1. const express = require('express');  
2. const readerRouter = express.Router();  
3. const adminRouter = express.Router();
```

- Panel administratora ma być dostępny na hasło — użyć [uwierzytelnienia HTTP](#)

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 25 kwietnia 2024, 09:38



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
[Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH](#)
[Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH](#)

Pobierz aplikację mobilną



Wybierz język

