Paradygmaty programowania – ćwiczenia

Lista 1

Wszystkie funkcje należy napisać w obu językach: OCaml i Scala. W specyfikacjach jest wykorzystywana notacja OCamla, ponieważ jest prostsza. **W programach można używać wyłącznie konstrukcji językowych przedstawionych na wykładach!**

- 1. Zdefiniuj funkcję flatten: 'a list list -> 'a list, która dla argumentu będącego listą list tworzy listę, złożoną z elementów wszystkich podlist z zachowaniem ich kolejności, np. flatten [[5; 6]; [1; 2; 3]] zwraca [5; 6; 1; 2; 3], czyli spłaszcza listę o jeden poziom. Scala: flatten: [A] (xss: List[List[A]]): List[A]
- 2. Zdefiniuj funkcję count : 'a * 'a list -> int obliczającą ile razy dany obiekt występuje w danej liście, np. count ('a', ['a'; 'l'; 'a']) zwraca 2. Scala: count: [A](x: A, xs: List[A]): Int
- 3. Zdefiniuj funkcję replicate: 'a * int -> 'a list powtarzającą dany obiekt określoną liczbę razy i zwracającą wynik w postaci listy, np. replicate ("la", 3) zwraca ["la"; "la"; "la"]. Scala: replicate: [A](x: A, n: Int): List[A]
- 4. Zdefiniuj funkcję sqrList : int list -> int list podnoszącą do kwadratu wszystkie elementy danej listy liczb, np. sqrList [1; 2; 3; -4] zwraca [1; 4; 9; 16]. Scala: sqrList: (xs: List[Int]): List[Int] (metoda) lub sqrList: List[Int] => List[Int] (funkcja)
- 5. Zdefiniuj funkcję palindrome : 'a list -> bool sprawdzającą, czy dana lista jest palindromem, tj. równa się sobie samej przy odwróconej kolejności elementów, np. palindrome ['a'; '1'; 'a'] zwraca true. Scala: palindrome: [A](xs: List[A]): Boolean
- 6. Zdefiniuj swoją funkcję listLength : 'a list -> int, obliczającą długość dowolnej listy (oczywiście bez użycia standardowej funkcji List.length).
 Scala: listLength: [A] (xs: List[A]): Int
- 7. Rozwiąż układ równań rekurencyjnych (zakładając, że N jest potegą dwójki):

$$T(1) = 1$$

 $T(N) = c(\lg N) + T(N/2) \text{ dla } N \ge 2$

Wykorzystaj technikę zilustrowaną na wykładzie 1 (Dodatek: Złożoność obliczeniowa. Podstawowe pojęcia).