

# Generation

## BRASIL

1. Um **método** é um bloco de código que contém uma série de instruções. Um programa faz com que as instruções sejam executadas chamando o método e especificando os argumentos de método necessários.

☐ A

Falso

☒ B

Verdadeiro

2. Onde é possível fazer a **declaração** de um método?

☒ A

Dentro de uma classe

☐ B

Dentro de um Record

☒ C

Dentro de um Struct

☐ D

Dentro de uma Função

3. A assinatura de um método consiste respectivamente de:

☐ A

Parametros  
Nível de acesso  
Modificadores opcionais  
Tipo de retorno  
Nome

☐ B

Nome  
Nível de acesso  
Parametros  
Modificadores opcionais  
Tipo de retorno

☒ C

Nível de acesso  
Modificadores opcionais  
Tipo de retorno  
Nome  
Parametros

4. `public static int Dividir(int a, int b);`  
O que pode ser falado sobre o método acima:

☐ A

Método publico, de instância, que aguarda retorno do tipo inteiro, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

☐ B

Método publico, estatico, que aguarda retorno do tipo string, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

☒ C

Método publico, estatico, que aguarda retorno do tipo inteiro, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

5. `public static void Dividir(int a, int b);`  
O que pode ser falado sobre o método acima:

☒ A

Método publico, estatico, que nao aguarda retorno, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

☐ B

Método publico, estatico, que aguarda retorno do tipo string, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

☐ C

Método publico, estatico, que aguarda retorno do tipo inteiro, chamado Dividir, que espera 2 parametros a e b

6. Qual a diferença de um método de `instância` e um `estático`?

☒ A

O método de instância precisa ser chamado pela sua instância, ja o estatico pode se chamado pelo seu nome

☐ B

O método de instância precisa ser chamado pela seu nome, ja o estatico apenas pelo seu objeto

☐ C

Não há nenhuma diferença

7. `Funções locais` são métodos privados de um tipo que estão aninhados em outro membro. Eles só podem ser chamados do membro que os contém.

☐ A

Falso

☒ B

Verdadeiro

8. `Funções locais` podem ser declaradas apartir de?

☒ A

Métodos

☐ B

Construtores

☒ C

Outras funções locais

9. 

```
// Isso é um Método
private static string Dividir(int a, int b)
{
    if (eDividendoMenorIgualZero(a))
    {
        return "Dividendo menor ou igual a zero";
    }

    return string.Format("{a} / {b} = {a / b}");

    //Isso é uma Função interna
    bool eDividendoMenorIgualZero(int a)
    {
        if (a <= 0)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

A responsabilidade do `método` da figura é dividir e a `função` é garantir que um dividendo não passe se for menor ou igual a zero!.

☒ A

Verdadeiro

☐ B

Falso

