OBTENER UN REPOSITORIO DE GIT

Para comenzar a trabajar con Git se necesitar contar con un repositorio. Existen principalmente dos formas de obtenerlo:

- Crear un repositorio nuevo. Se utiliza cuando se desea comenzar un proyecto desde cero. La segunda permite trabajar con un proyecto que ya se encuentra almacenado en otro lugar, por ejemplo, en GitHub.
- Clonar un repositorio existente.

CREAR UN REPOSITORIO NUEVO

Para crear un repositorio Git dentro de una carpeta existente se utiliza el comando:

- git init. Este comando crea una estructura interna que permite a Git comenzar a realizar el seguimiento de los archivos del proyecto.

CLONAR UN REPOSITORIO. Cuando el repositorio ya existe en una plataforma como GitHub, se puede obtener una copia local mediante el comando git clone.

La estructura básica es: git clone URL_DEL_REPOSITORIO. El comando descarga el repositorio y crea una carpeta con una copia de los archivos y del historial.

EL ESTADO DE LOS ARCHIVOS. Git realiza un seguimiento de los archivos y permite conocer su estado mediante el comando: git status

ÁREA DE TRABAJO. El área de trabajo es el lugar donde se encuentran los archivos que estamos modificando directamente.

ÁREA DE PREPARACIÓN O STAGING AREA. El área de preparación es una etapa intermedia entre la modificación de los archivos y el commit.

REALIZAR UN COMMIT. Después de preparar los archivos, el siguiente paso es registrar los cambios mediante un commit.

IMPORTANCIA DE LOS MENSAJES DE COMMIT. Los mensajes de commit son importantes porque permiten identificar qué se hizo en cada etapa del proyecto.

IMPORTANCIA DE GIT EN CIENCIA DE DATOS. En Ciencia de Datos, los proyectos pueden incluir código, documentación, notebooks y diferentes archivos de configuración.