

M21

Walec 23L:

$$d = 9,09 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$$

$$h = 1,99 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$$

$$m = 1164,5 \text{ g} \pm 0$$

Walec 23P:

$$d = 9,57 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$$

$$h = 1,99 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$$

$$m = 1168,0 \text{ g} \pm 0$$

Pręt 23L:

$$L = 1150 \text{ mm} \pm 0$$

$$m = 834,9 \text{ g} \pm 0$$

Pręt 23R:

$$L = 1150 \text{ mm} \pm 0$$

$$m = 834,9 \text{ g} \pm 0$$

Odległość zawieszania $S_L = 101 \pm 1 \text{ cm}$ $S_R = 101 \pm 1 \text{ cm}$

Okresy drgań swobodnych:

$T_L [s] \pm 0,80s$

$T_P [s] \pm 0,80s$

1.	39,32	39,61
2.	39,33	39,14
3.	39,40	39,33
4.	39,40	39,47
5.	39,50	39,32
6.	39,46	39,26
7.	39,47	39,51
8.	39,43	39,50
9.	39,29	39,57
10.	39,29	39,29

Drgania normalne

Odległości sprężyn od osi obrotu $s = 58,5 \pm 1 \text{ cm}$

$T_1 [s] \pm 0,80s$

$T_2 [s] \pm 0,80s$

39,01

31,76

38,85

31,66

38,74

31,86

Drgania z odciążeniem

$s [cm] \pm 1cm$

40

50

60

70

80

90

$T[s] \pm 0,9s$

$T[s] \pm 0,9s$

$T[s] \pm 0,8s$

$T[s] \pm 0,8s$

$T[s] \pm 0,8s$

$T[s] \pm 0,8s$

185,47

119,12

93,02

61,10

47,03

39,52

187,80

119,56

81,77

60,42

47,37

38,90

186,62

119,19

81,96

60,51

47,16

38,74