

配置飞书企业自建应用绑定飞友通

飞书企业自建应用

收集 AppID/AppSecret



添加应用能力

机器人

添加机器人但无需做任何配置

网页应用



首页:<https://fyt.qitongyun.cn:3000/feishu/mobile/tenantKey/index>

PC端:<https://fyt.qitongyun.cn:3000/feishu/pc/tenantKey/index>

注意: tenantKey 来源于应用发布后调用获取

获取 tenantKey

通过飞书应用API调试功能获取 tenantKey

<https://open.feishu.cn/document/server-docs/tenant-v2/query>

1. 搜索获取企业信息的API接口调试
2. 点击获取 Token
3. 点击开始调试
4. 复制调试结果中的 tenant_key。 (注意这里可能需要权限, 按照提示开通即可)

飞书开放平台 客户案例 应用中心 开发文档 智能助手 AI 开发

Q 你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码 开发者后台

文档首页 开发指南 开发教程 服务端 API 客户端 API MCP OpenClaw 飞书官方插件

API 调试台 卡片搭建工具 平台动态

获取企业信息 1/1

服务台 API > 企业信息 > 获取企业信息

获取企业信息 最后更新于 2023-11-27

获取企业名称、企业编号等企业信息 尝试一下

请求

基本

HTTP URL	https://open.feishu.cn/open-apis/tenant/v2/tenant/query
HTTP Method	GET
接口频率限制	1000 次/分钟、50 次/秒
支持的应用类型	☒ 自建应用 ☒ 商店应用
权限要求	☐ 获取企业信息
字段权限要求	该接口返回体中存在下列敏感字段，仅当开启对应的权限后才会返回；若无需获取这些字段，则不建议申请
	☐ 查看企业的完整域名

请求头

名称	类型	必填	描述
----	----	----	----

罗霸的助手 切换应用 正式版本

API 调试台 权限配置 示例代码

Bearer t-g1043dgq3Q4TLPITHS tenant_access_token 获取 Token

调用成功 状态码: 200 查看示例代码

```
format=png&sticker_format=webp",
"avatar_72": "https://s1-imfile.feishucdn.
com/static-resource/v1/
c297afd4-2a19-418f-8428-b562f2983bg-2
image_size=72x72&cut_type=8&quality=8
format=png&sticker_format=webp",
"avatar_origin": "https://s1-imfile.
feishucdn.com/static-resource/v1/
c297afd4-2a19-418f-8428-b562f2983bg-2
image_size=no&cut_type=8&quality=8
format=png&sticker_format=webp"
},
"display_id": " ",
"name": "企通数字化",
"tenant_key": " ",
"tenant_tag": 0
},
"msg": "success"
}
```

开始调试 前往 API 调试台

安全设置

飞书开放平台 客户案例 开发文档 更新日志 应用中心 开发者广场 智能助手

Q 你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码 开发者后台

基础信息 飞友通 已启用 当前修改均已发布

凭证与基础信息 成员管理

应用能力 添加应用能力 机器人 网页应用

开发配置 权限管理 事件与回调 安全设置 测试企业和人员

应用发布 版本管理与发布

运营监控 日志检索 应用质量看板

运营分析 用户反馈 开发质量

重定向 URL IP 白名单 H5 可信域名

请填写 HTTP/HTTPS URL 添加 批量修改

批量修改

重定向 URL *

支持输入或粘贴，回车换行，最多可录入 300 条

1	https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/feishu/tenant_key/ys/callback	只需要填写这两行
2	https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/feishu/tenant_key	这里填写飞书租户ID
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

取消 保存

共 20 条结果 1 2 10 条/页 跳至 页

IP 白名单

用于飞书单点登录信息回调给飞友通

https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/feishu/tenant_key/ys/callback

https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/feishu/tenant_key

权限管理

导入以下权限

JSON

```
1  {
2    "scopes": {
3      "tenant": [
4        "aily:message:write",
5        "contact:contact.base:readonly",
6        "contact:department.organize:readonly",
7        "contact:user.base:readonly",
8        "contact:user.email:readonly",
9        "contact:user.employee_id:readonly",
10       "contact:user.phone:readonly",
11       "directory:department:list",
12       "directory:department:read",
13       "directory:employee.base.email:read",
14       "directory:employee:list",
15       "directory:employee:read",
16       "im:app_feed_card:write",
17       "im:message",
18       "im:message:readonly",
19       "im:message:send_as_bot"
20     ],
21     "user": [
22       "contact:contact.base:readonly",
23       "contact:department.organize:readonly",
24       "contact:user.base:readonly",
25       "contact:user.email:readonly",
26       "contact:user.phone:readonly",
27       "directory:employee.base.email:read",
28       "directory:employee:list",
29       "im:message",
30       "im:message:update"
31     ]
32   }
33 }
```

配置完成后告知飞友通客服：tenant_key/AppID/AppSecret

当完成所有配置后（包括 Yonsuite 云平台配置）即可使用，企业成员在第一次登录时需要做一次在 Yonsuite 登录界面登记映射(Yonsuite 集成认证中心的强制要求)，请保证个人的飞书通讯录中的手机号与Yonsuite 使用的手机号是一致的。

最后的检查

1. PC端和移动端的首页，应该填写：

首页:<https://fyt.qitongyun.cn:3000/feishu/mobile/tenantKey/index>

PC端:<https://fyt.qitongyun.cn:3000/feishu/pc/tenantKey/index>

其中 tenantKey 一定是实际的具体的ID，如1b8a1a6643c0575d,而不是"tenantKey"

例子：

<https://fyt.qitongyun.cn:3000/dingtalk/mobile/1b8a1a6643c0575d/index>

<https://fyt.qitongyun.cn:3000/dingtalk/pc/1b8a1a6643c0575d/index>

2. 重定向URL，应该填写：

<https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/dingtalk/corpid/ys/callback>

其中 tenantKey 一定是实际的具体的ID，如:1b8a1a6643c0575d，而不是"tenantKey"

例子：

<https://fyt.qitongyun.cn:3000/auth/dingtalk/1b8a1a6643c0575d/ys/callback>