

SKILL Template Design Principles for Manual Agentic Coding Workflow

이 문서는 Manual Agentic Coding Workflow 에서 모든 stage/step 의 SKILL.md 를 설계할 때 사용할 원칙과 절차를 정리한 문서이다.
LLM 또는 coding agent 에게 전달하여 reusable skill template, stage-specific skill, project-type specialization, tool wrapper 를 설계할 때 기준 문서로 사용한다.

1. Purpose

이 문서의 목적은 다음을 명확히 하는 것이다.

1. 모든 SKILL 을 하나의 공통 구조로 표준화할 수 있는가?
2. 시스템 유형별로 별도 common template 을 만들지 않고, 작은 core template 을 specialization 하는 방식이 적절한가?
3. stage 별 산출물과 이전 stage 입력 파일을 미리 정의할 수 있는가?
4. 각 stage 에서 어떤 이전 산출물을 읽을지 언제, 어떻게 결정해야 하는가?
5. LLM/Agent 가 SKILL 을 실행할 때 매번 prompt 를 수정하지 않고도 안정적으로 작업하도록 만들 수 있는가?

핵심 결론은 다음과 같다.

SKILL 은 매번 수정하는 일회용 prompt 가 아니다.

SKILL 은 재사용 가능한 절차 문서이다.

프로젝트별 차이는 artifact, context_packet, USER_DIRECTIVES, project profile, specialization addendum 이 처리한다.

2. Core Design Premise

Manual Agentic Coding Workflow 의 기본 premise 는 다음과 같다.

Agentic Coding = structured workflow + reusable skills + explicit artifacts + human approval gates + traceable context

Agent 는 자율 개발자가 아니다. Agent 는 다음 역할을 수행한다.

1. 승인된 context 를 읽는다.
2. 현재 stage 의 목적을 이해한다.
3. 필요한 이전 산출물만 읽는다.
4. stage-local user directive 를 반영한다.
5. 현재 stage 의 산출물을 만든다.
6. 사실, 가정, 제안, 승인된 결정, open question 을 분리한다.
7. 다음 stage 가 필요한 최소 context 를 준비한다.
8. human approval 이 필요한 항목을 명시한다.

반드시 유지해야 하는 원칙은 다음과 같다.

Agent proposal ≠ Approved decision
Agent inference ≠ Verified fact
Agent assumption ≠ Requirement
Agent candidate design ≠ Final design
Agent output ≠ Approved artifact

3. Recommended Template Architecture

시스템 유형별로 완전히 다른 common template 을 여러 개 만들지 않는다. 대신 다음 계층 구조를 사용한다.

Core Skill Template
→ Stage-Specific Skill Template
→ Project-Type Specialization Addendum
→ Tool-Specific Wrapper

3.1 Core Skill Template

모든 SKILL 이 반드시 따르는 최소 공통 규칙이다.

포함해야 하는 항목:

- Agent role and operating mode
- approved decision / assumption / open question 구분 규칙
- USER_DIRECTIVES.md 확인 규칙
- input precedence rules
- required output artifact rules
- context_packet.md update rules
- human approval gate
- anti-patterns / do-not-do rules

포함하지 않는 것이 좋은 항목:

- requirements 작성법의 세부 내용
- DDD aggregate 설계법
- API contract 세부 설계법
- database schema 설계법
- TDD implementation loop 의 세부 절차
- security review checklist 전체

이런 내용은 stage-specific skill 또는 addendum 으로 분리한다.

3.2 Stage-Specific Skill Template

각 stage 가 고유하게 수행해야 하는 작업, 입력, 산출물, 검증 기준을 정의한다.

예시:

Stage 3 Requirements & Acceptance Criteria

- service goal 을 requirements 로 분해한다.
- functional / non-functional requirement 를 구분한다.
- acceptance criteria 를 작성한다.
- testability 를 점검한다.

Stage 4 Domain Modeling / DDD

- ubiquitous language 를 정의한다.
- entities, value objects, aggregates, invariants 를 식별한다.
- domain events 와 bounded contexts 를 정리한다.

Stage 8 Test Strategy & Validation Harness

- unit/integration/E2E/manual validation 전략을 정의한다.
- requirement 별 validation method 를 연결한다.
- test commands 와 pass/fail criteria 를 정리한다.

Stage-specific template 은 다음을 반드시 정의해야 한다.

- Purpose
- Core question
- Always Read inputs
- Read If Applicable inputs
- Do Not Read By Default inputs
- Output artifact contract
- Traceability requirements
- Stage-specific acceptance criteria
- Stage-specific human approval gate
- Next context_packet.md update rules

3.3 Project-Type Specialization Addendum

시스템 유형별 차이는 별도 common template 이 아니라 addendum 으로 처리한다.

권장 project-type addendum:

- web_saas.md
- internal_tool.md
- mobile_app.md
- ai_data_product.md
- regulated_security_sensitive.md
- brownfield_legacy.md

Specialization addendum 은 다음을 추가한다.

- additional inputs
- additional questions

- additional artifacts
- additional validation needs
- additional risks
- additional approval requirements

예시: ai_data_product.md

AI/Data Product Specialization

Additional Inputs

- dataset description
- data provenance
- labeling policy
- evaluation metrics
- model risk assumptions

Additional Requirements Questions

- What data is used?
- What labels are trusted?
- What evaluation metric defines success?
- What failure modes are unacceptable?
- Is human review required?

Additional Validation Needs

- dataset split validation
- benchmark evaluation
- bias/error analysis
- reproducibility record
- model output review

Specialization 은 stage-specific skill 을 대체하지 않는다. 필요한 경우 stage-specific skill 에 추가로 적용된다.

3.4 Tool-Specific Wrapper

Claude Code, Codex, Antigravity 등 도구별 차이는 별도 wrapper 에서 처리한다.

Tool wrapper 는 다음만 다룬다.

- skill file location
- tool-specific metadata
- command invocation convention
- artifact output location
- sandbox / permission / hook 관련 실행 규칙
- review UI 또는 artifact review 방식

Tool wrapper 는 domain, requirement, architecture 등의 설계 판단 내용을 포함하지 않는다.

4. Recommended Repository Structure

```
/workflow_templates
/core
  core_skill_template.md
  context_rules.md
  approval_rules.md
  artifact_rules.md

/stages
  00_project_intake_skill_template.md
  01_service_goal_skill_template.md
  02_stakeholder_risk_skill_template.md
  03_requirements_skill_template.md
  04_domain_modeling_skill_template.md
  05_architecture_skill_template.md
  06_data_design_skill_template.md
  07_mvp_release_skill_template.md
  08_test_strategy_skill_template.md
  09_task_breakdown_skill_template.md
  10_implementation_prompt_skill_template.md
  11_implementation_loop_skill_template.md
  12_review_release_skill_template.md
  13_retrospective_skill_template.md

/specializations
  web_saas.md
  internal_tool.md
  mobile_app.md
  ai_data_product.md
  regulated_security_sensitive.md
  brownfield_legacy.md

/tool_wrappers
  claude_code_wrapper.md
  codex_wrapper.md
  antigravity_wrapper.md
```

실제 프로젝트에는 다음 구조를 사용한다.

```
/workflow
/00_intake
```

/01_goal
/02_stakeholders_risk
/03_requirements
/04_domain
/05_architecture
/06_data
/07_mvp_release
/08_test_strategy
/09_tasks
/10_prompts
/11_implementation_results
/12_review_release_handoff
/13_retrospective

/workflow/context
artifact_manifest.yml
context_packet.md
DECISIONS.md
ASSUMPTIONS.md
OPEN_QUESTIONS.md
REJECTED_OPTIONS.md
TRACEABILITY_MATRIX.md
APPROVAL_LOG.md

5. Stage Artifact Contract

Stage 별 산출물은 미리 정의할 수 있다. 그러나 모든 시스템에 대해 완전히 고정된 파일 목록을 강제하지 않는다.

권장 방식은 Stage Artifact Contract 이다.

Stage Artifact Contract = Mandatory Artifacts + Conditional Artifacts + N/A Record + Next Context Rules

5.1 Mandatory Artifacts

모든 프로젝트에서 해당 stage 가 반드시 생성해야 하는 core artifact 이다.

예시:

Stage 1 Goal

- 01_service_goal.md

Stage 3 Requirements

- 03_requirements.md

- 03_acceptance_criteria.md

Stage 8 Test Strategy

- 08_test_strategy.md
- 08_validation_commands.md

5.2 Conditional Artifacts

시스템 특성에 따라 생성하는 artifact 이다.

예시:

Stage 5 Architecture

- 05_api_contracts.md, if APIs exist
- 05_integration_contracts.md, if external systems exist
- 05_authz_model.md, if roles or permissions exist
- 05_event_contracts.md, if async messaging exists

Stage 6 Data Design

- 06_logical_schema.md, if persistent data exists
- 06_indexes.md, if query optimization is needed
- 06_data_security_rules.md, if access control is data-dependent
- 06_migration_plan.md, if schema/data migration is needed

5.3 N/A Record

적용되지 않는 산출물은 조용히 생략하지 않는다. 왜 필요 없는지 기록한다.

예시:

No persistent data is used in this project.

Therefore, physical schema, indexes, and migration plan are not applicable.

This decision should be revisited if the project later introduces persistent user data.

6. Input Contract for Each SKILL

각 SKILL 은 이전 산출물 중 무엇을 읽을지 미리 정의해야 한다.

Input Contract = Always Read + Read If Applicable + Do Not Read By Default + Missing Input Handling

6.1 Always Read

현재 stage 를 실행할 때 항상 필요한 입력이다.

예시: Stage 8 Test Strategy

Always Read:

- /workflow/context/context_packet.md
- /workflow/context/DECISIONS.md

- /workflow/03_requirements/03_requirements.md
- /workflow/03_requirements/03_acceptance_criteria.md
- /workflow/05_architecture/05_architecture_plan.md
- /workflow/07_mvp_release/07_mvp_scope.md

6.2 Read If Applicable

project profile, context_packet, USER_DIRECTIVES, DECISIONS 를 보고 조건이 충족 될 때만 읽는다.

예시:

Read If Applicable:

- /workflow/04_domain/04_business_rules_invariants.md
if domain invariants exist
- /workflow/05_architecture/05_api_contracts.md
if the system exposes APIs
- /workflow/06_data/06_data_security_rules.md
if database access rules exist
- /workflow/00_intake/00_existing_context_review.md
if this is a brownfield project

6.3 Do Not Read By Default

필요하지 않으면 읽지 않는 입력이다.

Do Not Read By Default:

- full historical result files from unrelated stages
- raw agent logs
- superseded artifacts
- rejected artifacts
- draft artifacts not needed for the current stage

6.4 Missing Input Handling

필수 입력이 없거나 승인되지 않았을 때의 처리 규칙이다.

If a required input is missing:

1. Report it under Missing Information.
2. Explain why it matters.
3. Decide whether it is blocking.
4. If progress is possible, continue with a clearly labeled working assumption.
5. If progress is unsafe, stop and request human decision.

7. When and How Input Selection Is Decided

이전 산출물 중 무엇을 사용할지는 한 번에 결정하지 않는다. 세 시점에서 결정한다.

1. Workflow design time
2. Project intake / profile selection time
3. Stage execution preflight time

7.1 Workflow Design Time

Workflow 또는 SKILL template 설계자가 stage 별 표준 input contract 를 정의한다.

예시:

Stage 5 Architecture Always Read:

- service goal
- stakeholders and risks
- requirements
- acceptance criteria
- domain model
- approved decisions

이 단계에서는 시스템 유형과 무관하게 stage 가 원칙적으로 필요로 하는 입력을 정의한다.

7.2 Project Intake / Profile Selection Time

Stage 0 에서 프로젝트 유형을 결정한다.

예시:

- greenfield
- brownfield
- prototype
- MVP production
- research tool
- web SaaS
- mobile app
- AI/data product
- regulated/security-sensitive system

Project profile 은 conditional input 을 활성화하거나 비활성화한다.

예시:

web_saas → API contract, auth model, data security rules 활성화

mobile_app → device permission, offline/sync, app release notes 활성화

ai_data_product → dataset design, evaluation metrics, model risk notes 활성화

brownfield → codebase review, regression baseline, compatibility constraints 활성화

regulated → threat model, audit log policy, privacy impact notes 활성화

7.3 Stage Execution Preflight Time

각 stage 실행 직전에 Agent 가 실제 읽기 목록을 최종 확인한다.

Preflight checklist:

- [] artifact_manifest.yml 을 읽었다.
 - [] context_packet.md 의 Required Inputs for Next Stage 를 확인했다.
 - [] SKILL.md 의 Always Read 목록을 확인했다.
 - [] project profile 에 따른 conditional inputs 를 확인했다.
 - [] USER_DIRECTIVES.md 가 추가 입력을 요구하는지 확인했다.
 - [] required artifact 가 존재하는지 확인했다.
 - [] required artifact 가 approved 상태인지 확인했다.
 - [] superseded/rejected artifact 를 사용하지 않았는지 확인했다.
 - [] conflict 가 있으면 보고했다.
-

8. Role of Key Context Files

8.1 SKILL.md

SKILL.md 는 재사용 가능한 절차 문서이다.

SKILL.md 는 매번 수정하지 않는다.

SKILL.md 는 어떤 종류의 산출물을 읽어야 하는지 미리 안다.

SKILL.md 는 현재 프로젝트의 실제 내용은 artifact 를 읽고 파악한다.

SKILL.md 가 포함해야 하는 것:

- skill purpose
 - stage and step
 - input contract
 - execution procedure
 - output artifact contract
 - context update rule
 - validation checklist
 - human approval gate
-

8.2 context_packet.md

context_packet.md 는 전체 프로젝트 history 가 아니다. 다음 stage 가 필요한 최소 operational context 이다.

중요 원칙:

context_packet.md is a navigation layer, not the sole source of truth.

context_packet.md 는 다음을 포함한다.

- current project state
- approved decisions summary
- active assumptions
- open questions affecting next steps
- rejected or superseded options
- constraints that must not be violated
- key context for the next stage
- required inputs for the next stage
- do-not-do instructions

단, 중요한 결정은 원본 artifact, DECISIONS.md, APPROVAL_LOG.md 로 확인해야 한다.

8.3 artifact_manifest.yml

artifact_manifest.yml 은 artifact 의 존재, 상태, 승인 여부, superseded 여부를 관리한다.

예시:

artifacts:

- id: 03_requirements_v1
- path: /workflow/03_requirements/03_requirements.md
- stage: 03_requirements
- status: approved
- approved_by: human
- approved_at: 2026-06-07
- supersedes: null
- source_artifacts:
- /workflow/01_goal/01_service_goal.md
- /workflow/02_stakeholders_risk/02_stakeholders.md

Agent 는 stage 실행 전 manifest 를 확인해야 한다.

Only approved artifacts may be used as source of truth unless exploratory work is explicitly requested.

8.4 USER_DIRECTIVES.md

USER_DIRECTIVES.md 는 stage-local human instruction file 이다.

포함할 수 있는 내용:

- user requirements
- user preferences
- explicit approvals

- rejections
- corrections to previous Agent output
- scope changes
- review comments
- additional constraints
- questions the Agent must answer

처리 원칙:

- USER_DIRECTIVES.md 가 있으면 stage 실행 전에 반드시 읽는다.
- user directive 를 agent assumption 보다 우선한다.
- directive 가 approved decision 인지 단순 preference 인지 구분한다.
- approved decision 과 충돌하면 조용히 덮어쓰지 말고 conflict 로 보고한다.
- USER_DIRECTIVES.md 를 자동으로 수정하지 않는다.

8.5 DECISIONS.md, ASSUMPTIONS.md, OPEN_QUESTIONS.md, REJECTED_OPTIONS.md

역할 구분:

DECISIONS.md

- human-approved decisions only

ASSUMPTIONS.md

- useful but unverified working assumptions

OPEN_QUESTIONS.md

- unresolved questions that may affect later work

REJECTED_OPTIONS.md

- options that should not be revived unless explicitly reopened
-

9. Standard SKILL.md Structure

각 SKILL 은 다음 구조를 권장한다.

```

---
name: [[skill-name]]
description: [[When this skill should be used]]
stage: [[stage number and name]]
version: 1.0.0
status: draft
primary_output: [[path]]
requires_human_approval: true
---
```

[[Skill Name]]

1. Purpose

2. When to Use

3. Required Inputs

4. Optional / Conditional Inputs

5. Files to Read First

6. USER_DIRECTIVES.md Handling

7. Input Preflight Procedure

8. Execution Procedure

9. Output Artifacts

10. Required Output Structure

11. Traceability Rules

12. Decision / Assumption / Open Question Rules

13. Validation Checklist

14. Human Approval Gate

15. Context Packet Update Rules

16. Do Not Do

Implementation-related SKILL 에는 다음 addendum 을 추가한다.

Implementation Addendum

- Inspect existing code before editing.
- Restate the task and allowed change scope.
- Identify or write the failing test first.
- Run the test and confirm failure if feasible.
- Implement the smallest change needed.
- Run relevant tests.
- Run broader regression tests if feasible.
- Record evidence.

- Update result and context files.

Review-related SKILL 에는 다음 addendum 을 추가한다.

Review Addendum

- Review against approved requirements.
 - Review against acceptance criteria.
 - Review against security and privacy constraints.
 - Review against architecture and data decisions.
 - Review test evidence.
 - Identify release blockers.
 - Separate blockers, warnings, and suggestions.
-

10. Standard SKILL Generation Procedure

LLM/Agent 가 새로운 SKILL 을 만들 때는 다음 절차를 따른다.

1. Identify the target stage and step.
 2. Read the core workflow concept document.
 3. Read the core skill template.
 4. Determine whether the skill is planning, design, implementation, review, or retrospective.
 5. Define the skill-specific purpose and core question.
 6. Define the stage folder.
 7. Define Always Read inputs.
 8. Define Read If Applicable inputs.
 9. Define Do Not Read By Default inputs.
 10. Define missing input handling.
 11. Define mandatory output artifacts.
 12. Define conditional output artifacts.
 13. Define the output artifact structure.
 14. Define traceability update rules.
 15. Define decision, assumption, open question, and risk handling.
 16. Define human approval gate.
 17. Define context_packet.md update rules.
 18. Add project-type specialization hooks.
 19. Add tool-specific wrapper notes if needed.
 20. Add validation checklist and anti-patterns.
-

11. Standard SKILL Runtime Procedure

Agent 가 특정 SKILL 을 실행할 때는 다음 절차를 따른다.

1. Start from a clean or clearly bounded session if possible.
 2. Read SKILL.md.
 3. Read artifact_manifest.yml.
 4. Read context_packet.md.
 5. Read DECISIONS.md.
 6. Check whether USER_DIRECTIVES.md exists in the stage folder.
 7. If USER_DIRECTIVES.md exists, read it before executing the skill.
 8. Confirm required inputs from the SKILL input contract.
 9. Activate conditional inputs based on project profile and current context.
 10. Verify existence and approval status of required inputs.
 11. Report missing, draft, superseded, rejected, or conflicting inputs.
 12. Restate the current task.
 13. Identify missing or ambiguous information.
 14. Produce or revise the primary artifact.
 15. Produce conditional artifacts if applicable.
 16. Update traceability if applicable.
 17. Separate decision candidates, assumptions, open questions, and risks.
 18. Update context_packet.md for the next stage.
 19. Update ASSUMPTIONS.md, OPEN_QUESTIONS.md, REJECTED_OPTIONS.md as appropriate.
 20. Do not update DECISIONS.md unless there is explicit human approval.
 21. Request human review and approval.
-

12. Input Selection Rules

각 stage 에서 어떤 이전 산출물을 사용할지는 다음 규칙으로 결정한다.

Stage 가 기본 입력을 결정한다.

시스템 유형이 조건부 입력을 결정한다.

직전 stage 의 context_packet.md 가 이번 실행의 실제 읽기 목록을 보정한다.

USER_DIRECTIVES.md 가 stage-local 추가 지시를 제공한다.

최종적으로 preflight 가 존재 여부, 승인 상태, 충돌 여부를 확인한다.

입력 우선순위는 다음과 같다.

1. Current explicit user instruction
2. Stage-local USER_DIRECTIVES.md
3. APPROVAL_LOG.md / DECISIONS.md
4. artifact_manifest.yml
5. context_packet.md
6. Approved stage artifacts
7. Working assumptions
8. Agent inference

충돌이 있으면 Agent 가 임의로 해결하지 않는다. 반드시 conflict 로 보고한다.

13. Project Profiles

처음부터 모든 시스템 유형에 완벽히 맞는 SKILL 을 만들려고 하지 않는다. 우선 다음 profile 을 기준으로 설계한다.

Profile A: Prototype / Research Tool

- lightweight artifacts
- fewer approval gates
- explicit assumptions allowed
- validation still required

Profile B: MVP Production

- most stages required
- test strategy required
- release readiness required
- security/privacy screening required

Profile C: Regulated / Security-Sensitive

- all critical stages required
- threat model required
- audit/privacy/compliance artifacts required
- stronger approval log required
- security tests and release blockers required

시스템 유형 addendum 은 profile 과 조합 가능해야 한다.

예시:

web_saas + MVP Production
ai_data_product + Prototype
internal_tool + regulated_security_sensitive
mobile_app + brownfield_legacy

14. Stage Input Examples

14.1 Stage 4 Domain Modeling / DDD

Always Read:

- /workflow/context/context_packet.md
- /workflow/context/DECISIONS.md
- /workflow/01_goal/01_service_goal.md
- /workflow/03_requirements/03_requirements.md
- /workflow/03_requirements/03_acceptance_criteria.md

Read If Applicable:

- /workflow/02_stakeholders_risk/02_risk_privacy_screening.md
- if roles, permissions, sensitive data, or compliance concerns affect domain rules

- /workflow/context/REJECTED_OPTIONS.md
if previous modeling or scope options were rejected
-

14.2 Stage 8 Test Strategy & Validation Harness

Always Read:

- /workflow/context/context_packet.md
- /workflow/context/DECISIONS.md
- /workflow/03_requirements/03_requirements.md
- /workflow/03_requirements/03_acceptance_criteria.md
- /workflow/05_architecture/05_architecture_plan.md
- /workflow/07_mvp_release/07_mvp_scope.md

Read If Applicable:

- /workflow/04_domain/04_business_rules_invariants.md
if domain invariants require tests
 - /workflow/05_architecture/05_api_contracts.md
if APIs exist
 - /workflow/06_data/06_data_security_rules.md
if data access rules exist
 - /workflow/00_intake/00_existing_context_review.md
if this is a brownfield project
-

14.3 Stage 9 Task Breakdown

Always Read:

- /workflow/03_requirements/03_requirements.md
- /workflow/03_requirements/03_acceptance_criteria.md
- /workflow/05_architecture/05_architecture_plan.md
- /workflow/07_mvp_release/07_mvp_scope.md
- /workflow/08_test_strategy/08_test_strategy.md
- /workflow/08_test_strategy/08_validation_commands.md

Read If Applicable:

- /workflow/04_domain/04_business_rules_invariants.md
- /workflow/05_architecture/05_api_contracts.md
- /workflow/06_data/06_data_security_rules.md
- /workflow/06_data/06_migration_plan.md

15. Anti-Patterns to Avoid

다음 방식은 피한다.

- 시스템 유형별로 완전히 다른 common template 을 여러 개 만든다.
 - 모든 SKILL 에 긴 common template 전체를 복사한다.
 - 매번 이전 산출물을 읽고 SKILL.md 자체를 수정한다.
 - 모든 이전 stage 의 모든 파일을 읽게 한다.
 - context_packet.md 를 전체 history 저장소로 사용한다.
 - context_packet.md 만 source of truth 로 사용한다.
 - 승인되지 않은 agent output 을 결정으로 취급한다.
 - USER_DIRECTIVES.md 의 모든 내용을 global decision 으로 취급한다.
 - missing information 을 조용히 가정으로 바꾼다.
 - rejected option 을 다시 제안한다.
 - implementation skill 에서 test/evidence 없이 완료 보고한다.
 - review skill 에서 blocker, warning, suggestion 을 구분하지 않는다.
-

16. Quality Checklist for SKILL Template Design

새로운 SKILL template 을 만들 때 다음을 확인한다.

- [] Core template 과 stage-specific 내용을 분리했다.
 - [] 이 SKILL 이 답해야 하는 core question 이 명확하다.
 - [] Always Read input 이 정의되어 있다.
 - [] Conditional input 이 정의되어 있다.
 - [] Do Not Read By Default 가 정의되어 있다.
 - [] Missing input handling 이 정의되어 있다.
 - [] Mandatory output artifact 가 정의되어 있다.
 - [] Conditional output artifact 가 정의되어 있다.
 - [] N/A record 규칙이 있다.
 - [] USER_DIRECTIVES.md 처리 규칙이 있다.
 - [] 승인된 결정과 agent 제안을 구분한다.
 - [] assumptions, open questions, risks 를 분리한다.
 - [] traceability update 규칙이 있다.
 - [] context_packet.md update 규칙이 있다.
 - [] human approval gate 가 있다.
 - [] implementation/review addendum 이 필요한 경우 포함되어 있다.
 - [] tool-specific wrapper 내용이 core logic 과 섞이지 않았다.
-

17. Initial Implementation Roadmap

처음부터 모든 것을 완벽하게 만들려고 하지 않는다. 다음 순서로 구현한다.

1. Core Skill Template 을 최소 형태로 재정리한다.
2. Stage 0~13 에 대해 stage artifact contract 를 정의한다.
3. Stage 0~13 에 대해 1-stage-1-skill 버전을 먼저 만든다.
4. 너무 큰 stage 만 3~5 개의 smaller skill 로 분할한다.
5. project profile addendum 을 3~5 개만 만든다.
6. Claude Code / Codex / Antigravity wrapper 를 최소 수준으로 만든다.
7. 작은 실제 프로젝트에 적용한다.
8. agent failure pattern 을 기록한다.
9. 실패 패턴을 template 개선 backlog 로 전환한다.
10. 반복적으로 SKILL 을 개선한다.

권장 초기 project profile:

Greenfield MVP
Frontend + Backend + Database
Authentication 있음
개인정보 일부 있음
자동 테스트와 수동 검증 모두 필요

이 기준은 너무 단순하지도 않고, 너무 복잡하지도 않기 때문에 SKILL template 검증에 적합하다.

18. Instruction for LLM / Agent Designing SKILL Templates

LLM 또는 Agent 에게 이 문서를 전달할 때 사용할 수 있는 지시문은 다음과 같다.

You are designing reusable SKILL.md templates for a Manual Agentic Coding Workflow.

Follow these principles:

1. Do not create separate full common templates for each system type.
2. Create a small Core Skill Template and specialize it by stage.
3. Use project-type specialization addenda for system-specific concerns.
4. Use tool-specific wrappers only for execution environment differences.
5. Each SKILL must define its input contract: Always Read, Read If Applicable, Do Not Read By Default, and Missing.
6. Each SKILL must define its output artifact contract: Mandatory Artifacts, Conditional Artifacts, N/A Record, and Canceled.
7. Do not require the user to rewrite SKILL.md for every project.
8. Project-specific information must come from approved artifacts, context_packet.md, artifact_manifest.yml, and UML.
9. context_packet.md is a navigation layer, not the sole source of truth.
10. Only human-approved decisions may be recorded as decisions.
11. Agent assumptions must remain assumptions until confirmed.
12. Every stage must prepare the next stage by updating context_packet.md with only the minimum required content.
13. Every implementation task must produce test or validation evidence.

14. Every review task must separate blockers, warnings, and suggestions.
 15. Design SKILLS so that a new agent session can start from files only, without relying on previous chat history.
-

19. Final Principle

가장 중요한 원칙은 다음과 같다.

Template 은 작업 방식을 표준화한다.

Stage-specific SKILL 은 판단 내용을 구체화한다.

Project specialization 은 시스템 유형별 추가 요구를 반영한다.

Tool wrapper 는 실행 환경 차이만 처리한다.

Artifact 와 approval log 가 stage 간 source of truth 를 제공한다.

따라서 SKILL template 체계는 다음 목표를 만족해야 한다.

Reusable

Inspectable

Artifact-first

Human-approved

Traceable

Context-reset tolerant

Production-aware