

# ИУ5Ц-84Б Карпов И.Е.

## Рубежный контроль №2 (вариант 26)

### Задание

Для заданного набора данных (по Вашему варианту) постройте модели классификации или регрессии (в зависимости от конкретной задачи, рассматриваемой в наборе данных). Для построения моделей используйте методы 1 и 2 (по варианту для Вашей группы). Оцените качество моделей на основе подходящих метрик качества (не менее двух метрик). Какие метрики качества Вы использовали и почему? Какие выводы Вы можете сделать о качестве построенных моделей? Для построения моделей необходимо выполнить требуемую предобработку данных: заполнение пропусков, кодирование категориальных признаков, и т.д.

### Набор данных

[https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load\\_iris.html#sklearn.datasets.load\\_iris](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_iris.html#sklearn.datasets.load_iris)  
([https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load\\_iris.html#sklearn.datasets.load\\_iris](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_iris.html#sklearn.datasets.load_iris)).

### Методы

- метод опорных векторов
- случайный лес

### Решение

In [1]:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, confus
```

In [2]:

```
iris = load_iris()
data = pd.DataFrame(data=iris.data, columns=iris.feature_names)
data['target'] = iris.target
data.head()
```

Out[2]:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
0	5.1	3.5	1.4	0.2	0
1	4.9	3.0	1.4	0.2	0
2	4.7	3.2	1.3	0.2	0
3	4.6	3.1	1.5	0.2	0
4	5.0	3.6	1.4	0.2	0

In [3]:

```
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 5 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   sepal length (cm)      150 non-null    float64
1   sepal width (cm)       150 non-null    float64
2   petal length (cm)      150 non-null    float64
3   petal width (cm)       150 non-null    float64
4   target                 150 non-null    int32
dtypes: float64(4), int32(1)
memory usage: 5.4 KB
```

In [4]:

```
data.describe()
```

Out[4]:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)	target
count	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000
mean	5.843333	3.057333	3.758000	1.199333	1.000000
std	0.828066	0.435866	1.765298	0.762238	0.819232
min	4.300000	2.000000	1.000000	0.100000	0.000000
25%	5.100000	2.800000	1.600000	0.300000	0.000000
50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000	1.000000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000	2.000000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000	2.000000

In [5]:

```
data['target'].value_counts(normalize=True)
```

Out[5]:

```
0    0.333333
1    0.333333
2    0.333333
Name: target, dtype: float64
```

In [6]:

```
print('Количество пропущенных значений')
data.isnull().sum()
```

Количество пропущенных значений

Out[6]:

```
sepal length (cm)    0
sepal width (cm)     0
petal length (cm)    0
petal width (cm)     0
target              0
dtype: int64
```

**Пропуски в данных не обнаружены.**

## Выбор метрик и подготовка данных

Так как выполняется задача небинарной классификации и в тестовой выборке возможен дисбаланс классов, были выбраны следующие метрики:

- precision;
- recall;
- f1-score.

Всем метрикам был задан уровень детализации `average='weighted'` .

In [7]:

```
def print_metrics(y_test, y_pred):
    rep = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)
    print("weighted precision:", rep['weighted avg']['precision'])
    print("weighted recall:", rep['weighted avg']['recall'])
    print("weighted f1-score:", rep['weighted avg']['f1-score'])
    plt.figure(figsize=(4, 3))
    plt.title('Матрица ошибок')
    sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_pred), annot=True, cmap="Blues");
```

In [8]:

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data.drop(['target'], axis=1), data['ta
```

## SVC

### Базовая модель

In [11]:

```
svm_model = SVC()  
svm_model.fit(x_train_scaled, y_train)  
y_pred_svm = svm_model.predict(x_test_scaled)  
print_metrics(y_test, y_pred_svm)
```

weighted precision: 0.9602828282828282

weighted recall: 0.96

weighted f1-score: 0.9598945386064031



### Масштабирование данных

In [19]:

```
scaler = StandardScaler().fit(x_train)
x_train_scaled = pd.DataFrame(scaler.transform(x_train), columns=x_train.columns)
x_test_scaled = pd.DataFrame(scaler.transform(x_test), columns=x_train.columns)
x_train_scaled.describe()
```

Out[19]:

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
count	7.500000e+01	7.500000e+01	7.500000e+01	7.500000e+01
mean	1.169435e-16	-7.460699e-16	-6.069219e-17	6.365279e-17
std	1.006734e+00	1.006734e+00	1.006734e+00	1.006734e+00
min	-1.710367e+00	-2.351670e+00	-1.469543e+00	-1.377354e+00
25%	-8.901782e-01	-5.655914e-01	-1.200725e+00	-1.188848e+00
50%	-6.998944e-02	-1.190719e-01	3.584252e-01	2.563688e-01
75%	5.861615e-01	5.507074e-01	8.154174e-01	8.847238e-01
max	2.226539e+00	3.006565e+00	1.702520e+00	1.513079e+00

## Подбор гиперпараметров

In [20]:

```
params = {'C': np.concatenate([np.arange(0.1, 2, 0.03), np.arange(2, 20, 1)])}
grid_cv = GridSearchCV(estimator=svm_model, param_grid=params, cv=10, n_jobs=-1, scoring='f')
grid_cv.fit(x_train_scaled, y_train)
print(grid_cv.best_params_)
```

{'C': 4.0}

## Лучшая модель


In [21]:

```
best_svm_model = grid_cv.best_estimator_
best_svm_model.fit(x_train_scaled, y_train)
y_pred_svm = best_svm_model.predict(x_test_scaled)
print_metrics(y_test, y_pred_svm)
```

weighted precision: 0.9750537634408601

weighted recall: 0.9733333333333334

weighted f1-score: 0.9731717171717171



## RandomForestClassifier

### Базовая модель

In [22]:

```
rfc_model = RandomForestClassifier()
rfc_model.fit(x_train, y_train)
y_pred_rfc = rfc_model.predict(x_test)
print_metrics(y_test, y_pred_rfc)
```

weighted precision: 0.9466666666666667

weighted recall: 0.9466666666666667

weighted f1-score: 0.9466666666666667



### Подбор гиперпараметров

In [25]:

```
params = {'n_estimators': [5, 10, 50, 100], 'max_features': [2, 3, 4], 'criterion': ['gini', 'entropy'], 'min_samples_split': [2, 5, 10], 'min_samples_leaf': [1, 2, 5], 'max_depth': [None, 5, 10, 20, 30, 40, 50]}
grid_cv = GridSearchCV(estimator=rfc_model, param_grid=params, cv=10, n_jobs=-1, scoring='f1')
grid_cv.fit(x_train, y_train)
print(grid_cv.best_params_)
```

```
{'criterion': 'gini', 'max_features': 3, 'min_samples_leaf': 1, 'n_estimators': 10}
```

## Лучшая модель

In [26]:

```
best_rfc_model = grid_cv.best_estimator_
best_rfc_model.fit(x_train, y_train)
y_pred_rfc = best_rfc_model.predict(x_test)
print_metrics(y_test, y_pred_rfc)
```

weighted precision: 0.9466666666666667

weighted recall: 0.9466666666666667

weighted f1-score: 0.9466666666666667



## Сравнение результатов

In [27]:


```
print("SVC result\n")
print_metrics(y_test, y_pred_svm)
```

SVC result

weighted precision: 0.9750537634408601

weighted recall: 0.9733333333333334

weighted f1-score: 0.9731717171717171



In [28]:

```
print("RandomForestClassifier result\n")
print_metrics(y_test, y_pred_rfc)
```

RandomForestClassifier result

weighted precision: 0.9466666666666667

weighted recall: 0.9466666666666667

weighted f1-score: 0.9466666666666667



## Вывод

Модели с подобранными гиперпараметрами оказались лучше базовых моделей. Обе конечные модели показали очень высокую точность прогноза, что объясняется спецификой используемого "игрушечного" датасета. Из матриц ошибок видим, что обе модели совершили по 2 неверных прогноза из 75, однако ошибки у них разные. Метрики показывают, что качества рассматриваемых моделей практически одинаковое: отличия начинаются лишь в 4 знаке после запятой.



In [ ]: