

Архитектурные решения доступности

Для физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам

Основной принцип

КРИТИЧНО: Инвалидам невозможно полноценно реализовать свои права при отсутствии доступной среды на объекте спорта!

Основные требования

- 1. Досягаемость:** Уровень доступности мест посещения и возможность беспрепятственного перемещения
- 2. Безопасность:** Безопасное перемещение в зонах входа, путях эвакуации, коммуникациях
- 3. Информация:** Получение необходимой и качественной информации
- 4. Комфорт:** Удобство среды жизнедеятельности

ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Общие требования:

- Ветрозащитные и пылезащитные полосы
- Акустические экраны (для уменьшения шума)
- Озеленение с неколючими растениями
- Зона безопасности вокруг площадок (свободное пространство)
- Спортивные площадки не ближе **15 м** от зданий

Дорожки и покрытие:

- Ровная поверхность (без ям и неровностей)
- Хороший дренаж (не должно быть луж)
- Один доступный маршрут должен соединять противоположные стороны площадки

Специальные спортивные зоны:

Ограждение игровых площадок: Высота **0.5-0.8 м**

Беговые дорожки: Ровная специально оборудованная поверхность

Прыжковые ямы: Заполнены песком на глубину **0.5 м**

Для инвалидов с нарушением ЗРЕНИЯ:

- ✓ Звуковые маяки для ориентации
- ✓ Специальная полоса вокруг игровых площадок (ширина $\geq$ **1.5 м**)
- ✓ Полосы ориентации вдоль разбега перед прыжком (ширина $\geq$ **2 м**)
- ✓ Зона финиша на беговой дорожке ($\geq$ **25 м**)

- ✓ Ярко контрастные цвета для поворотов и полос ориентации
- ✓ Выделенные ярким цветом толчковые линии

Для инвалидов с нарушением СЛУХА:

- ✓ Визуальные сигналы (мигающие огни) вместо звуковых
- ✓ Наглядные инструкции и указатели

Для инвалидов на КОЛЯСКАХ:

- ✓ Ровные, твердые покрытия
- ✓ Доступные маршруты без препятствий
- ✓ Парковки рядом с входом

КРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Рекомендуемое сочетание:

Плавательный бассейн + зал для общей физической культуры

Для совместных занятий инвалидов и здоровых людей:

Минимальный состав:

- Зал/помещение для физкультурно-оздоровительных занятий
- Один из специализированных залов
- Универсальный зал
- Одна физкультурно-оздоровительная ванна бассейна

Требования к помещениям:

- Достаточная ширина проемов для колясок (≥ 0.9 м)
- Пандусы вместо лестниц (угол $\leq 1:12$)
- Лифты с доступными кнопками
- Ровные полы без порогов
- Хорошее освещение
- Звуковые и визуальные сигналы
- Адаптированные раздевалки и санузлы

Плавательный бассейн:

- Подъемники для входа в воду
- Пологие входы в воду (1:10)
- Поручни и перила
- Ровное дно без резких перепадов
- Специальные зоны для инвалидов

Зал физкультуры:

- Свободное пространство для маневров колясок
- Специальное оборудование (адаптированные тренажеры)
- Мягкие покрытия для безопасности
- Зоны для разных типов инвалидности

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Раздевалки:

- Адаптированные скамейки (высота, поручни)
- Узкие полосы свободного пространства для колясок
- Вешалки на доступной высоте (≈ 1.2 м)

Санузлы:

- Специальные кабинки для инвалидов (более широкие)
- Поручни и перила
- Раковины на доступной высоте
- Зеркала на доступной высоте (не выше 1.5 м)

Душевые:

- Погогие полы с хорошим дренажом
- Поручни и сиденья
- Широкие входные проемы (≥ 0.9 м)
- Противоскользящие покрытия

Медпункт:

- Доступный вход
- Оборудование на нужной высоте
- Место для кровати/носилки для лежачих пациентов

ОБЩИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Входы и коридоры:

- Пандусы (угол $\leq 1:12$)
- Широкие коридоры (≥ 1.5 м)
- Лифты (1.5 × 2.1 м для кресла-коляски)
- Парковки для инвалидов у входа

Навигация:

- Тактильные полосы на полу
- Контрастная разметка
- Рельефные схемы помещений
- Простая и понятная система указателей

Сигнализация:

- Звуковые сигналы (для слепых)
- Визуальные сигналы (для глухих)
- Осязаемые указатели

Ключевые числа (размеры)

0.5-0.8 м — высота ограждения игровых площадок

0.5 м — глубина песка в прыжковых ямах

1.5 м — минимальная ширина полосы ориентации вокруг площадки

- 2 м — ширина полосы перед прыжком
- 15 м — минимальное расстояние от зданий до площадок
- 25 м — длина зоны финиша на дорожке
- 1:12 — максимальный угол пандуса
- 0.9 м — минимальная ширина дверных проемов

Вывод

Архитектурные решения должны обеспечивать:

- ✓ Полную доступность для всех типов инвалидности
- ✓ Безопасное и удобное перемещение
- ✓ Получение информации
- ✓ Качественное обслуживание
- ✓ Психологический комфорт и достоинство

ГЛАВНОЕ: Спортивное сооружение должно быть доступным уже при проектировании, а не переделываться потом!

Источник: Раздел 4 «Теория и методика адаптивной физической культуры и спорта»