

API Reference — Минитендер.рф

Базовый URL: `http://localhost:8000/api`. Авторизация: `Authorization: Bearer <access>` (JWT).
Интерактивная документация: `/api/docs/` (Swagger, drf-spectacular).

Аутентификация

Метод	Путь	Описание
POST	<code>/auth/register/</code>	Регистрация {email, password, first_name?, last_name?}
POST	<code>/auth/login/</code>	JWT {email, password} → {access, refresh}
POST	<code>/auth/token/refresh/</code>	Обновление access-токена
GET/PATCH	<code>/auth/me/</code>	Профиль (вкл. is_staff для модерации)
POST	<code>/auth/geocode/</code>	{address} → {latitude, longitude, city, full_address}; 400 при пустом/ненайденном адресе

Заявки `/requests/`

Метод	Путь	Описание
GET/POST	<code>/requests/</code>	Список (только свои) / создание {raw_text, comment?, delivery_address?, latitude?, longitude?}
GET/PATCH/DELETE	<code>/requests/{id}/</code>	Деталь / обновление (адрес) / удаление. Чужая заявка → 404
POST	<code>/requests/{id}/parse/</code>	LLM-парсинг raw_text → позиции. Ответ: заявка + clarifications[]. Пустой текст → 422
POST	<code>/requests/{id}/confirm/</code>	Подтверждение + автоподбор при наличии адреса
POST	<code>/requests/{id}/update_item/</code>	{item_id, spec?, quantity?, is_confirmed...} — правка позиции (в т.ч. ответы на уточняющие вопросы)
GET	<code>/requests/{id}/items/</code>	Позиции заявки (с clarification_question, confidence)

Метод	Путь	Описание
POST	/requests/{id}/match_suppliers/	{limit?} (int 1–100) → {suppliers[], count, discovered, status}; каждый поставщик содержит score_breakdown, supplier_type, moderation_status
POST	/requests/{id}/send_rfq/	{supplier_ids[]} (обязателен, иначе 400) → {results[]} со статусами sent/skipped/error/needs_review

Поставщики /suppliers/

Метод	Путь	Описание
GET	/suppliers/	Фильтры: search, city, category, moderation_status
POST	/suppliers/	Ручное добавление (B5): {name*, email?, phone?, site?, supplier_type?, address?, categories?[id...]} → source=manual, verified, автообогащение + геокодинг
GET	/suppliers/categories/	Список категорий для формы
GET	/suppliers/search_radius/?lat=&lon=&radius=	Поиск в радиусе (км)
POST	/suppliers/{id}/moderate/	staff: {status: verified rejected unverified} (B4)
POST	/suppliers/bulk_verify/	staff: {ids[], status} — массовая модерация

КП и конкурентный лист /quotes/

Метод	Путь	Описание
GET	/quotes/	Только КП по своим заявкам (IDOR закрыт); фильтр ?request_id=
POST	/quotes/	Ручное внесение КП
GET	/quotes/competitive_sheet/?request_id=	Сравнение КП + лучший; без id → 400, чужая/несуществующая → 404

Метод	Путь	Описание
GET	<code>/quotes/competitive_sheet_xlsx/?request_id=</code>	Экспорт конкурентного листа в XLSX (поставщик, материалы, доставка, сроки, оплата, итог; лучшее КП выделено); 400/404 как у JSON-версии
GET	<code>/quotes/winner_protocol_pdf/?request_id=</code>	Протокол выбора победителя в PDF (таблица КП, победитель, основание); 400/404 как у JSON-версии

Публичное API (без авторизации)

Метод	Путь	Описание
GET	<code>/public/quote/{token}/</code>	Форма КП для поставщика. Данных заказчика (email/телефона) нет. Throttle 30/мин → 429
POST	<code>/public/quote/{token}/</code>	<code>{items: [{request_item_id, price>0, is_analog?, brand?}], delivery_cost?, delivery_time?, payment_terms?, comment?}</code> . Цена ≤0/нечисло/пустой список → 400. Повторная отправка обновляет КП

Inbound email webhooks

Метод	Путь	Описание
POST	<code>/emails/webhook/mailgun/</code>	Mailgun inbound (HMAC-подпись при заданном <code>INBOUND_EMAIL_WEBHOOK_SECRET</code>)
POST	<code>/emails/webhook/inbound/</code>	Generic JSON webhook (при заданном <code>INBOUND_GENERIC_WEBHOOK_SECRET</code> требуется заголовок <code>X-Webhook-Secret</code>)

Альтернатива вебхукам: `python manage.py fetch_inbound` (IMAP-polling, см. `docs/INBOUND_SETUP.md`).

Management-команды

```
python manage.py fetch_inbound          # B1: забрать ответы поставщиков из IMAP-ящика
python manage.py send_deadline_reminders # B10: напоминания за 24ч/2ч (cron каждые 15 мин)
```