

Módulo 5: Superficie del Servidor

T13: Headers HTTP y securityheaders.com

Carlos Rodríguez Contreras · GitHub: [karrocon](#)

 *CSP, HSTS y las 6 cabeceras que protegen a tus usuarios*

Objetivos

- Entender qué protege cada cabecera de seguridad HTTP
- Identificar cabeceras faltantes en VulnApp con DevTools y securityheaders.com
- Configurar `helmet.js` para añadir todas las cabeceras de seguridad
- Conseguir una puntuación A en securityheaders.com

Las 6 cabeceras de seguridad esenciales

Header	Protege contra	Valor recomendado
Strict-Transport-Security	Downgrade a HTTP	max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Security-Policy	XSS, inyección de recursos	default-src 'self'
X-Frame-Options	Clickjacking	DENY o SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options	MIME sniffing	nosniff
Referrer-Policy	Filtración de URLs	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	Acceso a APIs del navegador	camera=(), microphone=(), geolocation=()

¿Qué pasa sin cabeceras de seguridad?

VulnApp sin helmet:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
X-Powered-By: Express      ← Revela tecnología
                          ← Sin CSP, HSTS, ni X-Frame-Options
```

💀 **Sin CSP:** un XSS puede cargar scripts de cualquier dominio externo.

Sin X-Frame-Options: la app puede ser embebida en un iframe (clickjacking).

Sin HSTS: la primera conexión puede ser HTTP (SSL stripping).

Content-Security-Policy (CSP) – en detalle

Content-Security-Policy:

```
default-src 'self';
script-src 'self' https://cdn.trusted.com;
style-src 'self' 'unsafe-inline';
img-src 'self' data: https:;
connect-src 'self' https://api.example.com;
frame-ancestors 'none';
```

Directiva	Controla
default-src	Fallback para todo
script-src	De dónde se cargan scripts
style-src	De dónde se cargan estilos
img-src	Orígenes de imágenes
frame-ancestors	Quién puede embeber la página

helmet.js — la solución rápida para Express

```
import helmet from 'helmet';

app.use(helmet());
// Añade automáticamente:
// - X-Content-Type-Options: nosniff
// - X-Frame-Options: SAMEORIGIN
// - Strict-Transport-Security
// - X-DNS-Prefetch-Control
// - Referrer-Policy
// Elimina: X-Powered-By

// CSP personalizado:
app.use(helmet.contentSecurityPolicy({
  directives: {
    defaultSrc: ["'self'"],
    scriptSrc: ["'self'"],
    styleSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
  }
}));
```

securityheaders.com – verificación rápida

Nota	Significado
A+	Todas las cabeceras presentes y bien configuradas
A	Muy buena configuración
B-D	Faltan cabeceras importantes
F	Sin cabeceras de seguridad (como VulnApp sin helmet)

✓ **Objetivo del lab:** pasar VulnApp de F a A con `helmet` + CSP custom.

CSP Report-Only — despliegue gradual

```
# Fase 1: Solo reportar (no bloquea nada)
Content-Security-Policy-Report-Only:
  default-src 'self';
  report-uri /csp-violations;

# Fase 2: Una vez validado que no rompe nada → activar
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  report-uri /csp-violations;
```

```
// Endpoint para recibir reports de violaciones CSP
app.post('/csp-violations', express.json({ type: 'application/csp-report' })), (req, res) => {
  console.warn('CSP Violation:', req.body['csp-report']);
  res.status(204).end();
});
```

💡 Usa **Report-Only** durante 1-2 semanas antes de activar CSP en producción. Te avisa de qué se rompería.

Clickjacking — el ataque que X-Frame-Options previene

```
<!-- Página del atacante: evil.com -->
<style>
  iframe { opacity: 0; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
  .decoy { position: relative; z-index: -1; }
</style>
<div class="decoy"><h1>¡Haz click para ganar un iPhone!</h1></div>
<iframe src="https://bank.com/transfer?to=attacker&amount=1000"></iframe>
```

El usuario cree que clicka en "ganar iPhone" pero realmente clicka en el botón de transferencia del banco (invisible).

Defensa:

```
X-Frame-Options: DENY
# 0 con CSP moderno:
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none';
```

Lab T13: De F a A en securityheaders.com

Objetivo: configurar todas las cabeceras de seguridad en VulnApp

Setup: `cd VulnApp && npm start`

1. Visita `http://localhost:3000` con DevTools → Network → mira las cabeceras de respuesta
2. Anota qué cabeceras de seguridad faltan
3. Instala `helmet` y añádelo como middleware en `src/app.ts`
4. Reinicia y verifica las cabeceras de nuevo — ¿qué ha cambiado?

 **Herramienta:** securityheaders.com — pega tu URL y obtén un análisis gratuito