

Reguleringsplan for Gyldenløves gate 70

Dato: 12.05.2022

4. Bestemmelser til arealformål

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

4.1.1 Bebyggelse og anlegg – offentlig eller privat tjenesteyting

4.1.1.a Bebyggelsestype

Innenfor felt T tillates det offentlig eller privat tjenesteyting.

4.1.1.b Utnyttelse

Maksimalt bebygd areal (BYA) for felt T = 260 m² BYA

4.1.1.d Høyder

Byggene reguleres med eksisterende høyder. Mot bakgård tillates tilbygg. Tilbygg i bakgården skal være i én etasje. Maksimalt tillatt høyde for tilbygg er 10,5 meter.

4.1.1.e Utforming av bebyggelsen

Det bevaringsverdige hovedbygget kan utbedres, moderniseres og ombygges under forutsetning av at bygningenes eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt eller tilbakeført til dokumentert tidligere utforming.

Mot gaten tillates det ikke påbygg, kvister, nedsenket terrasse i takflaten eller takvinduer.

Mot bakgården tillates det følgende tiltak innenfor maksimal utnyttelse, som vist på fasadetegninger datert 08.01.2021:

- 3 kvister på hovedbygget mot bakgården med maks. samlet bredde på 7m.
- Et tilbygg til eksisterende bakgårdsbebyggelse og et nytt takoverbygg. Tilbygg og takoverbygg skal være i én etasje. Tilbygg skal tilpasses hovedhuset.
-

Tilbygg i bakgården skal klart underordne seg hovedhuset og skal gis en utforming, fasade- og vindusinndeling, farge og materialbehandling som harmonerer med den bestående eldre trehusbebyggelses særpreg og karakter.

4.1.1.f Sykkelparkering

Det skal tilrettelegges for 8 sykkelparkeringsplasser i stativ i bakgården til Gyldenløves gate 70.

4.1.1.g Energi

Det tillates ikke solceller.

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

5.1 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)

5.1.2 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø (H570)

Formålet med bevaringen er å sikre bevaring og utbedring av den arkitektonisk og kulturhistorisk verneverdige bebyggelsen, samt god tilpasning av nye til- og påbygg.

Eksisterende bygning markert med tykk strek, tillates ikke revet. Dette bygget er regulert med eksisterende gesimshøyde, takform og etasjeantall. Dersom brann eller annen skade nødvendiggjør riving skal bygningen gjenoppbygges på samme sted og med eksteriør som tilsvarer det som var tidligere.

Bakgården skal opparbeides som hage med permeable flater og beplantning.

Tilbygg og påbygg mot bakgården kan tillates når det klart underordner seg hovedhuset, og etter kommunens skjønn er godt tilpasset bygningen, eiendommen og kulturmiljøets særpreg. Mot gaten tillates ikke påbygg, kvister eller nedsenket terrasse i takflaten og heller ikke nye takvinduer.

Kommunen kan stille krav til materialbruk, detaljering, form og fargebruk for tiltak innenfor hensynssonen.

Det er ikke tillatt med tiltak som virker skjemmende og kommer i konflikt med kulturmiljøet.