RE FORM LIFE

Код ИИ и работоспособность

Архитектура модели данные запуск и проверки

Документ объединяет устройство приложения RE FORM LIFE, внедрение EVE, разговорные и речевые модели, инструменты и подтверждения, API, SQLite, настройки, сборки и состояние проверок. Он предназначен для разработчика и владельца проекта и содержит подробные справочники для сопровождения.

Издание от 14 октября 2026 года
Исходный код приложения 299d311
Подготовлено для владельца и команды проекта

Содержание

1 Текущее состояние и проверка работоспособности 3

2 Продукт и реализованные разделы 4

3 Архитектура и устройство кода 6

4 ИИ модели память и инструменты EVE 9

5 Подробности harness и внедрения инструментов 13

6 Основные и пользовательские команды 16

7 Настройка моделей и голоса 18

8 Запуск данные сборки и сопровождение 22

9 Полный реестр страниц и API 25

10 Полная схема SQLite и совместимость 29

11 Реестр переменных окружения 34

12 Реестр исходников функций и классов 36

13 История внедрений и замен 46

14 Архив первоначального отчёта по коду 49

15 Архив протоколов проверок 52

16 Планы развития и критерии готовности 54

17 Уведомления о сторонних компонентах 56

18 Точные зависимости профили и сценарии сборки 57

19 Состав автоматических проверок 67

20 Полная история коммитов и изменений файлов 70

21 Источники границы и правила обновления 83

1 Текущее состояние и проверка работоспособности

Проверка 14 октября 2026 года

Текущий код приложения соответствует снимку 299d311. После сборки документационных материалов исходная логика приложения не менялась.

Проверка	Результат	Предел
Python unittest	84 теста за 64.667 секунды OK	Временные базы и подмены внешних сервисов
JavaScript app.js	node --check успешно	Синтаксис без исполнения всех UI сценариев
JavaScript eve-commands.js	node --check успешно	Синтаксис
Браузерный интерфейс	7 основных экранов и дополнительные состояния открылись	Отдельная демонстрационная SQLite база
Клиентские ошибки при съёмке	Pageerror не зарегистрированы	Не полный браузерный регрессионный тест
Ресурсы при съёмке	Неожиданных HTTP ошибок не зарегистрировано	Облачные и речевые провайдеры отключены

Первый запуск unittest в ограниченной Windows среде встретил ошибки доступа к временным SQLite каталогам. Повторный запуск с разрешённым доступом к временным файлам успешно завершился. Это ограничение среды, а не 125 отдельных подтверждённых дефектов бизнес логики.

Окружение сообщало об отсутствии SoX и flash attn. Они не привели к провалу набора. Производительность и реальная генерация голоса этим прогоном не оценивались.

Что проверено браузером

Неделя, задачи, месяц, финансы, коммуналка, привычки и EVE; форма задачи, библиотека фраз, настройки, приветствие, выключенное состояние и волна в покое. Запрос создания папки дал карточку подтверждения и был отменён. Файл или папка не создавались.

Что требует отдельной проверки

Готовая Windows EXE, macOS app и подпись, чистая установка, реальный микрофон и озвучка, актуальный внешний Gemini API, качество распознавания, все клавиатурные и мобильные сценарии. Успех тестов подтверждает проверенные сценарии и не означает готовности всех функций к выпуску.

2 Продукт и реализованные разделы

Название и идея

Продукт называется **RE:FORM LIFE**, ассистент - **EVE / Эва**. Это локальное настольное пространство для ежедневных планов, привычек, финансов и бытового учёта. Формулировка из README: «Маленькие шаги приводят к большим результатам». Интерфейс русскоязычный; основная аудитория по характеру реализации - индивидуальный пользователь.

Текущая реализация использует Flask внутри pywebview. Код не содержит законченной системы командного взаимодействия пользователей, облачной синхронизации между устройствами или полноценного многопользовательского аккаунта. Прототип нельзя описывать как готовый облачный сервис.

Разделы

Экран	Реализованная область	Источники
Неделя	Задачи по дням, время начала, выполнение, цель недели, заметки и настроение	`templates/week.html`, обработчики tasks/goals/notes/mood
Задачи	Отдельный scope задач, пользовательские разделы/категории, представление доски	`templates/tasks.html`, `sections`, `tasks.scope`
Месяц	Календарь, поиск, категории, приоритеты и прогресс, список просроченных задач	`templates/month.html`, month priorities, notifications
Финансы	Доходы/расходы, категории, накопления, операции и месячные планы	`templates/finance.html`, transactions/savings
Коммуналка	Несколько счетов, услуги, тарифы, показания, передача показаний, начисления и оплата	`templates/utilities.html`, utility API
Привычки	Привычки, периодичность, расписание и ежедневные отметки	`templates/habits.html`, habits/habit entries
EVE	Единый чат и команды, голос, история, память, свои команды, инструменты Gemini	`templates/assistant.html`, модули `eve_*`

Навигация - в `templates/base.html`. UI-логика большинства экранов - в `static/js/app.js`. Точные маршруты и поля хранения приведены в API и DATABASE.

Практические сценарии

1. Утром пользователь открывает неделю, добавляет задачу на дату и время, задаёт цель недели.
2. В течение дня отмечает выполнение, записывает заметку, доход или расход.
3. В коммуналке выбирает нужный счёт, вводит показания и отмечает передачу/оплату.
4. Вечером отмечает привычки и настроение.
5. Через EVE запрашивает план дня либо формулирует свободный вопрос.
6. Для сложного переноса задач Gemini читает актуальные записи, предлагает точный пакет, пользователь подтверждает.
7. Повторяющуюся фразу сохраняет как свою команду, например «Старт дня» → «Покажи план на сегодня».

Это сценарии использования существующих механизмов; каждый не проверялся заново на реальном desktop-окне при сборе документации.

Возможности EVE для пользователя

Основные команды разбираются локально кодом. Ключ Gemini нужен для свободной беседы и запросов, передаваемых модели. При голосовом источнике требуется имя «Эва». Собственную фразу можно связать с основной командой либо с ИИ-запросом; эти режимы явно различаются в редакторе.

EVE может читать задачи, активные привычки, агрегаты финансов, коммунальные платежи и сохранённые факты через инструменты. Модельный инструмент изменения работает только с созданием/обновлением задач и требует подтверждения. Локальные основные команды имеют отдельный набор действий; их правила не следует переносить на все ИИ-запросы.

Что не следует обещать

- Произвольные скрипты и терминальные команды через модель.
- Автономные фоновые напоминания, созданные Gemini: соответствующего инструмента harness нет.
- Изменение финансов и коммуналки инструментами Gemini: они дают чтение.
- Полностью офлайн-режим всех функций: Gemini и SpeechKit используют облако.
- Готовую мобильную версию или гарантию удобства на телефоне.
- Проверенную чистую установку, подписанный macOS-релиз или действующую общую лицензию проекта.

В коммунальном модуле есть собственные механизмы напоминаний; отсутствие инструментов фоновых напоминаний у модели не означает отсутствия любых уведомлений приложения.

Планы, существующие отдельно от реализации

В прежнем ROADMAP предложены резервные копии, обзор дня, недельные итоги, миграции, адаптация к маленьким экранам и оформление прав. У этих предложений нет автоматически подтверждённого статуса внедрения. В текущем API нет общего законченного экспорта/восстановления всех пользовательских данных.

3 Архитектура и устройство кода

Стек

Слой	Реализация
Сервер и шаблоны	Python, Flask 3.1.3, Jinja
Хранение	SQLite через стандартный `sqlite3`
Интерфейс	HTML, CSS, обычный JavaScript
Desktop	pywebview 6.2.1
Упаковка	PyInstaller 6.22.3, Windows/macOS spec
Локальная речь	Vosk 0.3.45, sounddevice 0.5.6
Разговорная модель	Gemini REST `generateContent` через urllib
Голосовые профили	Silero V5 либо Qwen3-TTS
Облачная речь	Дополнительный Yandex SpeechKit

В проекте нет обязательного npm-сборщика интерфейса. Node используется для проверки синтаксиса JS. Версии дополнительных пакетов - в requirements-файлах; верхние зависимости частично заданы диапазонами, поэтому их набор не является полным lockfile.

Ответственность модулей

Файл	Назначение
`app.py`	Flask, страницы, JSON API, SQLite, валидация, предметная логика, маршрутизация EVE
`launcher.py`	Порт, localhost-сервер, ожидание готовности, окно, поздний старт голосового агента
`eve_assistant.py`	Нормализация русского текста, wake word, даты, время, разбор intent
`eve_agent.py`	Микрофон, Vosk, действия ОС, устройства, автозапуск, голосовой цикл
`eve_local.py`	Gemini REST, профили TTS, загрузка моделей, генерация аудио и fallback
`eve_speechkit.py`	STT/TTS Yandex
`eve_harness.py`	Объявления инструментов, чтение приложения, пакеты задач и атомарное подтверждение
`eve_commands.py`	Каталог команд, проверка своих фраз, однократная подстановка, импорт/экспорт
`static/js/app.js`	API-клиент, экраны, формы, состояния чата и голоса, SVG-волна
`static/js/eve-commands.js`	UI каталога и редактора собственных команд
`templates/base.html`	Общая оболочка, навигация, приветствие и подключения ресурсов

Размеры и верхнеуровневые символы каждого Python-модуля - в SOURCE_INDEX. Старый CODE_REVIEW упоминает размеры и pending-механизм раннего этапа; эти оценки нельзя автоматически применять после добавления harness.

Запуск и потоки данных

`launcher.py` выбирает `REFORM_LIFE_PORT` либо свободный порт, поднимает Flask на `127.0.0.1`, ждёт доступность и открывает pywebview. Окно: 1400 × 900, минимум 1200 × 700. Голосовая модель загружается после события `window.events.loaded`, чтобы не задерживать появление страницы.

Обычная операция: UI → fetch JSON API → валидация → SQLite → JSON → обновление UI. HTML-страницы рендерит Jinja. Модельные запросы дополнительно проходят ограниченный инструментальный цикл; действия ОС выполняются адаптером приложения.

Путь обработки EVE:

1. Вход через API команды; проверка текста/источника и голосового имени.
2. Выбор распознанного варианта и подавление повторной голосовой команды.
3. Разрешение пользовательской фразы.
4. Режим prompt → Gemini harness; режим command → локальный разбор.
5. Поддерживаемый intent → обработчик приложения или ОС.
6. Неизвестная/неоднозначная команда → доступный модельный сценарий либо объяснение ограничения.
7. Ответ и сохранение истории.

Отдельный `/api/assistant/chat` запускает модельные инструменты чтения с `allow_changes=False`. Единый UI команд не делает эти два серверных маршрута одинаковыми.

База и миграции

Основные таблицы: задачи/разделы, цель недели/заметки/приоритеты, операции/накопления, коммунальные счета/услуги/платежи/показания, привычки/отметки/настроение, настройки/истории/память EVE. Harness добавляет `assistant_task_proposals`, редактор - `assistant_commands`.

`get_db()` создаёт соединение в контексте Flask, включает foreign keys, `synchronous=FULL`, ожидание занятой базы и выполняет схему/совместимость старых колонок. Соединение закрывается по завершении контекста. Это собственный механизм инициализации, а не нумерованный внешний migration framework.

Деньги хранятся целыми `amount_minor`. Для показаний используется REAL. Ограничения CHECK, UNIQUE, FK, индексы и их точные поля - в DATABASE. Не следует определять денежную точность по форматированию числа на экране.

API и валидация

В `app.py` есть отдельные проверки текста, даты, месяца, времени, денег, прогресса, настроения, цвета, расписания и назначения задачи. SQL-запросы в обычных сценариях используют параметры; в harness динамические имена изменяемых полей проходят разрешённый набор.

Список страниц и всех явно зарегистрированных маршрутов - API. Это статический реестр, без обещания полного OpenAPI-контракта. Для конкретного тела запроса источником служит обработчик и существующий тест.

Например `POST /api/assistant/command` принимает `text`, `source`, опционально `alternatives`; для `local_voice`/`browser_voice` применяется голосовая активация. У модели нет доступа к SQL или терминалу по произвольному тексту.

Действия ОС и интеграции

`eve_agent.py` содержит поддержку открытия браузера/URL, приложений и проводника, файловых операций, громкости, яркости, Wi-Fi, активного окна и питания с платформенными ветками. `app.py` добавляет получение погоды и подтверждаемые скачивания/запуск установщика. Наличие ветки кода для Windows/macOS не доказывает её работоспособность на каждом устройстве.

Встроенные команды ОС и пакеты задач ИИ имеют разные хранилища подтверждений. Старые ожидающие действия ОС хранятся в словаре процесса; модельные пакеты задач - в SQLite. Подтверждение может прийти кнопкой API либо предусмотренной фразой.

Технические ограничения для следующего этапа

- Локальный API не имеет полноценной пользовательской аутентификации. Границы Host/Origin и изменяющих запросов требуют отдельной проверки.
- `app.py`, `app.js`, CSS объединяют много областей; постепенное разделение облегчило бы поддержку.
- Инициализация схемы и legacy-полей выполняется в ходе подключения; нужны контролируемые миграции и резервное копирование.
- Один процесс блокирует параллельные модельные запросы через lock; это не распределённая многопользовательская очередь.
- Множество CSS-переопределений осложняет определение конечного стиля.
- Пределы проверки реального звука, моделей и сборок - в EVIDENCE.

Эти пункты - наблюдения по исходникам, не новый полноценный аудит безопасности.

4 ИИ модели память и инструменты EVE

Три независимые части

EVE состоит из локального разбора команд, разговорной модели и речевых адаптеров. Vosk распознаёт речь; Gemini генерирует ответы и вызовы разрешённых инструментов; Silero/Qwen/SpeechKit озвучивают. Модель синтеза речи не выполняет роль модели рассуждения.

В исходниках нет подтверждённого обучения собственной LLM, fine-tuning Gemini, векторной базы RAG или отдельного сервера обученной EVE-модели. Имя EVE обозначает продуктовый слой над адаптерами и логикой приложения.

Текущий Gemini

Параметр	Значение в коде
Провайдер	Google Gemini API
REST	`https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/<model>:generateContent`
Значение по умолчанию	`gemini-flash-lite-latest`
Замена выведенного из использования имени	`gemini-2.5-flash-lite` → latest
Настройка	`GEMINI_MODEL`, настройка модели приложения
Ключ	`GEMINI_API_KEY`, fallback `GOOGLE_API_KEY`
Temperature	0.6
Ответ без инструментов	maxOutputTokens 320
Ответ с инструментами	maxOutputTokens 1600
Запрос к API	до 45 секунд с учётом оставшегося общего бюджета
Цикл	до 4 ответов модели, максимум 8 вызовов инструментов
Общий deadline	60 секунд

Это значения реализации, а не обещания доступности провайдера. Псевдоним latest может со временем указывать на другую версию. Описание «retired» основано на наборе `RETIRED_GEMINI_MODELS` в проекте; актуальный каталог Google в ходе сбора не запрашивался.

Ключ для frozen Windows также читается из пользовательского окружения реестра, если родительский процесс имеет устаревшее окружение. Значения ключей в документацию не включаются.

История перехода

26 сентября появился Ollama/Piper: `3513f6e`, `4bc0c1d`. 27 сентября `bc835cd` заменил адаптер локальной LLM на Gemini, `19a5843` изменил настройки, `cee9c65` подключил разговор, `43ea6c3` заменил управление провайдером в UI. Затем добавлены тесты, override модели, чтение свежего ключа и замена модели (`18efed7`).

Текущий `eve_local.py` сохраняет историческое имя, но разговор выполняет через облачный Gemini. Нельзя считать текущую беседу локальной только из-за имени файла. Piper также присутствует в истории внедрений, однако текущие профили TTS задаются Silero/Qwen. Старые инструкции читаются

с учётом даты.

Контекст и память

Передаются system instruction, сообщения беседы, отобранные сохранённые факты и контекст приложения. Сообщения преобразуются в роли user/model, соседние одинаковые роли объединяются. Обычный адаптер берёт последние 16 сообщений переданной истории; разные API получают историю из разных таблиц.

Harness сообщает локальную дату приложения, завтра и до 50 активных колонок. `relevant_memories` ранжирует факты по совпадению слов длиной от трёх символов: бюджет 3500 символов, до 20 фактов, каждый до 300 символов. Это текстовый отбор, без embeddings.

Пользовательские факты сохраняются явно через механизм памяти. Выключение personalization отключает передачу этих фактов в предусмотренном потоке. История команд, история отдельного чата и память - разные сущности; очистка одного списка не означает удаления всех остальных.

Инструменты модели

Инструмент	Возможность	Ограничение
`list_tasks`	Читает задачи и ID	До 50 записей, offset до 10000, фильтры дат/query/scope/done
`list_habits`	Активные привычки и отметки на дату	До 50 привычек
`finance_summary`	Доходы, расходы, баланс, категории за месяц	RUB, суммы в копейках; до 50 групп категорий
`utility_payments`	Платежи, сроки, статусы	До 50; без номеров счетов и адресов, но с названиями счетов
`search_memories`	Ищет сохранённые факты	Использует доступную при включённой памяти выборку
`propose_task_changes`	Предлагает create/update задач	1-20 изменений, только при allow_changes

Инструментов удаления задач, платежей, переводов денег, управления терминалом, установки программ или фонового расписания у Gemini harness нет. Локальные команды приложения могут иметь отдельные возможности вне этого списка.

Аргументы проверяет приложение. Неизвестные свойства/инструменты отклоняются. Для update ID должен быть прочитан через `list_tasks` в текущем запросе; нельзя обновить случайный ID по догадке модели.

Подтверждение изменений задач

1. Модель читает актуальные задачи.
2. Предлагает create/update с разрешёнными полями: text, task_date, start_time, scope, section, done.
3. Приложение проверяет поля и активную колонку, сохраняет пакет и снимки update-задач в SQLite.
4. Прежние pending-пакеты получают superseded.
5. Генерация прерывается через `ConfirmationRequired`; пользователю показывается точный список.
6. Подтверждение действует 600 секунд, восстанавливается после нового подключения.
7. `BEGIN IMMEDIATE` защищает применение: проверяется pending-статус, срок и совпадение записей со снимками.

8. Весь пакет применяется либо откатывается; повторное подтверждение отклоняется.

Пример: «Перенеси незавершённые задачи на завтра» → list_tasks → propose_task_changes → preview → подтверждение → запись. До подтверждения задачи не меняются. Изменённая после preview задача блокирует пакет, чтобы не затереть новые данные.

Это правило относится к модельному пакету. Простая локальная команда создания задачи использует свой обработчик; в продуктовой документации нельзя утверждать, что абсолютно каждое изменение через EVE ожидает карточку подтверждения.

Собственные команды

Хранятся в `assistant_commands`. Поля: название, фраза, нормализованная уникальная фраза, шаблон, mode и enabled. Mode command использует локально проверяемый набор intent; prompt передаёт запрос Gemini.

Ограничения: название до 60 символов, фраза 2-80, шаблон до 500; имя «Эва» в начале фразы и зарезервированные подтверждения запрещены. Разрешён максимум один параметр `{text}`. Подстановка однократная, без выполнения Python/JS и рекурсивных макросов.

Импорт/экспорт JSON сопровождаются валидацией и атомарным импортом; точные ограничения формата - в `eve_commands.py` и старом каталоге команд. Готовый набор - `docs/examples/eve-commands.json`. Команда «Старт дня» → «Покажи план на сегодня» не требует модельного вызова.

Распознавание речи

- Vosk: `vosk-model-small-ru-0.22`, локальная русская STT, sounddevice/PCM; путь можно задать `EVE_VOSK_MODEL`.
- Браузерный путь: зависит от поддержки Web Speech и внешнего поведения браузера.
- SpeechKit: отдельный облачный STT через Yandex.
- Голосовые источники `local_voice`/`browser_voice` требуют wake word; без него сервер возвращает ignored.

В native-агенте есть ограниченные окна разговора после активации. Это управление голосовым сеансом, а не бесконечный автономный агент.

Синтез речи и профили

Профиль/адаптер	Модель	Назначение и статус
personal	Silero Russian V5 / v5_ru	Локальный голос, default xenia; также kseniya, baya
commercial	Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign	Локальный голос по текстовому описанию
Образец Qwen	Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base	Дополнительный путь голоса по WAV-образцу
SpeechKit	Yandex, default voice alena	Облачная озвучка при заданных реквизитах

`build-profiles/commercial.json` содержит оригинальные описания мягкого русского женского голоса и пути образцов. Наличие профиля не означает наличие WAV/весов на компьютере. В `eve_local.py` реализованы загрузка/кэш моделей, проверка аудио, обработка нехватки GPU-памяти и путь повторной генерации. История `6b534c1` фиксирует работу над GTX 1660; новые замеры здесь не проводились.

Personal связан с CC BY-NC-SA 4.0; commercial-модель - с Apache-2.0. Название commercial не выдаёт общую лицензию на приложение и не закрывает права на графику/шрифты.

Что отправляется наружу

Gemini получает текст, историю, выбранные факты и результаты вызванных инструментов. Поэтому локальные задачи/финансовые агрегаты тоже могут попасть в облачный контекст при соответствующем запросе. SpeechKit получает аудио или текст синтеза. Vosk и локальный TTS вычисляют на устройстве, но их модели предварительно нужно получить.

Запрос Gemini включает ключ в URL; такую строку нельзя публиковать в диагностике. Проверка документации не включала сетевой аудит логов. Фактические ранее выполненные тесты и ограничения - в EVIDENCE.

5 Подробности harness и внедрения инструментов

Материал сохранён с датой соответствующего этапа. Актуальное состояние и проверка 14 октября описаны в первой главе; текущий harness и профили разобраны в главах об ИИ и архитектуре.

Дата фиксации: **10 октября 2026 года**.

Исходное решение исследования

Сначала разобрали OpenClaw как agent harness: архитектуру, цикл выполнения, контекст, память, инструменты, права и варианты интеграции. На этом этапе установка и изменение поведения EVE не выполнялись. Затем пользователь поручил внедрить полезные части harness для EVE; результат описан ниже. Выбор OpenClaw для продукта не утверждён.

Реализовано для EVE

Добавлен собственный Python harness в `eve_harness.py`, без установки OpenClaw:

- Управляемый цикл Gemini → проверенный инструмент → результат → следующий шаг.
- Контекст с текущей датой, существующими колонками и доступными возможностями.
- Ограниченный контекст истории и подбор сохранённых фактов по словам запроса.
- Инструменты чтения задач, привычек, финансовой сводки и коммунальных платежей.
- Поиск в явно сохранённой памяти с соблюдением настройки персонализации.
- Предложения создания, выполнения, переноса и редактирования задач пакетами.
- Подтверждение точного списка, восстановление предложения после перезапуска,

отмена, срок действия и защита от повторного применения.

- Проверка снимков задач и атомарная транзакция для всего пакета.
- Переход к harness для неоднозначных или групповых команд изменения задач;

простой обработчик больше не выбирает первый частичный матч при неоднозначности.

- Ограничение параллельных модельных запросов в одном процессе приложения.

Пределы: четыре запроса модели, восемь вызовов инструментов, бюджет 60 секунд, 50 задач за страницу, до 20 изменений в предложении и десять минут на подтверждение. Изменение задач разрешено в `/api/assistant/command`; отдельный `/api/assistant/chat` предоставляет только чтение.

Gemini остаётся моделью для разговора и свободных формулировок. Harness не заменяет модель. Простые команды по-прежнему доступны без неё. Локальная LLM, автоматическое сжатие истории в постоянные резюме, фоновые напоминания и установка OpenClaw в эту реализацию не входят. Сборка переносимого приложения не обновлялась: изменения внесены в исходники.

Настройка, примеры и границы передачи данных: EVE_LOCAL_SETUP.md.

Ниже отделены сведения из официальной документации от предложений для RE:FORM LIFE. Документация ветки `main` меняется; перед установкой нужно сверить возможности и требования с выбранным релизом.

Что такое harness

Agent harness - программная среда вокруг модели, которая собирает контекст, исполняет разрешённые вызовы инструментов, возвращает результаты модели, сохраняет состояние и управляет продолжением или завершением задачи.

Типичный цикл:

```
Запрос пользователя
  → сбор контекста и доступных инструментов
  → вызов модели
  → проверка и выполнение запрошенных инструментов
  → результаты инструментов в контекст
  → следующий вызов модели или завершение
```

Модель предлагает действия; harness исполняет их по правилам приложения. Текстовая инструкция сама по себе не обеспечивает ограничение доступа. Обычный чат с моделью может состоять из одного запроса и ответа. Для агента нужны также обработка действий, состояние и контроль выполнения.

Слой	Ответственность
Модель	Понимание запроса, выбор следующего действия, формирование ответа
Harness	Контекст, цикл вызовов, инструменты, лимиты, отмена и сохранение состояния
Инструмент	Конкретная исполняемая операция с проверяемым входом и результатом
Skill	Инструкции и ресурсы для способа выполнения работы; сам по себе не выдаёт права
Приложение	Данные, предметные правила, интерфейс и окончательная проверка операций

Что проверено про OpenClaw

- Gateway соединяет сессии, интерфейсы, инструменты, события и каналы общения.

- Встроенный runtime собирает prompt и управляет циклом модели и инструментов.

Документация также описывает делегирование внешним harness; возможности конкретного runtime нужно проверять отдельно.

- Bootstrap-контекст включает `AGENTS.md`, `SOUL.md`, `IDENTITY.md`, `USER.md`

и другие файлы workspace. Большие файлы могут обрезаться при загрузке.

- Долгосрочная память хранится в `MEMORY.md`, рабочие заметки - в `memory/`.

Память не равна полной истории диалога и не гарантирует безошибочное извлечение.

- История сессий хранится отдельно. Compaction сокращает старую историю до

резюме для следующих запросов модели, сохраняя полную историю на диске.

- Плагины добавляют исполняемые возможности; skills задают способы работы.

- Запуски сериализуются внутри сессии; предусмотрены очереди, поток событий,

ожидание результата и таймауты.

- Sandbox по умолчанию выключен. Политику инструментов и изоляцию необходимо

настраивать явно; Gateway остаётся на хосте.

- Совместимый endpoint `/v1/chat/completions` выключен по умолчанию.

Gateway-токен для него даёт широкие операторские полномочия.

- Прочитанная документация требует Node 24.16+ или 26.1+ и рекомендует Node 26.

Windows поддерживается через Hub, native CLI/Gateway и WSL2.

Связь с текущей EVE

На момент первоначального исследования EVE имела разбор команд, историю, память, подтверждение некоторых действий и разговор через Gemini. Это отдельные составляющие агентной среды; наличие общего многошагового цикла выполнения произвольных задач на том этапе не было подтверждено. Теперь подключён описанный выше ограниченный цикл инструментов приложения.

Предлагаемая, ещё не реализованная схема интеграции:

```
Интерфейс и голос EVE → OpenClaw → инструменты RE:FORM LIFE → Flask → SQLite
```

Flask должен сохранять владение данными и предметными проверками. Агенту предлагается дать узкие операции приложения вместо прямого редактирования базы. Gateway-токен должен храниться в backend, а не в браузерном JavaScript. Потребуется определить владельца истории и памяти, чтобы не получить две независимые версии состояния в EVE и OpenClaw.

Порядок дальнейшего разбора

1. Проследить один запрос от входа до результата и определить критерий завершения.
2. Разобрать сбор контекста, лимиты, compaction и поиск в памяти.
3. Разделить инструкции skills и исполняемые инструменты plugins.
4. Разобрать права, подтверждения, отмену, таймауты и ошибки инструментов.
5. Сравнить готовый OpenClaw с небольшим harness внутри Python-приложения.

Предложение для будущего прототипа: отдельный workspace EVE и один инструмент чтения задач для запроса «Что у меня сегодня?». Затем - создание задачи с проверкой сохранения. Установка, выбор модели, расходы, аутентификация между компонентами и окончательный контракт инструментов ещё не определены.

При первичной проверке окружения найден Node 24.19.0; `npm` и `openclaw` не найдены в PATH. Это результат проверки PATH, а не доказательство их отсутствия на компьютере. OpenClaw не установлен в рамках этой работы и не запускался.

Первичные источники

Репозиторий и README; Цикл агента; Agent runtime; Память; Compaction; Создание плагинов; Sandbox; HTTP API; Начало работы; Windows.

6 Основные и пользовательские команды

Добавлено **10 октября 2026 года**. Доступно в обновлённых исходниках; переносимая EXE-сборка в рамках этой работы не пересобиралась.

Основные команды

На странице EVE открой **«Основные и мои команды»** или нажми возле поля сообщения. Каталог содержит 15 примеров: планы, задачи, финансы, коммуналка, память, браузер, папки, поиск и запросы к ИИ. Нажатие на пример только подставляет его в поле сообщения; отправка выполняется отдельной кнопкой. Для голосового ввода добавь имя: «Эва, покажи план на сегодня».

Как добавить свою фразу

1. Заполни название и свою фразу, например «Утренний план» и «Старт дня».
2. Выбери **«Основная команда · без ИИ»**.
3. В поле действия введи «покажи план на сегодня» и сохрани.
4. Напиши «Старт дня» или скажи «Эва, старт дня».

Кнопка **«Сделать своей»** возле примера подставляет исходное действие; остаётся придумать фразу. Свои команды сохраняются в SQLite и доступны после перезапуска. Их можно редактировать, отключать и удалять.

Команда с текстом

Используй один параметр `{text}` - он заменяется текстом после своей фразы:

Поле	Значение
Моя фраза	Быстрое дело
Действие	добавь задачу {text} на завтра
Что сказать	Эва, быстрое дело купить молоко
Результат	Создание задачи «купить молоко» на завтра

Параметр обязателен при вызове такого шаблона. Слова после фразы не должны изменять тип действия. Замена выполняется один раз; команды не вызывают другие свои команды рекурсивно. При совпадающих началах выбирается самая длинная фраза.

Свой запрос к ИИ

Выбери **«Запрос к ИИ · нужна Gemini»**, например:

- Фраза: «Помощь с планом».
- Запрос: «Помоги спланировать завтра по моим задачам и привычкам».

Такой запрос проходит через harness EVE и использует его инструменты, лимиты и подтверждения. Нужны включённая Gemini и настроенный API-ключ. Расширенный запрос и используемые данные отправляются провайдеру так же, как обычное сообщение EVE. Основная своя команда обрабатывается локальным парсером и не переходит к Gemini при отсутствии подходящей задачи.

Перенос и обмен

«Экспорт моих команд» скачивает файл `eve-commands.json` с версией формата 1. **«Импорт команд»** добавляет команды из такого файла. Набор проверяется целиком: если фраза уже существует или одна запись некорректна, ничего не импортируется. Существующие команды не перезаписываются; при конфликте поменяй свою фразу или фразу в импортируемом файле. Импорт сам по себе не выполняет действия.

Готовый набор из трёх примеров: «Старт дня», «Быстрое дело» и «Помощь с планом». Его можно импортировать на странице EVE.

Пределы: до 100 своих команд, фраза до 80 символов, название до 60, действие и развёрнутая команда до 500, импортируемый файл до 128 КБ. Фразы основных команд, подтверждения и остановки разговора зарезервированы. Произвольные скрипты и команды терминала не являются типом пользовательского расширения. Подтверждения исходных действий, например создания папки, сохраняются.

Для интеграций

Endpoint	Назначение
`GET /api/assistant/commands`	Каталог и свои команды
`POST /api/assistant/commands`	Создать свою команду
`PATCH /api/assistant/commands/<id>`	Изменить поля или включённость
`DELETE /api/assistant/commands/<id>`	Удалить свою команду
`GET /api/assistant/commands/export`	Выгрузить набор
`POST /api/assistant/commands/import`	Атомарно импортировать набор

Запись: `name`, `phrase`, `template`, `mode` (`command` или `prompt`), `enabled` (boolean). Формат набора: `{"version": 1, "commands": [...]}`. Это расширение словаря EVE на существующих действиях и harness, а не загрузчик исполняемых Python-плагинов.

7 Настройка моделей и голоса

Материал сохранён с датой соответствующего этапа. Актуальное состояние и проверка 14 октября описаны в первой главе; текущий harness и профили разобраны в главах об ИИ и архитектуре.

Conversation and privacy

EVE uses the Gemini Developer API for conversation and flexible requests. A small Python harness gives the model validated application tools: reading tasks and habits, financial summaries, utility payments, searching explicitly saved memories, and proposing task changes. Known planner, finance, utility, and allow-listed PC commands still use the deterministic parser and can work without Gemini. Ambiguous task matches go through the harness when Gemini is enabled instead of selecting the first matching task.

When Gemini is enabled, messages, bounded recent history, and selected personal memories are sent to Google. Turning personalization off removes personal memory from both the prompt and the memory-search tool. Application data requested through tools is also sent to Gemini. Financial summaries use integer kopecks; utility-payment results omit addresses and account numbers. The model receives no arbitrary shell, file, SQL, or network-execution tool.

The harness allows at most four model requests, eight tool calls, and a 60-second run budget. Task reads return up to 50 items with pagination. A task-change proposal contains at most 20 creates/updates, displays the exact changes, and waits for confirmation for up to ten minutes. Proposals persist in SQLite and the assistant page restores a pending proposal after restart. A new proposal supersedes the previous one. Clearing command history cancels pending proposals. Confirmation rechecks task snapshots and applies the entire batch in one transaction; repeated confirmations cannot apply it again.

`/api/assistant/command` supports this complete workflow. The separate `/api/assistant/chat` endpoint provides conversation and read tools only. The model does not change financial records or PC settings through the harness; existing checked commands remain responsible for those actions.

Try these in the EVE chat after restarting the application from updated source:

- «Помоги спланировать завтра по моим задачам и привычкам».
- «Предложи перенос незавершённых дел на завтра».
- «На какие категории ушло больше всего денег в этом месяце?».
- «Какие начисленные коммунальные платежи ещё не оплачены?».

Free conversation and interpretation of flexible requests require a language model. Speech recognition and speech synthesis are separate components. The harness orchestrates model calls and application actions; it is not a model. OpenClaw is not required or installed for this implementation.

Create a key in Google AI Studio, set `GEMINI_API_KEY` in the Windows user environment, and restart RE:FORM LIFE. The default model is the stable `gemini-flash-lite-latest` alias, so the app does not remain pinned to a retired model version. Set `GEMINI_MODEL` only when you need a specific model. Google may offer a free quota, but limits and availability can change. The key is read only from the environment, never stored in the application database, and sent only to the official Gemini HTTPS endpoint.

Command library and user phrases

The EVE page includes **Основные и мои команды**: 15 built-in examples and a user-command editor. Custom phrases expand once into a checked basic command or an AI request, optionally substituting one `{text}` argument. Users can edit, disable, export and atomically import command packs without changing code. Basic custom commands stay local even when a task cannot be uniquely resolved; AI templates use the existing Gemini harness. See the user guide and the starter pack.

Optional Yandex SpeechKit voice

EVE can use the official Yandex Cloud SpeechKit API for microphone recognition and spoken answers. This is a speech service; Gemini still writes replies. The default speech mode remains local. In SpeechKit mode, microphone clips from the assistant window and text being spoken are sent to Yandex Cloud. The wake word and background microphone recognition remain local in Vosk; background spoken replies use the selected voice provider.

Create a Yandex Cloud service account with access to SpeechKit, an API key for that account, and note the cloud folder ID. Set `YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY` and `YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID` in the environment used to launch RE:FORM LIFE, then restart the app. Select **Yandex SpeechKit** under **Голос и распознавание** on the assistant page. The API key is never saved in the app database or sent to the browser; requests go to the official `tts.api.cloud.yandex.net` and `stt.api.cloud.yandex.net` HTTPS hosts. SpeechKit use may incur Yandex Cloud charges. If the key is missing or the service fails, EVE displays an error and does not silently send audio to another provider.

PC actions

The deterministic command parser may open known folders, Start Menu shortcuts, web addresses and searches; read or change selected RE:FORM LIFE data; adjust Windows volume; inspect or toggle Wi-Fi; or minimize the active window. Actions such as closing a window, deleting a file, changing Wi-Fi, creating a folder, restarting, or shutting down require explicit confirmation. File deletion moves to the Recycle Bin. EVE deliberately does not execute arbitrary shell commands or scripts, including text suggested by either language model.

The browser microphone keeps a conversation active until the user presses the microphone/stop button or says “stop conversation”. Browser-based speech recognition may send microphone audio to its recognition provider. The optional native Vosk agent uses the wake word and then stays in a short conversational session, returning to wake-word listening after silence. Native audio is processed in memory and is not saved as a file.

Voice distributions

Build only one profile into a portable folder at a time. The selected profile file, model weights, and license notice are packaged together; model weights are excluded from Git.

- `personal`: Silero Russian V5 with Xenia selected by default and optional

Kseniya/Baya samples. The upstream Silero repository's license is CC BY-NC-SA 4.0: attribution is required, commercial use is prohibited, and adapted material must retain the same license. Its complete license travels with the model files in the personal build.

- `commercial`: Qwen3-TTS VoiceDesign 1.7B, Apache-2.0, with EVE's original,

calm Russian female voice description. It creates speech from that description without copying a recorded person's voice. The local model snapshot is several gigabytes. If the GTX 1660 runs out of VRAM, synthesis retries on CPU. The commercial portable build also includes the Apache-2.0 license text.

The commercial profile offers three VoiceDesign styles. **EVE Original** is brighter; **EVE · мягкий женский · русский** uses a warmer lower-mid register. **EVE · спокойный женский гид · русский** has a softer, steadier delivery and is tuned to a middle female pitch. This last style was tuned using isolated female speech from the user's Karen reference; Peter's male speech and the separate Edith recording were not used for its voice description. The film recordings are not bundled or uploaded. VoiceDesign approximates timbre through a written description, so generated phrases can vary.

An optional fourth selection, **EVE · голос по вашему образцу**, uses the user-provided four-second original EVE recording and the Apache-2.0 Qwen3-TTS 0.6B Base model to speak new Russian text in that sample

voice. Place the full Base snapshot at `models/qwen3-tts-0.6b-base` or set `EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR`. Keep the private audio file only on the user's computer at `%LOCALAPPDATA%\RE-FORM LIFE\voice-samples\eve-russian-soft-voice.wav`, or set `EVE_QWEN_SAMPLE_VOICE_FILE` to its path. Put an exact transcript of that sample in a UTF-8 `.txt` file with the same name next to it. The sample and transcript are never committed or bundled into a distributable build. The selection appears only when both the Base model and local sample are available. Commercial builds include the Base model when it is available at build time. Voice matching can vary across phrases, especially with a short sample.

The second local recording, `eve-sample-final.wav`, can be placed in the same `voice-samples` directory with its exact transcript in `eve-sample-final.txt`. It appears separately as **EVE · доработанный образец**. Set `EVE_QWEN_SAMPLE_FINAL_VOICE_FILE` to use another local path. Both recordings stay on the user's computer.

Install the appropriate `requirements-tts-*.txt`, place the complete official model source/checkpoint directory at a local path, then set the profile and model-directory environment variables before running PyInstaller with `ReFormLife.spec`. The spec rejects a build without model weights, verifies the license profile, and packages only the selected model. For the commercial profile, use the official model ID in `build-profiles/commercial.json` and save the full Hugging Face snapshot as a normal directory (not only a cache symlink). The personal source directory must contain upstream `hubconf.py` and the downloaded `.pt` checkpoint.

To try the original EVE voice directly from source without building a portable app, launch the project with its commercial TTS dependencies and set `EVE_BUILD_PROFILE=commercial` plus `EVE_QWEN_MODEL_DIR` to the local VoiceDesign snapshot. These source-run variables do not override a packaged build's license profile.

Example PowerShell build selection:

```
$env:EVE_BUILD_PROFILE = 'personal'
$env:EVE_SILERO_MODEL_DIR = 'F:\EVE-models\silero-v5-ru'
pyinstaller --noconfirm ReFormLife.spec
```

To make a single-file executable that embeds the selected voice model and all runtime files, set `EVE_BUILD_ONEFILE='1'` before building. For example:

```
$env:EVE_BUILD_PROFILE = 'personal'
$env:EVE_SILERO_MODEL_DIR = 'F:\RE-FORM-LIFE\voice-models\silero-v5-ru'
$env:EVE_BUILD_ONEFILE = '1'
pyinstaller --noconfirm --distpath dist\EVE-personal-onefile --workpath build\EVE-personal-onefile
ReFormLife.spec
```

The resulting executable contains the complete profile, including Silero's checkpoint and license. One-file builds are several gigabytes and unpack their contents to a temporary directory on each launch, so the temp drive needs enough free space. This can make every launch take several minutes and can also trigger extra antivirus checks. Leave `EVE_BUILD_ONEFILE` unset (or set it to `0`) for the recommended fast-start portable-folder build. Keep that folder together and launch `RE-FORM LIFE.exe` inside it; it does not require administrator privileges. User data is stored separately under the current user's local application-data directory.

For the commercial profile, set `EVE_BUILD_PROFILE='commercial'` and `EVE_QWEN_MODEL_DIR` to the complete VoiceDesign snapshot. Do not commit either model directory or the resulting `dist` folder.

Sharing portable builds

Pushing a version tag such as `v0.3.0` starts the GitHub workflow in `.github/workflows/release-portable.yml`. It builds separate Windows and macOS archives and attaches them to a GitHub Release. GitHub accepts at most 2 GiB per release asset, so a large archive is split into numbered parts. Download every part for one platform and join the parts in filename order before extracting the ZIP. A private-repository release is visible only to GitHub accounts that have been granted

access to the repository.

The macOS archive contains an Intel application. It runs on Intel Macs and on Apple Silicon through Rosetta 2. Because this personal build is not signed with an Apple Developer certificate, open it with Finder's **Open** command on the first launch and approve the standard macOS prompt.

Hardware verification

On the development PC (GTX 1660 6 GB, PyTorch 2.9.1+cu126), the Qwen BF16 profile generated a finite 24 kHz WAV in about 17 seconds, including model loading. A forced CPU FP32 run on the same PC generated a finite WAV in about 47 seconds. Actual latency varies with available GPU memory and system load; when the GPU cannot use BF16 or has less than 4.5 GiB free, EVE selects CPU.

8 Запуск данные сборки и сопровождение

Windows из исходников

Рекомендуемая точка запуска - launcher.py. В workflow Windows используется Python 3.13; macOS - 3.12. Базовые зависимости не включают весь набор крупных TTS-профилей.

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe launcher.py
```

Для Silero устанавливать requirements-tts-personal.txt и отдельно получать корректные веса/исходники модели. Для Qwen - requirements-tts-commercial.txt и полный snapshot модели. Крупные локальные папки моделей исключены из Git; свежий clone не равен полноценной TTS-установке.

Для разговора задаётся GEMINI_API_KEY либо GOOGLE_API_KEY. Не включать настоящий ключ в коммиты, документацию и диагностический вывод. Порядок настройки профилей и образцов подробнее описан в EVE_LOCAL_SETUP.

Основные настройки

Настройка	Назначение
REFORM_LIFE_DATA_DIR	Каталог пользовательских данных
REFORM_LIFE_DB	Явный путь базы приложения
REFORM_LIFE_PORT	Порт launcher
GEMINI_API_KEY / GOOGLE_API_KEY	Ключ облачной модели
GEMINI_MODEL	Override модели
EVE_VOSK_MODEL	Каталог модели распознавания
EVE_BUILD_PROFILE	personal/commercial для предусмотренного пути сборки/исходников
EVE_BUILD_ONEFILE	Вариант Windows-упаковки
EVE_SILERO_MODEL_DIR	Каталог Silero
EVE_QWEN_MODEL_DIR	Snapshot Qwen VoiceDesign
EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR	Snapshot Qwen Base для образца
YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY	Ключ SpeechKit
YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID	Каталог Yandex Cloud

Другие настройки/системные переменные, включая пути образцов, автозапуск и agent URL - в ENVIRONMENT и адаптерах.

Настройки EVE дополнительно сохраняются в SQLite: включение Gemini, модель, персонализация, голос и другие флаги. Параметры окружения и сохранённые значения взаимодействуют через assistant_settings_payload, поэтому не следует считать единственным источником UI или JSON профиля.

Где данные

Из исходников по умолчанию - instance/reform_life.sqlite3. Frozen-приложение использует предусмотренный пользовательский каталог; в Windows - LOCALAPPDATA/APPDATA и RE-FORM LIFE. Агент имеет собственный выбор каталога для разных ОС. Явные REFORM_LIFE_DATA_DIR/DB нужно задавать согласованно; отдельный DB override не обязательно меняет расположение всех аудио/модельных ресурсов.

Личные данные: задачи, деньги, счета, отметки, настройки, история и память. Каталог instance игнорируется Git. История до удаления базы всё ещё содержит ранний tracked-файл.

Резервная копия: закрыть приложение, определить фактический путь, сохранить SQLite и важные внешние файлы (например WAV образца) отдельно. Встроенный общий backup/restore UI не подтверждён. Не открывать рабочую базу для тестов документации.

Упаковка

Windows: ReFormLife.spec проверяет профиль и полноту моделей, включает static/templates, Vosk/runtime, профиль и TTS-модель. Для commercial проверяются config/tokenizer/weights; Base-образец опционален при корректной конфигурации. В personal тяжёлые пакеты Qwen исключаются.

macOS: ReFormLife.mac.spec собирает .app с personal/Silero и исключает Qwen-стек. Проверка подписи/notarization текущим сбором не проводилась; наличие .icns не подтверждает доверие Gatekeeper.

Workflow .github/workflows/release-portable.yml:

- Триггеры: v*-тег или workflow_dispatch с release_tag.
- Создаёт GitHub release при отсутствии.
- Windows runner, Python 3.13, personal/Silero, portable directory.
- macos-14, Python 3.12, personal/Silero, архив с именем macOS-Intel.
- Загружает Silero и веса из upstream в ходе сборки.
- Архивы выше заданного порога дробятся на части около 1900 MB.
- Публикует assets через gh release upload.

Наличие workflow и commit d35d303 не подтверждает успешный последний run, доступность всех assets или поддержку Apple Silicon. Указанное Intel - имя архива в workflow, не результат текущего измерения архитектуры.

Проверки

```
python -B -m unittest discover -s tests -q
node --check static/js/app.js
node --check static/js/eve-commands.js
```

Три тестовых файла охватывают EVE/коммуналку/накопления, harness и свои команды. Тесты используют временные данные и подмены; полный UI и реальные облачные/речевые интеграции ими не подтверждаются.

Для обновления только Markdown достаточно проверки ссылок/точности реестров. Исторические результаты сохранены в архиве протоколов. Новый запуск 14 октября указан в первой главе этого документа.

Лицензии и передача

- Общая лицензия исходного приложения не объявлена в просмотренных материалах.
- Personal/Silero: ограничения CC BY-NC-SA 4.0 по уведомлениям репозитория.
- Commercial/Qwen: Apache-2.0 для соответствующей модели; отдельные компоненты проверяются по upstream.
- Веса не хранятся в обычном Git-наборе TTS; portable-пакет может включать их.
- На графику, шрифты и исходные образцы нужны собственные подтверждения прав.
- THIRD_PARTY_NOTICES и licenses/Apache-2.0.txt сохраняют уведомления, но не заменяют полный реестр лицензий всего продукта.

Перед выпуском отдельно проверить чистую установку, реальные устройства/звук, доступность API, миграцию с резервной копией, подпись macOS и полный набор уведомлений. Это требования к готовности, а не уже выполненная сертификация.

9 Полный реестр страниц и API

Снимок 299d311, 14 октября 2026 года. Статический разбор декораторов app.py. HEAD/OPTIONS и автоматический /static не перечисляются; это не OpenAPI и не проверка сервера.

Метод	Путь	Обработчик	Строка
GET	/	index	1086
GET	/week	page_week	1091
GET	/tasks	page_tasks	1096
GET	/assistant	page_assistant	1101
GET	/month	page_month	1106
GET	/finance	page_finance	1111
GET	/utilities	page_utilities	1116
GET	/habits	page_habits	1121
GET	/api/health	api_health	1126
GET	/api/assistant/status	api_assistant_status	1132
POST	/api/assistant/tts	api_assistant_tts	1167
POST	/api/assistant/transcribe	api_assistant_transcribe	1196
GET	/api/assistant/settings	api_assistant_settings_get	1210
PATCH	/api/assistant/settings	api_assistant_settings_patch	1215
GET	/api/assistant/history	api_assistant_history_get	1285
DELETE	/api/assistant/history	api_assistant_history_delete	1298
GET	/api/assistant/chat/history	api_assistant_chat_history_get	1307
DELETE	/api/assistant/chat/history	api_assistant_chat_history_delete	1320
POST	/api/assistant/chat	api_assistant_chat	1328
GET	/api/assistant/proposals/pending	api_assistant_pending_proposal	1383
GET	/api/assistant/memories	api_assistant_memories_get	1388
DELETE	/api/assistant/memories	api_assistant_memories_delete	1393
POST	/api/assistant/command	api_assistant_command	1401
GET	/api/assistant/commands	api_assistant_commands	1697
POST	/api/assistant/commands	api_assistant_command_create	1702
PATCH	/api/assistant/commands/<int:command_id>	api_assistant_command_update	1710
DELETE	/api/assistant/commands/<int:command_id>	api_assistant_command_delete	1723
GET	/api/assistant/commands/export	api_assistant_command_export	1731
POST	/api/assistant/commands/import	api_assistant_command_import	1737
POST	/api/assistant/confirm	api_assistant_confirm	1748
GET	/api/tasks	api_tasks_list	1775

Метод	Путь	Обработчик	Строка
POST	/api/tasks	api_tasks_create	1798
PATCH	/api/tasks/<int:task_id>	api_tasks_update	1823
DELETE	/api/tasks/<int:task_id>	api_tasks_delete	1851
GET	/api/notifications	api_notifications_list	1861
GET	/api/mood/today	api_mood_today	1872
GET	/api/mood	api_mood_list	1880
PUT	/api/mood/<entry_date>	api_mood_put	1896
GET	/api/sections	api_sections_list	1917
POST	/api/sections	api_sections_create	1925
GET	/api/month/priorities	api_month_priorities_list	1946
POST	/api/month/priorities	api_month_priority_create	1959
PATCH	/api/month/priorities/<int:priority_id>	api_month_priority_update	1982
DELETE	/api/month/priorities/<int:priority_id>	api_month_priority_delete	2009
GET	/api/goals/<week_monday>	api_goal_get	2021
PUT	/api/goals/<week_monday>	api_goal_put	2031
GET	/api/notes	api_notes_list	2048
POST	/api/notes	api_notes_create	2054
PATCH	/api/notes/<int:note_id>	api_notes_update	2070
DELETE	/api/notes/<int:note_id>	api_notes_delete	2092
GET	/api/finance/transactions	api_finance_list	2112
POST	/api/finance/transactions	api_finance_create	2121
PATCH	/api/finance/transactions/<int:transaction_id>	api_finance_update	2145
DELETE	/api/finance/transactions/<int:transaction_id>	api_finance_delete	2171
GET	/api/finance/savings/categories	api_savings_categories_list	2232
POST	/api/finance/savings/categories	api_savings_category_create	2238
PATCH	/api/finance/savings/categories/<int:category_id>	api_savings_category_update	2258
DELETE	/api/finance/savings/categories/<int:category_id>	api_savings_category_archive	2281
GET	/api/finance/savings/operations	api_savings_operations_list	2291
POST	/api/finance/savings/operations	api_savings_operation_create	2307
PATCH	/api/finance/savings/operations/<int:operation_id>	api_savings_operation_update	2339
DELETE	/api/finance/savings/operations/<int:operation_id>	api_savings_operation_delete	2378

Метод	Путь	Обработчик	Строка
GET	/api/finance/savings/summary	api_savings_summary	2388
GET	/api/finance/savings/plans	api_savings_plans_list	2404
PATCH	/api/finance/savings/categories/<int:category_id>/plan	api_savings_plan_update	2416
GET	/api/utilities/accounts	api_utility_accounts_list	2447
POST	/api/utilities/accounts	api_utility_account_create	2453
PATCH	/api/utilities/accounts/<int:account_id>	api_utility_account_update	2475
DELETE	/api/utilities/accounts/<int:account_id>	api_utility_account_delete	2498
GET	/api/utilities/accounts/<int:account_id>/services	api_utility_services_list	2508
POST	/api/utilities/accounts/<int:account_id>/services	api_utility_service_create	2521
PATCH	/api/utilities/services/<int:service_id>	api_utility_service_update	2543
DELETE	/api/utilities/services/<int:service_id>	api_utility_service_delete	2563
GET	/api/utilities/accounts/<int:account_id>/readings	api_utility_readings_list	2573
POST	/api/utilities/accounts/<int:account_id>/readings	api_utility_reading_create	2587
POST	/api/utilities/accounts/<int:account_id>/meter-submission	api_utility_meter_submission	2616
GET	/api/utilities/reminders/status	api_utility_reminders_status	2639
GET	/api/utilities/reminders/settings	api_utility_reminder_settings_get	2671
PATCH	/api/utilities/reminders/settings	api_utility_reminder_settings_patch	2678
GET	/api/utilities/summary	api_utility_summary	2696
GET	/api/utilities/payments	api_utility_payments_list	2722
POST	/api/utilities/payments	api_utility_payment_create	2804
PATCH	/api/utilities/payments/<int:payment_id>	api_utility_payment_update	2845
DELETE	/api/utilities/payments/<int:payment_id>	api_utility_payment_delete	2902
GET	/api/habits	api_habits_list	2920
POST	/api/habits	api_habits_create	2929
PATCH	/api/habits/<int:habit_id>	api_habits_update	2955
DELETE	/api/habits/<int:habit_id>	api_habits_delete	2983
GET	/api/habits/entries	api_habit_entries_list	2993
PUT	/api/habits/<int:habit_id>/entries/<entry_date>	api_habit_entry_put	3010
DELETE	/api/habits/<int:habit_id>/entries/<entry_date>	api_habit_entry_delete	3029
POST	/api/migrate	api_migrate	3041

Контракты ввода описаны в обработчиках. Chat даёт инструменты чтения, command объединяет локальный разбор и модельные предложения. Подробнее: код, ИИ.

10 Полная схема SQLite и совместимость

Снимок 299d311. Точные исходные SCHEMA трёх модулей и legacy-совместимость. Пользовательская база не открывалась.

app.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    task_date TEXT NOT NULL,
    text TEXT NOT NULL,
    section TEXT NOT NULL DEFAULT 'Личное',
    scope TEXT NOT NULL DEFAULT 'planner',
    start_time TEXT,
    end_time TEXT,
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_date ON tasks(task_date);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS weekly_goals (
    week_monday TEXT PRIMARY KEY,
    text TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    text TEXT NOT NULL,
    note_date TEXT NOT NULL,
    pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sections (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE,
    color TEXT NOT NULL DEFAULT '#4D67FF',
    archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS monthly_priorities (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    month TEXT NOT NULL,
    text TEXT NOT NULL,
    progress INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (progress >= 0 AND progress <= 100),
    sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_monthly_priorities_month ON monthly_priorities(month, sort_order, id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    kind TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('income', 'expense')),
    amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
    category TEXT NOT NULL,
```

```
    transaction_date TEXT NOT NULL,
    comment TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_transactions_date ON transactions(transaction_date);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_accounts (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    address TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    provider TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    account_number TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_payments (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    account_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_accounts(id) ON DELETE CASCADE,
    billing_month TEXT NOT NULL,
    due_date TEXT NOT NULL,
    amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
    status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('pending', 'paid')) DEFAULT 'pending',
    note TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    paid_at TEXT,
    paid_date TEXT,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(account_id, billing_month)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_utility_payments_month ON utility_payments(billing_month);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_services (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    account_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_accounts(id) ON DELETE CASCADE,
    name TEXT NOT NULL,
    unit TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(account_id, name)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_utility_services_account ON utility_services(account_id, archived, id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_meter_readings (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    account_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_accounts(id) ON DELETE CASCADE,
    service_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_services(id) ON DELETE CASCADE,
    reading_value REAL NOT NULL CHECK (reading_value >= 0),
    reading_date TEXT NOT NULL,
    note TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(service_id, reading_date)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_utility_meter_readings_service ON utility_meter_readings(service_id,
reading_date DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_meter_submissions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    account_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_accounts(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    submission_month TEXT NOT NULL,
    submitted_at TEXT NOT NULL,
    UNIQUE(account_id, submission_month)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_payment_items (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    payment_id INTEGER NOT NULL REFERENCES utility_payments(id) ON DELETE CASCADE,
    service_id INTEGER REFERENCES utility_services(id) ON DELETE SET NULL,
    service_name TEXT NOT NULL,
    tariff_minor INTEGER,
    previous_reading REAL,
    current_reading REAL,
    amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
    note TEXT NOT NULL DEFAULT ''
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_utility_payment_items_payment ON utility_payment_items(payment_id, id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS utility_settings (
    key TEXT PRIMARY KEY,
    value TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS savings_categories (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE,
    goal_minor INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (goal_minor >= 0),
    archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS savings_operations (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES savings_categories(id) ON DELETE CASCADE,
    kind TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('initial', 'deposit', 'withdrawal')),
    amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
    operation_date TEXT NOT NULL,
    comment TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_savings_operations_category ON savings_operations(category_id,
operation_date DESC, id DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS savings_plans (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    category_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES savings_categories(id) ON DELETE CASCADE,
    amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
    day_of_month INTEGER NOT NULL CHECK (day_of_month BETWEEN 1 AND 31),
    enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS habits (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    frequency TEXT NOT NULL CHECK (frequency IN ('daily', 'weekly')) DEFAULT 'daily',
    schedule_days TEXT NOT NULL DEFAULT '0,1,2,3,4,5,6',
    target_per_week INTEGER NOT NULL DEFAULT 7,
```

```
    color TEXT NOT NULL DEFAULT '#ff2290',
    archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS habit_entries (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    habit_id INTEGER NOT NULL REFERENCES habits(id) ON DELETE CASCADE,
    entry_date TEXT NOT NULL,
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    UNIQUE(habit_id, entry_date)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_habit_entries_date ON habit_entries(entry_date);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mood_entries (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    entry_date TEXT NOT NULL UNIQUE,
    score INTEGER NOT NULL CHECK (score >= 1 AND score <= 5),
    label TEXT NOT NULL,
    note TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mood_entries_date ON mood_entries(entry_date);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_settings (
    key TEXT PRIMARY KEY,
    value TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_history (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'assistant')),
    text TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assistant_history_id ON assistant_history(id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_chat_history (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    role TEXT NOT NULL CHECK(role IN ('user','assistant')),
    text TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assistant_chat_history_id ON assistant_chat_history(id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_memories (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fact TEXT NOT NULL,
    normalized_fact TEXT NOT NULL UNIQUE,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);
```

Совместимость старой базы

```
def ensure_legacy_columns(conn: sqlite3.Connection) -> None:
    """Bring databases created by the first version up to the current schema."""
    migrations = (
        ("tasks", "section", "TEXT NOT NULL DEFAULT 'Личное'"),
```

```
        ("tasks", "scope", "TEXT NOT NULL DEFAULT 'planner'"),
        ("notes", "pinned", "INTEGER NOT NULL DEFAULT 0"),
        ("utility_accounts", "address", "TEXT NOT NULL DEFAULT ''"),
        ("utility_payments", "paid_date", "TEXT"),
    )
    for table, column, definition in migrations:
        columns = {row[1] for row in conn.execute(f"PRAGMA table_info({table})").fetchall()}
        if column not in columns:
            conn.execute(f"ALTER TABLE {table} ADD COLUMN {column} {definition}")
    conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_scope_date ON tasks(scope, task_date)")
    conn.commit()
```

eve_harness.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_task_proposals (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    payload TEXT NOT NULL,
    created_at REAL NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
);
```

eve_commands.py

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS assistant_commands (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    phrase TEXT NOT NULL,
    normalized_phrase TEXT NOT NULL UNIQUE,
    template TEXT NOT NULL,
    mode TEXT NOT NULL CHECK(mode IN ('command','prompt')),
    enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(enabled IN (0,1))
);
```

Деньги хранятся в целых amount_minor, показания используют REAL. Ожидающие действия ОС дополнительно хранятся в памяти процесса. Модельные пакеты - в assistant_task_proposals.

11 Реестр переменных окружения

Снимок 299d311. Строковые литералы Python/spec, включая системные переменные. Значения окружения не читаются. Динамически составленные имена могут отсутствовать.

Переменная	Файл:строка
EVE_SILERO_MODEL_DIR	ReFormLife.mac.spec:11
EVE_BUILD_PROFILE	ReFormLife.spec:12
EVE_BUILD_ONEFILE	ReFormLife.spec:15
EVE_SILERO_MODEL_DIR	ReFormLife.spec:23
EVE_QWEN_MODEL_DIR	ReFormLife.spec:27
EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR	ReFormLife.spec:54
REFORM_LIFE_DATA_DIR	app.py:102
LOCALAPPDATA	app.py:106
APPDATA	app.py:106
REFORM_LIFE_DB	app.py:112
GEMINI_MODEL	app.py:797
APPDATA	eve_agent.py:174
PROGRAMDATA	eve_agent.py:175
SystemRoot	eve_agent.py:241
LOCALAPPDATA	eve_agent.py:253
PROGRAMFILES	eve_agent.py:254
PROGRAMFILES(X86)	eve_agent.py:255
SystemRoot	eve_agent.py:567
REFORM_LIFE_DATA_DIR	eve_agent.py:623
LOCALAPPDATA	eve_agent.py:627
XDG_DATA_HOME	eve_agent.py:630
EVE_VOSK_MODEL	eve_agent.py:634
REFORM_LIFE_AUTOSTART_COMMAND	eve_agent.py:728
EVE_AGENT_URL	eve_agent.py:941
GEMINI_MODEL	eve_local.py:84
EVE_QWEN_SAMPLE_VOICE_FILE	eve_local.py:95
EVE_QWEN_SAMPLE_FINAL_VOICE_FILE	eve_local.py:96
GEMINI_API_KEY	eve_local.py:224
GOOGLE_API_KEY	eve_local.py:225
GEMINI_API_KEY	eve_local.py:226
GOOGLE_API_KEY	eve_local.py:227

Переменная	Файл:строка
EVE_BUILD_PROFILE	eve_local.py:386
EVE_SILERO_MODEL_DIR	eve_local.py:441
EVE_QWEN_MODEL_DIR	eve_local.py:445
LOCALAPPDATA	eve_local.py:449
EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR	eve_local.py:474
LOCALAPPDATA	eve_local.py:476
REFORM_LIFE_DATA_DIR	eve_local.py:500
LOCALAPPDATA	eve_local.py:503
APPDATA	eve_local.py:503
YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY	eve_speechkit.py:26
YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID	eve_speechkit.py:27
YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY	eve_speechkit.py:39
YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID	eve_speechkit.py:40
REFORM_LIFE_PORT	launcher.py:11
YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:27
YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID	tests/test_eve_and_utilities.py:27
YANDEX_SPEECHKIT_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:41
YANDEX_SPEECHKIT_FOLDER_ID	tests/test_eve_and_utilities.py:41
GEMINI_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:52
GEMINI_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:74
GOOGLE_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:74
GEMINI_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:80
GOOGLE_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:80
EVE_BUILD_PROFILE	tests/test_eve_and_utilities.py:91
EVE_BUILD_PROFILE	tests/test_eve_and_utilities.py:112
GEMINI_API_KEY	tests/test_eve_and_utilities.py:736

Назначение основных настроек - в эксплуатации и ИИ. Сохранённые настройки SQLite и профили JSON не являются переменными окружения.

12 Реестр исходников функций и классов

Статический снимок 299d311. Верхнеуровневые функции и классы; вложенные методы не перечислены.

Файл	Строк	Тип
.github/workflows/release-portable.yml	126	.yml
ReFormLife.mac.spec	104	.spec
ReFormLife.spec	188	.spec
app.py	3091	.py
build-profiles/commercial.json	14	.json
build-profiles/personal.json	8	.json
docs/examples/eve-commands.json	26	.json
eve_agent.py	941	.py
eve_assistant.py	559	.py
eve_commands.py	160	.py
eve_harness.py	306	.py
eve_local.py	823	.py
eve_speechkit.py	117	.py
launcher.py	83	.py
static/css/eve-orbit.css	114	.css
static/css/reference.css	3494	.css
static/css/style.css	524	.css
static/css/week-legacy.css	917	.css
static/js/app.js	2182	.js
static/js/eve-commands.js	95	.js
templates/assistant.html	127	.html
templates/base.html	204	.html
templates/finance.html	39	.html
templates/habits.html	11	.html
templates/month.html	77	.html
templates/tasks.html	20	.html
templates/utilities.html	20	.html
templates/week.html	83	.html
tests/test_eve_and_utilities.py	797	.py
tests/test_eve_commands.py	160	.py
tests/test_eve_harness.py	299	.py

app.py

Символ	Тип	Строка
is_duplicate_voice_command	функция	80
default_data_dir	функция	100
now_iso	функция	350
maybe_send_utility_reminder_notification	функция	354
get_db	функция	408
ensure_legacy_columns	функция	430
seed_sections	функция	447
ensure_assistant_settings	функция	461
ensure_utility_settings	функция	470
seed_savings_categories	функция	479
seed_utility_services	функция	488
close_db	функция	500
record_assistant_message	функция	506
record_assistant_chat_message	функция	524
assistant_memories	функция	542
find_assistant_memory	функция	549
persist_assistant_exchange	функция	569
row_dict	функция	586
rows_dict	функция	590
json_error	функция	594
body	функция	598
require_text	функция	602
optional_text	функция	611
validate_date	функция	615
validate_month	функция	626
validate_time	функция	637
parse_amount	функция	646
parse_bool	функция	660
parse_progress	функция	664
parse_mood_score	функция	674
validate_color	функция	684
section_name	функция	691

Символ	Тип	Строка
serialize_task	функция	704
task_scope	функция	710
serialize_transaction	функция	717
serialize_payment	функция	722
parse_decimal	функция	729
serialize_savings_category	функция	739
serialize_savings_operation	функция	748
serialize_utility_service	функция	753
serialize_meter_reading	функция	758
utility_payment_items	функция	763
serialize_mood	функция	776
assistant_settings_payload	функция	784
assistant_date_label	функция	812
assistant_task_word	функция	819
current_weather	функция	829
find_assistant_task	функция	856
find_savings_category_by_text	функция	879
savings_amount_from_text	функция	905
find_utility_account_by_text	функция	913
find_utility_service_by_text	функция	929
confirmed_action_path	функция	944
execute_pending_action	функция	962
assistant_day_summary	функция	1048
mood_summary	функция	1061
inject_app_name	функция	1081
index	функция	1086
page_week	функция	1091
page_tasks	функция	1096
page_assistant	функция	1101
page_month	функция	1106
page_finance	функция	1111
page_utilities	функция	1116
page_habits	функция	1121
api_health	функция	1126

Символ	Тип	Строка
api_assistant_status	функция	1132
api_assistant_tts	функция	1167
api_assistant_transcribe	функция	1196
api_assistant_settings_get	функция	1210
api_assistant_settings_patch	функция	1215
api_assistant_history_get	функция	1285
api_assistant_history_delete	функция	1298
api_assistant_chat_history_get	функция	1307
api_assistant_chat_history_delete	функция	1320
api_assistant_chat	функция	1328
assistant_harness_reply	функция	1353
assistant_harness_command	функция	1369
api_assistant_pending_proposal	функция	1383
api_assistant_memories_get	функция	1388
api_assistant_memories_delete	функция	1393
api_assistant_command	функция	1401
api_assistant_commands	функция	1697
api_assistant_command_create	функция	1702
api_assistant_command_update	функция	1710
api_assistant_command_delete	функция	1723
api_assistant_command_export	функция	1731
api_assistant_command_import	функция	1737
api_assistant_confirm	функция	1748
api_tasks_list	функция	1775
api_tasks_create	функция	1798
api_tasks_update	функция	1823
api_tasks_delete	функция	1851
api_notifications_list	функция	1861
api_mood_today	функция	1872
api_mood_list	функция	1880
api_mood_put	функция	1896
api_sections_list	функция	1917
api_sections_create	функция	1925
api_month_priorities_list	функция	1946

Символ	Тип	Строка
api_month_priority_create	функция	1959
api_month_priority_update	функция	1982
api_month_priority_delete	функция	2009
api_goal_get	функция	2021
api_goal_put	функция	2031
api_notes_list	функция	2048
api_notes_create	функция	2054
api_notes_update	функция	2070
api_notes_delete	функция	2092
finance_query	функция	2101
api_finance_list	функция	2112
api_finance_create	функция	2121
api_finance_update	функция	2145
api_finance_delete	функция	2171
savings_categories_query	функция	2180
savings_category	функция	2199
savings_balance	функция	2207
nonnegative_amount	функция	2215
api_savings_categories_list	функция	2232
api_savings_category_create	функция	2238
api_savings_category_update	функция	2258
api_savings_category_archive	функция	2281
api_savings_operations_list	функция	2291
api_savings_operation_create	функция	2307
api_savings_operation_update	функция	2339
api_savings_operation_delete	функция	2378
api_savings_summary	функция	2388
api_savings_plans_list	функция	2404
api_savings_plan_update	функция	2416
api_utility_accounts_list	функция	2447
api_utility_account_create	функция	2453
api_utility_account_update	функция	2475
api_utility_account_delete	функция	2498
api_utility_services_list	функция	2508

Символ	Тип	Строка
api_utility_service_create	функция	2521
api_utility_service_update	функция	2543
api_utility_service_delete	функция	2563
api_utility_readings_list	функция	2573
api_utility_reading_create	функция	2587
api_utility_meter_submission	функция	2616
api_utility_reminders_status	функция	2639
api_utility_reminder_settings_get	функция	2671
api_utility_reminder_settings_patch	функция	2678
api_utility_summary	функция	2696
api_utility_payments_list	функция	2722
normalize_payment_items	функция	2749
save_payment_items	функция	2792
api_utility_payment_create	функция	2804
api_utility_payment_update	функция	2845
api_utility_payment_delete	функция	2902
normalize_schedule	функция	2911
api_habits_list	функция	2920
api_habits_create	функция	2929
api_habits_update	функция	2955
api_habits_delete	функция	2983
api_habit_entries_list	функция	2993
api_habit_entry_put	функция	3010
api_habit_entry_delete	функция	3029
api_migrate	функция	3041

eve_agent.py

Символ	Тип	Строка
_run_osascript	функция	96
_wifi_device	функция	111
_run_networksetup	функция	130
_safe_location	функция	147
_windows_start_menu_shortcut	функция	167
_windows_start_app	функция	199

Символ	Тип	Строка
_browser_executable	функция	246
_open_web_target	функция	267
_send_file_to_trash	функция	287
_windows_audio_endpoint	функция	324
_windows_brightness	функция	336
_windows_wifi_adapter	функция	357
_windows_wifi_status	функция	373
_set_windows_wifi	функция	390
_windows_active_window	функция	409
perform_external_action	функция	425
data_dir	функция	622
model_path	функция	633
native_agent_status	функция	655
input_devices	функция	681
_shared_vosk_model	функция	708
transcribe_pcm	функция	714
application_command	функция	727
configure_autostart	функция	736
_post_command	функция	772
_speak	функция	784
run_native_agent	функция	823

eve_assistant.py

Символ	Тип	Строка
ParsedCommand	класс	44
normalize_text	функция	104
normalize_command_text	функция	109
choose_command_candidate	функция	124
_browser_from_text	функция	136
_extract_browser_suffix	функция	144
strip_wake_word	функция	157
has_wake_word	функция	162
clean_assistant_reply	функция	168
iso_day	функция	177

Символ	Тип	Строка
date_from_text	функция	181
week_date_from_text	функция	208
schedule_from_text	функция	226
command_scope	функция	264
external_target	функция	269
url_target	функция	274
extract_task_destination	функция	279
parse_command	функция	305

eve_commands.py

Символ	Тип	Строка
_text	функция	50
validate_definition	функция	56
list_commands	функция	80
save_command	функция	89
import_commands	функция	112
resolve_command	функция	137

eve_harness.py

Символ	Тип	Строка
ConfirmationRequired	класс	21
relevant_memories	функция	27
_date	функция	43
_text	функция	50
_properties	функция	56
describe_fields	функция	64
_fields	функция	78
tool_declarations	функция	106
EveHarness	класс	147
pending_proposal	функция	258
confirm_proposal	функция	270

eve_local.py

Символ	Тип	Строка
_configure_numba_cache	функция	31
LocalProviderError	класс	127
strip_reasoning	функция	131
_json_request	функция	146
_conversation_messages	функция	184
_gemini_api_key	функция	220
_windows_user_environment_value	функция	231
resolve_gemini_model	функция	246
gemini_status	функция	257
generate_gemini_reply	функция	270
build_profile	функция	382
available_tts_voices	функция	406
_qwen_voice_instruction	функция	429
_profile_model_path	функция	439
_clone_model_path	функция	473
_sample_voice_path	функция	496
_sample_voice_text	функция	512
_tts_package_status	функция	522
tts_status	функция	538
_load_silero_model	функция	584
_load_qwen_model	функция	607
_load_clone_prompt	функция	629
_is_gpu_memory_error	функция	637
_audio_samples_are_finite	функция	642
_match_sample_pitch	функция	653
_write_pcm_wav	функция	677
_synthesize_profile_speech	функция	701
synthesize_speech	функция	807
providers_status	функция	822

eve_speechkit.py

Символ	Тип	Строка
speechkit_status	функция	25

Символ	Тип	Строка
`_credentials`	функция	38
`_request`	функция	46
`synthesize_speechkit`	функция	66
`transcribe_speechkit`	функция	94

launcher.py

Символ	Тип	Строка
`find_free_port`	функция	10
`start_flask`	функция	19
`start_eve_agent`	функция	23
`wait_for_server`	функция	53

tests/test_eve_and_utilities.py

Символ	Тип	Строка
`EveParserTests`	класс	19
`PlannerAndUtilitiesApiTests`	класс	240

tests/test_eve_commands.py

Символ	Тип	Строка
`UserCommandTests`	класс	14

tests/test_eve_harness.py

Символ	Тип	Строка
`model_reply`	функция	17
`model_calls`	функция	21
`ToolLoopTests`	класс	28
`HarnessApiTests`	класс	96

13 История внедрений и замен

Полная доступная история начинается 25 сентября 2026 года с `b8d0032`. Ниже тематическое объяснение; буквальные сообщения и статистика каждого коммита - в GIT_HISTORY.

25-26 сентября: база и локальная речь

Начальный коммит уже содержит основу продукта. Нельзя восстановить по нему все причины дизайнерских решений до первого сохранения.

`3513f6e`, `4bc0c1d`: локальные адаптеры Ollama/Piper и подключение API. `51cb4a8`, `76ad371`: настройки провайдеров. `b8dab08`, `290e69e`, `0b7637f`: Piper для native/чата и упаковки. `4181deb`: тестирование локальных провайдеров и fallback.

`8a615a4`: разговорный EVE и локальные голосовые профили. `65e6fec`, `412b805`, `9b5a6cf`: лицензии, зависимости Silero, изоляция профилей. `6b534c1`: устойчивость Qwen на GTX 1660. `b01a55d`: вариант single-file executable.

26 сентября: команды и распространение

`7bf4c09`, `d58a1d5`: веб-команды, голос, разговорные сценарии и память. `8e40fb2`: расширение chat/voice/system controls. `9008bb9`: поиск установленных приложений и погода. `64271c5`: подтверждаемые скачивания/установщик. `2f3db91`: привязка голосового старта к desktop-окну. `7550db5`: ускорение Windows-старта без elevation.

`d35d303` добавил portable workflow и **удалил из отслеживаемых файлов пользовательскую SQLite-базу**. Это удаление файла из истории текущей ветки, не механизм удаления базы пользователя при запуске. Сам файл остаётся в более ранних коммитах; проверка его содержимого на приватные данные здесь не выполнялась.

26 сентября: голос EVE

`0625b6d`: голосовой поток и создание папок. `522b6ee`: Yandex SpeechKit. `fdc6ead`, `3c8c682`, `819a1dc`, `920ae0e`, `51c77c2`: разработка и выбор оригинальных женских голосовых инструкций. `ccd91f8`, `f94da7d`: голос по образцу и второй образец. `79cb63d`: восстановление диалога/речи. `e0616c9`: numba-кэш frozen TTS.

Эти записи подтверждают развитие кода; актуальное качество каждого голоса не измерялось при сборе.

27 сентября: Gemini и единый экран

`bc835cd`: замена локального LLM-адаптера Gemini. `19a5843`, `cee9c65`: настройки/разговор. `43ea6c3`, `ab9b0c9`, `ab1d109`: UI и статус. `1481d2e`, `5350fe9`, `fc7d1b3`: документация и тесты. `ea21ba9`, `2381f22`, `c3de87a`, `18efed7`: override, сохранённые настройки, свежий ключ и модель.

`d6eef5f`: объединение чата и контроля задач. `8167f74`: анимация голосовых состояний. `2c1cf82`: обязательное имя ассистента в голосовых командах. `9228133`: уточнение компоновки.

29 сентября - 6 октября: знак и первые отчёты

`f778f39`: EVE-знак вместо logo.svg в оболочке, favicon, мягкие синие фоны. `fdb1bd0`, `7a3425b`: увеличение логотипа; `b63a587`: тест закрытия ответа ресурса.

1 октября 43e5921, 0f22035, ba2ca0b добавили описание, отчёты, проверку и все девять референсов. 6 октября 0e7d64e заменил en dash на ASCII hyphen в затронутых файлах.

10 октября: harness

Исследование OpenClaw/harness - 193bbcb; это не внедрение OpenClaw как установленной зависимости.

a2b005a: ограниченный цикл инструментов и durable task proposals. 7d77bcd: связь с чатом и подтверждениями. 9de1e9d: финансовый контекст и восстановление pending. e351cf5: инструменты, лимиты и атомарные тесты. c130c0c: неоднозначные команды через harness. 2c22928: документация внедрения.

10 октября: свои команды

f2762c6: проверяемые фразы пользователя. 0a2fb8a: каталог и редактор, импорт/экспорт. 840999a: тестирование. e964150: стили полей. 4471b5c: сохранение базовых команд локальными и стартовый пакет. becaf5f: протокол пользовательского сценария.

10 октября: дизайн EVE

От исследований 17156d2 через Orbit ed9ee37, исправления de7078b и запись результатов 1c1e8c4 - к плоским поверхностям 7721fc8, d1bc656, Twinkle 9d0a6c9 и нейтральной графике b5a4c9d.

Круг заменили эквалайзером (6f7849f), исправили маленькие размеры (1fad4b4), перенесли плавную волну под composer (32af47e) и уточнили покой (067227a). Точный результат и оставшиеся ресурсы - DESIGN.

14 октября: презентационные материалы

a560e23: презентация проекта и ресурсная карта. 9a06e76: бинарное хранение PDF/PPTX. 93c8b60: отдельная ресурсная презентация. 9606256: её упрощение и приглушённая бежевая палитра. 50861f5: упрощение проектной презентации/цветов. 299d311: уточнение цветов по референсу.

Сводка замен

Было	Стало	Сохранённый остаток / ограничение
Ollama как LLM	Gemini REST	Имя eve_local.py осталось; новая беседа облачная
Piper этапа ранней речи	Silero/Qwen в текущих профилях	Исторические коммиты/материалы остались
logo.svg в общей оболочке	eve-logo.ico	Старый SVG остался в Git
Маленький EVE-знак	Увеличенный знак	Размеры задаёт CSS, это не новый отдельный бренд-файл
Круг/Orbit в текущей композиции	Нижняя SVG-волна	Имя CSS и старые селекторы могут сохраниться
Светящиеся поверхности EVE	Плоская палитра	Сама финальная волна имеет градиент
Синие navigation assets на EVE	Grayscale-фильтр	Исходные assets и другие страницы не удалены

Было	Стало	Сохранённый остаток / ограничение
Только известные команды/разговор	Инструменты чтения и proposals	Ограниченный harness, без произвольного shell
Pending задач только в рамках ранних потоков	Durable модельные proposals SQLite	Pending OS-actions по-прежнему в памяти
Нет редактора своих фраз	Каталог/свои команды/JSON обмен	Это шаблоны команд, не произвольные плагины
База пользователя в Git на раннем этапе	Файл удалён в d35d303 и instance игнорируется	Более ранняя версия доступна в истории

14 Архив первоначального отчёта по коду

Материал сохранён с датой соответствующего этапа. Актуальное состояние и проверка 14 октября описаны в первой главе; текущий harness и профили разобраны в главах об ИИ и архитектуре.

Дата анализа: **1 октября 2026 года**. Основа: текущие исходники, шаблоны, стили, существующие тесты и сценарий сборки. Это обзор архитектуры и конкретных точек доработки, не полноценный аудит безопасности или сертификация релиза.

Архитектура

Файл / каталог	Ответственность
`app.py`	Flask, HTML-страницы, JSON API, схема SQLite, проверки значений, логика разделов и маршрутизация команд EVE
`launcher.py`	Выбор порта, сервер на `127.0.0.1`, ожидание запуска, окно pywebview и фоновый агент
`eve_assistant.py`	Нормализация речи, ключевое слово, разбор команд и выбор вариантов распознавания
`eve_agent.py`	Vosk, устройства ввода, фоновый голосовой цикл, адаптер действий ОС
`eve_local.py`	Gemini, голосовые профили, загрузка локальных моделей, синтез WAV
`eve_speechkit.py`	Отдельный адаптер распознавания и синтеза Yandex Cloud
`templates/`	Jinja-страницы, общая оболочка, формы и диалоги
`static/js/app.js`	Запросы API, отрисовка разделов, формы, календарь и взаимодействие с голосом
`static/css/`	Базовые стили, слой недельного экрана и переопределения по референсу
`tests/test_eve_and_utilities.py`	Тесты парсера, провайдеров, команд, финансов и коммунального API

Поток обычного действия: интерфейс → JSON API → проверка ввода → SQLite → ответ → обновление интерфейса. Для свободного разговора EVE добавляется обращение к внешнему провайдеру; для действий ОС - отдельный адаптер и, в предусмотренных случаях, подтверждение.

Данные

Схема охватывает задачи, недельные цели, заметки, разделы, месячные приоритеты, финансовые операции, накопления, коммунальные счета и услуги, привычки, настроение, настройки, историю и память EVE.

В `get_db()` включены внешние ключи SQLite, `synchronous=FULL` и ожидание занятой базы до пяти секунд. Соединение хранится в контексте Flask. Индексы созданы для ряда выборок по датам, месяцам и связям. Старые базы обновляются через `ensure_legacy_columns()`.

Деньги хранятся целыми минимальными единицами (`amount_minor`). Для ряда сущностей есть ограничения `CHECK`, уникальность и каскадные связи. Показания счётчиков хранятся как `REAL`; точность расчётов и округления стоит отдельно проверять на реальных тарифах.

Сильные стороны

- Единая локальная база связывает основные бытовые сценарии.
- Есть отдельные функции проверки текста, даты, времени, суммы, процента и цвета.
- Командный разбор отделён от свободной генерации ответа: модель не получает прямой механизм исполнения произвольного кода.
- Голосовые адаптеры выделены в отдельные модули; недоступность фонового агента не должна блокировать окно планера.
- Существующие тесты проверяют содержательные сценарии, включая подтверждение действий и работу с несколькими коммунальными счетами.
- Пользовательская база и крупные локальные TTS-модели исключены из Git; настройка облачных ключей описана через окружение.
- Есть профили сборки и уведомления о голосовых лицензиях.

Точки доработки по приоритету

Приоритет	Наблюдение	Следующий шаг
Высокий	API не имеет полноценной аутентификации; рядом находятся изменение личных данных и действия ОС	Сохранить локальную модель запуска; отдельно проверить Host/Origin, защиту изменяющих запросов и доступ к действиям EVE
Высокий	`python app.py` включает Flask debug, тогда как launcher отключает его	Для обычного использования документировать launcher или Flask CLI без debug; перед распространением пересмотреть точку запуска
Высокий	Нет общего механизма пользовательских резервных копий и восстановления в просмотренных маршрутах	Добавить экспорт, восстановление, версию формата и проверку целостности
Высокий	Права на весь набор графики и шрифтов не описаны общей лицензией	Провести инвентаризацию перед открытием репозитория
Средний	`app.py` около 3005 строк и смешивает несколько предметных областей	Постепенно выделить Flask Blueprints и сервисы данных для задач, финансов, коммуналки и EVE
Средний	`static/js/app.js` около 2098 строк объединяет страницы и голосовые состояния	Разделить по областям, сохранив единый API-клиент и общие компоненты
Средний	Схема и добавление legacy-полей проверяются при создании соединения	Ввести нумерованные миграции и отдельный шаг обновления базы
Средний	Ожидающие подтверждения действия хранятся в памяти процесса	Проверить сроки жизни, повторное подтверждение, перезапуск и привязку к конкретному пользовательскому действию
Средний	Несколько файлов CSS накладываются друг на друга, много `!important`	Собрать единые токены и постепенно убрать лишние переопределения
Средний	Текущий набор тестов сосредоточен на EVE, коммуналке и накоплениях	Дополнить независимыми сценариями календаря, привычек, миграций и сохранения после перезапуска
Низкий	Переменная `--pink` уже хранит синий цвет	Перейти к смысловым именам вроде `--accent`, не меняя поведение интерфейса

Ограничения выше - задачи для следующего этапа. В рамках оформления репозитория исходная бизнес-логика не изменялась.

Приватность и интеграции

Локальное хранение и облачный разговор сосуществуют. Gemini получает сообщения и историю; SpeechKit - выбранные аудиофрагменты и текст синтеза. Браузерное распознавание зависит от реализации браузера. Для будущего выпуска нужно проверить, что пользователь видит активный провайдер и может остановить микрофон, отключить память и удалить историю.

Ключи не следует включать в README, примеры, архивы или логи. Проверка списка отслеживаемых файлов не обнаружила баз SQLite, WAV/MP3-записей, PEM-файлов и файлов с именами `*env*`; это не заменяет сканирование содержимого и истории Git на секреты.

Проверка

Команда существующего набора: `python -B -m unittest discover -s tests -q`. Фактический результат прогона при оформлении см. в протоколе проверки.

Тесты используют временную базу и подмены внешних интеграций. Даже успешный результат не подтверждает качество микрофона, звучание моделей, доступность облачных сервисов, внешний вид интерфейса или работоспособность собранных приложений на другом компьютере.

Рекомендованный порядок

Сначала резервные копии и границы доступа к локальному API, затем миграции и разделение крупных модулей, после этого расширение тестов и воспроизводимые сборки. Так архитектуру можно улучшать небольшими изменениями с проверкой существующих сценариев.

15 Архив протоколов проверок

Материал сохранён с датой соответствующего этапа. Актуальное состояние и проверка 14 октября описаны в первой главе; текущий harness и профили разобраны в главах об ИИ и архитектуре.

Каталог и свои команды EVE - 10 октября 2026 года

```
python -m unittest discover -s tests -q
Ran 84 tests in 17.782s
OK

node --check static/js/eve-commands.js
```

Дополнительно проверены 15 основных примеров, сохранение и изменение своих команд, отключение и удаление, голосовая активация, подстановка текста, сохранение исходной фразы в истории, отсутствие вызова модели для основных своих команд, ограничения формата, дубликаты, атомарный импорт и экспорт, готовый набор примеров и сохранение подтверждений исходных действий.

В браузере на отдельной тестовой базе вручную создана команда «Старт дня» → «покажи план на сегодня». Она выполнена из чата, EVE вернула план дня; после перезагрузки страницы команда осталась в редакторе. Проверены вид и размеры полей. Пользовательская база не менялась. Настоящий голосовой ввод, озвучивание и новая EXE-сборка этим сценарием не проверялись.

Harness EVE - 10 октября 2026 года

После добавления Python harness выполнено:

```
python -m unittest discover -s tests -q
Ran 70 tests in 14.871s
OK

node --check static/js/app.js
```

Проверены модельный цикл, сохранение provider signatures, отклонение неизвестных и некорректных вызовов, лимиты шагов/времени, чтение данных, отключение Gemini и памяти, предложения задач, повторные и устаревшие подтверждения, отмена, восстановление через новую DB connection, откат всего пакета при сбое SQLite, неоднозначные команды и блокировка одновременно выполняемых модельных запросов. Тесты выполнялись с разрешённым доступом к временным SQLite-файлам: ограниченная среда Windows препятствует доступу к TemporaryDirectory.

Реальный Gemini API проверен на вымышленных задачах в отдельной базе в памяти. Русский запрос на перенос незавершённых задач вызвал `list_tasks`, затем `propose_task_changes`; harness вернул запрос подтверждения, исходная задача осталась на прежней дате. Пользовательская база не использовалась в этой проверке.

Не проверялись новая переносимая сборка, реальный микрофон/озвучивание и полный визуальный сценарий в desktop-окне. Работа конкретных свободных формулировок зависит от модели; успешный smoke test не гарантирует понимание любого запроса.

Архив проверки исходного прототипа

Дата: **1 октября 2026 года**. Проверен существующий код при оформлении документации; логика приложения не менялась.

Автоматические тесты

```
.venv/Scripts/python.exe -B -m unittest discover -s tests -q
Ran 46 tests in 67.513s
OK
```

Первый запуск в ограниченной среде завершился ошибками доступа к системной временной папке Windows. Повторный запуск с разрешённым доступом успешно выполнил все 46 тестов.

Окружение выдало сообщения об отсутствии SoX и flash-attn. Они не привели к провалу этого набора тестов; проверка реального звукового вывода и производительности моделей отдельно не выполнялась.

Документация и изображения

- Все девять вложений скопированы в `docs/assets/`; SHA-256 каждой копии совпадает с исходником.
- README начинается изображением из первого вложения `2-01.jpg`.
- Локальные ссылки и пути изображений проверены на наличие файлов.
- Концепты явно обозначены как референсы; идеи развития отделены от существующих функций.

GitHub

Подключённый репозиторий: `kartaamigo/RE-FORM-LIFE`. Через GitHub API подтверждено `private: true`. Оформление отправлено в ветку `main`; перевод в публичный доступ и новый релиз не выполнялись.

Пределы проверки

Не проверялись: визуальный вид работающего приложения, чистая установка, готовые сборки Windows/macOS, реальный микрофон и воспроизведение, доступность Gemini/SpeechKit, лицензии всех ресурсов и история Git на секреты. Успешные тесты не означают завершённый выпуск продукта.

16 Планы развития и критерии готовности

Это предлагаемый порядок работ без обещанных дат. Новые идеи отделены от существующих возможностей.

1. Стабильность личного прототипа

- Резервные копии и восстановление с проверкой формата.
- Проверка доступа к локальному API, запросов изменения данных и подтверждений EVE.
- Надёжный запуск без debug, понятные ошибки отсутствующих моделей и микрофона.
- Тесты сохранения после перезапуска и миграции старой базы.

Готовность: данные можно восстановить, приложение понятно сообщает о сбоях, важные сценарии проходят повторяемые проверки.

2. Единый продукт и дизайн

- Закрепить название, роль EVE и персонажа.
- Собрать единые токены цветов, размеров, отступов и состояний.
- Убрать несогласованные числа из демонстрационных материалов.
- Проверить фокус, клавиатуру, контраст и небольшие окна.
- Снять скриншоты текущей реализации на демонстрационных данных.

Готовность: человек понимает текущий раздел, может выполнить основные действия с клавиатуры и отличает готовый интерфейс от концепта.

3. Поддерживаемая архитектура

- Разделить сервер по предметным областям и ввести версионные миграции.
- Разделить JavaScript и убрать дублирование CSS.
- Добавить автоматический запуск тестов для обычных изменений.
- Проверить чистую установку и сборки на отдельных компьютерах.

Готовность: изменение одного раздела проверяется независимо, а новый разработчик может запустить проект по документации.

4. Проверка новых идей

Идея	Польза	Как проверить
Обзор «Мой день»	Быстрее выбрать главное	Пользователь находит следующее действие без объяснений
Недельный итог	Осмысленно перенести дела и учесть отдых	Пользователь составляет реалистичный следующий план
Шаблоны рутин	Меньше повторного ввода	Сравнить число действий при создании типовой недели
Прозрачные режимы EVE	Понимание микрофона, облака и памяти	Пользователь может объяснить, куда отправляется его сообщение

Идея	Польза	Как проверить
Связь цели и задачи	Превратить намерение в шаг	Пользователь создаёт конкретную задачу из цели

Синхронизацию, мобильную версию и командные функции стоит обсуждать после проверки основного личного сценария: они заметно увеличивают сложность хранения, доступа и поддержки.

Перед переходом в публичный репозиторий

Сейчас доступ остаётся закрытым. Открытие - отдельное последующее действие по решению владельца.

1. Проверить содержимое и историю Git на ключи, личные данные и записи. Обнаруженные ключи отозвать; одного удаления из последнего коммита недостаточно.
2. Выбрать лицензию исходников и явно описать права на фирменную графику.
3. Проверить разрешения на распространение каждого шрифта и сторонней модели; при необходимости заменить ресурсы.
4. Уточнить лицензии Vosk, personal/commercial TTS и комплектуемых компонентов в едином реестре.
5. Получить обезличенные скриншоты работающей версии и отдельно оставить концепты.
6. Проверить установку, тесты и скачиваемые сборки на чистом окружении.
7. Добавить правила участия, сообщения об ошибках и поддерживаемые платформы.
8. После этого согласовать момент открытия и публикации анонса.

Как представить проект

Начать с проблемы: планы, деньги и бытовые дела разбросаны. Затем показать короткий сценарий: открыть день, добавить задачу, отметить результат. Завершить ролью EVE и честным статусом ранней версии.

Для будущего анонса можно подготовить короткое видео, три реальных скриншота, историю создания и список ближайших улучшений. Оценивать отклик лучше по обратной связи и повторному использованию, чем только по просмотрам. Публикация анонсов и сообщений в рамках этого оформления не выполнялась.

17 Уведомления о сторонних компонентах

The portable EVE build includes exactly one voice profile. Confirm the corresponding upstream model card and license before redistributing model weights.

- Personal profile: Silero Russian V5 is from the

official Silero models repository. Its repository license is CC BY-NC-SA 4.0 (see the included `tts-models/silero-v5-ru/LICENSE`): attribution is required, commercial use is prohibited, and adapted material must use the same license. Do not use this profile commercially.

- Commercial profile: Qwen3-TTS VoiceDesign 1.7B is distributed under the

Apache License 2.0. The commercial portable build includes the full license text at `licenses/Apache-2.0.txt`. The model is several gigabytes; its weights are included in the portable build but are not stored in this Git repository.

The active build profile and the model license are shown in EVE's voice status. Switching profiles requires rebuilding the portable distribution.

18 Точные зависимости профили и сценарии сборки

requirements.txt

```
Flask==3.1.3
pywebview==6.2.1
PyInstaller==6.22.3
vosk==0.3.45
sounddevice==0.5.6
pycaw>=2024.3
comtypes>=1.4
```

requirements-tts-personal.txt

```
-r requirements.txt
torch==2.9.1
torchaudio==2.9.1
omegaconf==2.3.0
```

requirements-tts-commercial.txt

```
-r requirements.txt
--extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126
torch==2.9.1+cu126
torchaudio==2.9.1+cu126
qwen-tts==0.1.1
omegaconf==2.3.0
librosa==1.0.0
```

requirements-macos.txt

```
Flask==3.1.3
pywebview==6.2.1
PyInstaller==6.22.3
vosk==0.3.45
sounddevice==0.5.6
torch==2.9.1
omegaconf==2.3.0
PyYAML>=6.0
```

build-profiles/personal.json

```
{
  "profile": "personal",
  "tts_backend": "silero-v5",
  "model_id": "snakers4/silero-models · v5_ru",
  "license": "CC BY-NC-SA 4.0",
  "default_voice": "xenia",
  "female_voices": ["xenia", "kseniya", "baya"]
}
```

build-profiles/commercial.json

```
{
  "profile": "commercial",
  "tts_backend": "qwen3-tts-voicedesign",
  "model_id": "Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign",
  "model_folder": "qwen3-tts-1.7b-voicedesign",
  "sample_voice_model_id": "Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base",
  "sample_voice_model_folder": "qwen3-tts-0.6b-base",
  "sample_voice_file": "%LOCALAPPDATA%/RE-FORM LIFE/voice-samples/eve-russian-soft-voice.wav",
  "sample_final_voice_file": "%LOCALAPPDATA%/RE-FORM LIFE/voice-samples/eve-sample-final.wav",
  "license": "Apache-2.0",
  "voice_instruction": "A clearly feminine adult Russian-speaking voice with a moderately high pitch,
light and warm timbre, and a natural smile. Calm, intelligent, friendly delivery with clear Russian
pronunciation, relaxed pace and short natural pauses. Avoid a low or masculine register, robotic
processing, and imitation of any person or character.",
  "reference_voice_instruction": "A distinctly feminine adult Russian-speaking voice in a warm lower-mid
register, with soft rounded resonance and a smooth slightly airy texture. Calm, attentive and friendly,
with subtle cool clarity, natural Russian vowels and consonants, a measured pace and short pauses. Speak
in Russian only, with no English accent. Keep the voice recognizably female, never deep or masculine, and
do not imitate any person.",
  "guide_voice_instruction": "An original adult Russian-speaking female assistant voice in a warm, softly
resonant middle feminine register. Calm and reassuring, with gentle confidence and a subtle smile. Give
clear, patient instructions with natural Russian vowels, unhurried pacing, short pauses and restrained
intonation. Sound human, close and quietly attentive, with a faint polished technological quality and no
theatrical emphasis. Speak Russian only with native pronunciation. Do not imitate any actor or character."
}
```

ReFormLife.spec

```
# -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-

import os
import json
import importlib.util
from pathlib import Path

from PyInstaller.utils.hooks import collect_all, collect_data_files, collect_submodules



voice_runtime_data = collect_data_files('vosk', include_py_files=False) +
collect_data_files('_sounddevice_data', include_py_files=False)
build_profile = os.environ.get('EVE_BUILD_PROFILE', 'personal').strip().lower()
if build_profile not in {'personal', 'commercial'}:
    raise RuntimeError('EVE_BUILD_PROFILE must be either personal or commercial.')
onefile_setting = os.environ.get('EVE_BUILD_ONEFILE', '0').strip().lower()
if onefile_setting not in {'0', '1', 'false', 'true', 'no', 'yes', 'off', 'on'}:
    raise RuntimeError('EVE_BUILD_ONEFILE must be a boolean value (0 or 1).')
build_onefile = onefile_setting in {'1', 'true', 'yes', 'on'}
if importlib.util.find_spec('torch') is None:
    raise RuntimeError('Install the TTS runtime for the selected EVE profile before building.')

if build_profile == 'personal':
    model_env = 'EVE_SILERO_MODEL_DIR'
    model_folder = 'silero-v5-ru'
    model_dest = 'tts-models/silero-v5-ru'
else:
    model_env = 'EVE_QWEN_MODEL_DIR'
    model_folder = 'qwen3-tts-1.7b-voicedesign'
```

```
    model_dest = 'models/qwen3-tts-1.7b-voicedesign'
    if importlib.util.find_spec('qwen_tts') is None:
        raise RuntimeError('Install qwen-tts and its dependencies before making the commercial build.')

model_source = Path(os.environ.get(model_env, '')).expanduser()
if not model_source.is_dir():
    raise RuntimeError(f'{model_env} must point to the downloaded, offline-ready model directory.')
if build_profile == 'personal' and not (model_source / 'hubconf.py').is_file():
    raise RuntimeError('The personal Silero directory must include the official hubconf.py and model
weights.')
if build_profile == 'commercial' and not (model_source / 'config.json').is_file():
    raise RuntimeError('The commercial Qwen directory must be a complete local Hugging Face model
snapshot.')
if build_profile == 'personal' and not list(model_source.rglob('*.pt')):
    raise RuntimeError('The Silero voice checkpoint is missing; the portable build must include it.')
if build_profile == 'commercial' and not any(model_source.glob('*.safetensors')) and not
any(model_source.glob('*.bin')):
    raise RuntimeError('The Qwen model weight files are missing; the portable build must include them.')

model_data = []
for item in model_source.rglob('*'):
    if not item.is_file() or any(part in {'.git', '.cache', '__pycache__'} for part in item.parts):
        continue
    relative = item.relative_to(model_source)
    model_data.append((str(item), str(Path(model_dest) / relative.parent)))

clone_data = []
if build_profile == 'commercial':
    clone_setting = os.environ.get('EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR', '').strip()
    clone_source = Path(clone_setting).expanduser() if clone_setting else
Path('models/qwen3-tts-0.6b-base')
    if clone_setting and not clone_source.is_dir():
        raise RuntimeError('EVE_QWEN_BASE_MODEL_DIR must point to the complete Qwen3-TTS Base model.')
    if clone_source.is_dir():
        clone_config = clone_source / 'config.json'
        clone_tokenizer = clone_source / 'speech_tokenizer'
        if (not clone_config.is_file()
                or json.loads(clone_config.read_text(encoding='utf-8')).get('tts_model_type') != 'base'
                or not (list(clone_source.glob('*.safetensors')) or list(clone_source.glob('*.bin')))
                or not (list(clone_tokenizer.glob('*.safetensors')) or
list(clone_tokenizer.glob('*.bin')))):
            raise RuntimeError('The Qwen3-TTS Base voice-cloning model is incomplete.')
        for item in clone_source.rglob('*'):
            if item.is_file() and not any(part in {'.git', '.cache', '__pycache__'} for part in
item.parts):
                relative = item.relative_to(clone_source)
                clone_data.append((str(item), str(Path('models/qwen3-tts-0.6b-base') / relative.parent)))

torch_datas, torch_binaries, torch_hiddenimports = collect_all('torch')
profile_hiddenimports = list(torch_hiddenimports)
for package in ('pycaw', 'omegaconf', 'yaml'):
    package_datas, package_bins, package_hidden = collect_all(package)
    torch_datas += package_datas
    torch_binaries += package_bins
    profile_hiddenimports += package_hidden
if build_profile == 'commercial':
    for package in ('qwen_tts', 'transformers', 'accelerate', 'safetensors', 'librosa'):
        package_datas, package_bins, package_hidden = collect_all(package)
        torch_datas += package_datas
        torch_binaries += package_bins
        profile_hiddenimports += package_hidden
profile_excludes = []
```

```
if build_profile == 'personal':
    profile_excludes = ['qwen_tts', 'transformers', 'accelerate', 'safetensors', 'torchaudio']

profile_file = (Path('build-profiles') / f'{build_profile}.json').as_posix()
license_data = [('licenses/Apache-2.0.txt', 'licenses')] if build_profile == 'commercial' else []


a = Analysis(
    ['launcher.py'],
    pathex=[],
    binaries=torch_binaries,
    datas=[
        ('templates', 'templates'),
        ('static', 'static'),
        ('voice-models/vosk-model-small-ru-0.22', 'voice-models/vosk-model-small-ru-0.22'),
        (profile_file, 'build-profiles'),
        ('THIRD_PARTY_NOTICES.md', '.'),
        *license_data,
        *voice_runtime_data,
        *torch_datas,
        *model_data,
        *clone_data,
    ],
    hiddenimports=[
        "eve_agent",
        "eve_assistant",
        "eve_local",
        "vosk",
        "vosk.vosk_cffi",
        "sounddevice",
        *profile_hiddenimports,
        "encodings.idna",
    ],
    hookspath=[],
    hooksconfig={},
    runtime_hooks=[],
    excludes=profile_excludes,
    noarchive=False,
    optimize=0,
)
pyz = PYZ(a.pure)

if build_onefile:
    exe = EXE(
        pyz,
        a.scripts,
        a.binaries,
        a.datas,
        [],
        name='RE-FORM LIFE',
        debug=False,
        bootloader_ignore_signals=False,
        strip=False,
        # The bundle is already dominated by compressed model/runtime files.
        # UPX adds antivirus scanning and decompression work without a useful
        # size win here, so keep startup predictable and fast.
        upx=False,
        upx_exclude=[],
        runtime_tmpdir=None,
        console=False,
        disable_windowed_traceback=False,
        argv_emulation=False,
```

```
        target_arch=None,
        codesign_identity=None,
        entitlements_file=None,
        icon=['app.ico'],
        exclude_binaries=False,
        uac_admin=False,
        uac_uiaccess=False,
    )
else:
    exe = EXE(
        pyz,
        a.scripts,
        [],
        [],
        name='RE-FORM LIFE',
        debug=False,
        bootloader_ignore_signals=False,
        strip=False,
        upx=False,
        upx_exclude=[],
        runtime_tmpdir=None,
        console=False,
        disable_windowed_traceback=False,
        argv_emulation=False,
        target_arch=None,
        codesign_identity=None,
        entitlements_file=None,
        icon=['app.ico'],
        exclude_binaries=True,
        uac_admin=False,
        uac_uiaccess=False,
    )

    coll = COLLECT(
        exe,
        a.binaries,
        a.datas,
        strip=False,
        upx=False,
        upx_exclude=[],
        name='RE-FORM LIFE',
    )
```

ReFormLife.mac.spec

```
# -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-

import os
from pathlib import Path

from PyInstaller.utils.hooks import collect_all, collect_data_files


project = Path(SPECPATH).resolve()
voice_runtime_data = collect_data_files("vosk", include_py_files=False) +
collect_data_files("_sounddevice_data", include_py_files=False)
model_source = Path(os.environ.get("EVE_SILERO_MODEL_DIR", "")).expanduser()
if not model_source.is_dir() or not (model_source / "hubconf.py").is_file():
    raise RuntimeError("EVE_SILERO_MODEL_DIR must point to the complete Silero source directory.")
if not list(model_source.rglob("*.pt")):
```

```
    raise RuntimeError("The Silero voice checkpoint is missing from EVE_SILERO_MODEL_DIR.")

model_data = []
for item in model_source.rglob("*"):
    if not item.is_file() or any(part in {".git", ".cache", "__pycache__"} for part in item.parts):
        continue
    relative = item.relative_to(model_source)
    model_data.append((str(item), str(Path("tts-models/silero-v5-ru") / relative.parent)))

torch_datas, torch_binaries, torch_hiddenimports = collect_all("torch")
for package in ("omegaconf", "yaml"):
    package_datas, package_binaries, package_hiddenimports = collect_all(package)
    torch_datas += package_datas
    torch_binaries += package_binaries
    torch_hiddenimports += package_hiddenimports

a = Analysis(
    [str(project / "launcher.py")],
    pathex=[str(project)],
    binaries=torch_binaries,
    datas=[
        (str(project / "templates"), "templates"),
        (str(project / "static"), "static"),
        (str(project / "voice-models" / "vosk-model-small-ru-0.22"), "voice-models/vosk-model-small-
ru-0.22"),
        (str(project / "build-profiles" / "personal.json"), "build-profiles"),
        *voice_runtime_data,
        *torch_datas,
        *model_data,
    ],
    hiddenimports=[
        "eve_agent",
        "eve_assistant",
        "eve_local",
        "vosk",
        "vosk.vosk_cffi",
        "sounddevice",
        # socket.getaddrinfo() loads the IDNA codec dynamically in the
        # frozen Python runtime used by the local Flask server.
        "encodings.idna",
        "webview.platforms.cocoa",
        *torch_hiddenimports,
    ],
    hookspath=[],
    hooksconfig={},
    runtime_hooks=[],
    excludes=["qwen_tts", "transformers", "accelerate", "safetensors", "torchaudio"],
    noarchive=False,
    optimize=0,
)
pyz = PYZ(a.pure)

exe = EXE(
    pyz,
    a.scripts,
    [],
    exclude_binaries=True,
    name="RE-FORM LIFE",
    debug=False,
    bootloader_ignore_signals=False,
    strip=False,
    upx=False,
```

```
    console=False,
    disable_windowed_traceback=False,
    argv_emulation=False,
    target_arch=None,
    codesign_identity=None,
    entitlements_file=None,
)

coll = COLLECT(
    exe,
    a.binaries,
    a.datas,
    strip=False,
    upx=False,
    upx_exclude=[],
    name="RE-FORM LIFE",
)

app = BUNDLE(
    coll,
    name="RE-FORM LIFE.app",
    icon=str(project / "app.icns"),
    bundle_identifier="com.reformlife.app",
    info_plist={
        "CFBundleDisplayName": "RE-FORM LIFE",
        "CFBundleShortVersionString": "1.0.0",
        "NSMicrophoneUsageDescription": "RE-FORM LIFE использует микрофон для голосового ассистента EVE.",
    },
)
```

.github/workflows/release-portable.yml

```
name: Build portable EVE release

on:
  push:
    tags:
      - "v*"
  workflow_dispatch:
    inputs:
      release_tag:
        description: Existing or new release tag
        required: true
        default: v0.3.0

permissions:
  contents: write

env:
  RELEASE_TAG: ${{ github.event_name == 'workflow_dispatch' && inputs.release_tag || github.ref_name }}

jobs:
  release:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Create release if needed
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
        run: |
          gh release view "$RELEASE_TAG" --repo "$GITHUB_REPOSITORY" >/dev/null 2>&1 || \
```

```
          gh release create "$RELEASE_TAG" --repo "$GITHUB_REPOSITORY" --title "RE:FORM LIFE
$RELEASE_TAG" --notes "Portable EVE builds for Windows and macOS. Download every numbered part for your
platform and join them in filename order when an archive is split. The repository is private, so the
downloader must be added as a collaborator."

  windows:
    needs: release
    runs-on: windows-latest
    timeout-minutes: 120
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.13"
          cache: pip
      - name: Install build dependencies
        run: pip install -r requirements-tts-personal.txt
      - name: Download licensed personal voice model
        shell: pwsh
        run: |
          git clone --depth 1 https://github.com/snakers4/silero-models.git voice-models/silero-v5-ru
          New-Item -ItemType Directory -Force voice-models/silero-v5-ru/src/silero/model | Out-Null
          Invoke-WebRequest https://models.silero.ai/models/tts/ru/v5_ru.pt -OutFile voice-
models/silero-v5-ru/src/silero/model/v5_ru.pt
      - name: Build Windows portable folder
        shell: pwsh
        run: |
          $env:EVE_BUILD_PROFILE = 'personal'
          $env:EVE_BUILD_ONEFILE = '0'
          $env:EVE_SILERO_MODEL_DIR = "$env:GITHUB_WORKSPACE\voice-models\silero-v5-ru"
          pyinstaller --noconfirm --clean --distpath dist/windows --workpath build/windows ReFormLife.spec
          tar -a -c -f RE-FORM-LIFE-Windows-x64.zip -C 'dist/windows/RE-FORM LIFE' .
      - name: Split archive when GitHub's per-file limit requires it
        shell: pwsh
        run: |
          $source = 'RE-FORM-LIFE-Windows-x64.zip'
          $limit = 1900MB
          if ((Get-Item $source).Length -le $limit) {
            New-Item -ItemType Directory -Force release-assets | Out-Null
            Move-Item $source release-assets/
            exit 0
          }
          New-Item -ItemType Directory -Force release-assets | Out-Null
          $input = [IO.File]::OpenRead($source)
          try {
            $buffer = New-Object byte[] (8MB)
            $part = 1
            while ($input.Position -lt $input.Length) {
              $name = 'release-assets/RE-FORM-LIFE-Windows-x64.zip.{0:d3}' -f $part
              $output = [IO.File]::Create($name)
              try {
                $written = 0L
                while ($written -lt $limit -and ($read = $input.Read($buffer, 0,
[Math]::Min($buffer.Length, $limit - $written))) -gt 0) {
                  $output.Write($buffer, 0, $read)
                  $written += $read
                }
              } finally { $output.Dispose() }
              $part++
            }
          } finally { $input.Dispose() }
      - name: Upload Windows assets
```

```
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
        shell: pwsh
        run: gh release upload $env:RELEASE_TAG release-assets/* --repo $env:GITHUB_REPOSITORY --clobber

  macos:
    needs: release
    runs-on: macos-14
    timeout-minutes: 120
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
          cache: pip
      - name: Install build dependencies
        run: pip install -r requirements-macos.txt
      - name: Download licensed personal voice model
        run: |
          git clone --depth 1 https://github.com/snakers4/silero-models.git voice-models/silero-v5-ru
          mkdir -p voice-models/silero-v5-ru/src/silero/model
          curl --fail --location https://models.silero.ai/models/tts/ru/v5_ru.pt --output voice-
models/silero-v5-ru/src/silero/model/v5_ru.pt
      - name: Build macOS application
        run: |
          export EVE_BUILD_PROFILE=personal
          export EVE_SILERO_MODEL_DIR="$GITHUB_WORKSPACE/voice-models/silero-v5-ru"
          pyinstaller --noconfirm --clean --distpath dist/macos --workpath build/macos ReFormLife.mac.spec
          ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent 'dist/macos/RE-FORM LIFE.app' RE-FORM-LIFE-macOS-
Intel.zip
      - name: Split archive when GitHub's per-file limit requires it
        run: |
          mkdir -p release-assets
          size=$(stat -f%z RE-FORM-LIFE-macOS-Intel.zip)
          if [ "$size" -le 1992294400 ]; then
            mv RE-FORM-LIFE-macOS-Intel.zip release-assets/
          else
            split -b 1900m -d -a 3 RE-FORM-LIFE-macOS-Intel.zip release-assets/RE-FORM-LIFE-macOS-
Intel.zip.
          fi
      - name: Upload macOS assets
        env:
          GH_TOKEN: ${{ github.token }}
        run: gh release upload "$RELEASE_TAG" release-assets/* --repo "$GITHUB_REPOSITORY" --clobber
```

.gitignore

```
# macOS
.DS_Store

# Python caches and local environments
__pycache__/
.pycache/
*.py[cod]
.build-venv/
.pip-cache/
.pyinstaller-cache/
.venv/
venv/
```

```
# Generated build and distribution artifacts
/build*/
!/build-profiles/
/dist*/

# Per-user planner, chat, finance, and settings data
/instance/

# Local TTS model code and checkpoints (multi-GB, license-specific)
/tts-models/
/models/
voice-models/silero-v5-ru/
```

19 Состав автоматических проверок

Список методов существующего unittest набора. Реальный результат 14 октября указан в первой главе.

test_eve_and_utilities.py

Класс	Тест	Строка
EveParserTests	test_voice_wake_word_and_reply_cleanup	20
EveParserTests	test_speechkit_sends_only_selected_audio_to_official_endpoints	26
EveParserTests	test_reasoning_markup_is_not_shown_to_user	44
EveParserTests	test_retired_gemini_model_resolves_to_latest_alias	48
EveParserTests	test_gemini_chat_request_includes_recent_conversation_context	51
EveParserTests	test_gemini_requires_an_environment_key	73
EveParserTests	test_frozen_windows_app_reads_fresh_user_gemini_key	79
EveParserTests	test_personal_voice_profile_has_female_samples_and_valid_wav	90
EveParserTests	test_wav_serializer_rejects_non_finite_audio	103
EveParserTests	test_commercial_profile_exposes_original_and_russian_reference_styles	107
EveParserTests	test_voice_command_keeps_time_and_resolves_relative_date	125
EveParserTests	test_week_and_generic_completion_commands	135
EveParserTests	test_task_board_and_column_are_parsed	143
EveParserTests	test_safe_external_commands_are_parsed	153
EveParserTests	test_display_audio_and_file_creation_commands_are_parsed	169
EveParserTests	test_spoken_folder_phrases_resolve_to_visible_locations	185
EveParserTests	test_voice_typos_and_recognition_alternatives_resolve_to_commands	196
EveParserTests	test_weather_search_sites_and_named_browsers_are_parsed	203
EveParserTests	test_personal_memory_commands_are_parsed	231
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_page_keeps_chat_history_and_voice_panel	254
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_planner_voice_create_and_complete	268
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_can_create_task_in_tasks_board_and_column	289
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_external_command_uses_safe_adapter	309
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_uses_voice_alternative_and_requested_browser	324
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_voice_without_wake_word_is_ignored	347
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_history_is_stored_in_database	356
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_separate_chat_never_executes_commands	371
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_brightness_volume_and_file_request_use_safe_paths	382

Класс	Тест	Строка
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_folder_creation_needs_confirmation_and_uses_desktop	396
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_weather_returns_spoken_answer_without_opening_browser	410
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_download_and_installer_launch_require_separate_confirmations	419
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_eve_remembers_lists_forgets_and_uses_personal_facts	434
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_multiple_apartments_and_paid_date	458
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_savings_categories_operations_goals_and_archive	498
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_savings_eve_commands_require_confirmation_and_resolve_cases	546
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_eve_finance_commands_and_voice_confirmation	579
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_utilities_services_readings_calculated_payment_and_summary	610
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_utility_meter_reminder_window_and_submission_reset	656
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_assistant_status_exposes_native_capability	685
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_gemini_mode_is_explicit_and_terminal_requests_are_not_executed	703
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_retired_gemini_model_is_replaced_for_existing_settings	719
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_gemini_without_key_does_not_fall_back_to_local_dialogue	727
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_speechkit_mode_routes_audio_and_keeps_dialogue_provider_separate	738
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_commercial_voice_style_is_selectable_for_russian_answers	751
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_unknown_command_uses_gemini_without_executing_action	773
PlannerAndUtilitiesApiTests	test_local_tts_endpoint_returns_wav	786

test_eve_commands.py

Класс	Тест	Строка
UserCommandTests	test_catalog_examples_are_supported_and_editor_is_rendered	36
UserCommandTests	test_custom_phrase_works_offline_and_preserves_original_history	46
UserCommandTests	test_parameterized_phrase_preserves_task_text	56
UserCommandTests	test_edit_disable_and_delete	65
UserCommandTests	test_prompt_uses_harness_and_respects_ai_setting	77
UserCommandTests	test_existing_confirmations_are_not_bypassed	90
UserCommandTests	test_reserved_phrases_shell_and_unknown_fields_are_rejected	97
UserCommandTests	test_duplicate_phrase_is_rejected_case_insensitively	106
UserCommandTests	test_export_import_roundtrip_and_atomic_conflict	112
UserCommandTests	test_import_validates_entire_pack_without_running_commands	122
UserCommandTests	test_voice_still_requires_wake_word	129
UserCommandTests	test_parameter_does_not_match_prefix_of_word	136

Класс	Тест	Строка
UserCommandTests	test_local_alias_does_not_send_missing_task_to_model	142
UserCommandTests	test_starter_pack_import_and_empty_export	149

test_eve_harness.py

Класс	Тест	Строка
ToolLoopTests	test_reads_results_then_answers_and_preserves_signature	29
ToolLoopTests	test_unknown_or_malformed_tool_never_executes	45
ToolLoopTests	test_tools_are_not_available_to_plain_provider_call	52
ToolLoopTests	test_tool_validation_error_goes_back_to_model	57
ToolLoopTests	test_run_and_call_limits_stop_loop	72
ToolLoopTests	test_deadline_stops_before_request	83
ToolLoopTests	test_relevant_memory_is_bounded	89
HarnessApiTests	test_free_request_reads_tasks_and_stores_exchange	124
HarnessApiTests	test_model_proposal_stops_before_final_reply_and_does_not_write	134
HarnessApiTests	test_proposal_survives_new_connection_and_applies_once	147
HarnessApiTests	test_stale_batch_applies_nothing	160
HarnessApiTests	test_cancellation_expiry_and_superseded_proposals	170
HarnessApiTests	test_read_only_chat_cannot_propose_changes	185
HarnessApiTests	test_disabled_ai_keeps_commands_local	191
HarnessApiTests	test_disabled_personalization_hides_memory_from_tools	199
HarnessApiTests	test_task_lookup_is_case_insensitive_and_validates_inputs	211
HarnessApiTests	test_finance_and_utility_tools_return_real_data_without_identifiers	223
HarnessApiTests	test_clear_history_cancels_pending_proposal	239
HarnessApiTests	test_voice_confirmation_uses_durable_proposal	244
HarnessApiTests	test_overlapping_model_runs_are_rejected_and_lock_is_released	249
HarnessApiTests	test_ambiguous_task_command_does_not_pick_first_match	262
HarnessApiTests	test_bulk_command_can_use_harness	271
HarnessApiTests	test_habit_tool_reads_saved_completion	277
HarnessApiTests	test_database_failure_rolls_back_whole_batch	286

20 Полная история коммитов и изменений файлов

Все коммиты, достижимые из снимка `299d311`, начиная с `b8d0032`. Даты автора не равны датам публикации релиза. Сообщения сохранены буквально.

Коммит	Дата	Сообщение
`b8d0032`	2026-09-25	init
`3513f6e`	2026-09-26	Add local Ollama and Piper adapters
`4bc0c1d`	2026-09-26	Connect EVE to local Ollama and Piper APIs
`51cb4a8`	2026-09-26	Expose local EVE provider toggles as booleans
`b8dab08`	2026-09-26	Use Piper for native Windows EVE speech
`76ad371`	2026-09-26	Add local provider controls to EVE settings
`290e69e`	2026-09-26	Use local Piper audio in the EVE chat
`0b7637f`	2026-09-26	Bundle Piper runtime and voice model in Windows build
`4181deb`	2026-09-26	Test local EVE providers and safe LLM fallback
`1a50445`	2026-09-26	Resolve bundled Piper phonemizer data in frozen builds
`8a615a4`	2026-09-26	feat: add conversational EVE and local voice profiles
`65e6fec`	2026-09-26	chore: include complete third-party voice licenses
`412b805`	2026-09-26	fix: bundle Silero runtime dependencies
`9b5a6cf`	2026-09-26	build: isolate voice profiles in portable packages
`6b534c1`	2026-09-26	fix: stabilize Qwen voice generation on GTX 1660
`b01a55d`	2026-09-26	build: support single-file voice executable
`7bf4c09`	2026-09-26	feat: improve EVE voice and web commands
`d58a1d5`	2026-09-26	feat: add Alice-style EVE conversations and memory
`7550db5`	2026-09-26	build: optimize Windows startup without elevation
`8e40fb2`	2026-09-26	feat: expand EVE chat voice and system controls
`9008bb9`	2026-09-26	feat: add installed app search and spoken weather
`64271c5`	2026-09-26	feat: add confirmed downloads and installer launch
`2f3db91`	2026-09-26	fix: bind voice startup to desktop window
`d35d303`	2026-09-26	build: publish portable Windows and macOS releases
`0625b6d`	2026-09-26	Improve EVE voice flow and folder creation
`522b6ee`	2026-09-26	Add optional Yandex SpeechKit voice provider
`fdc6ead`	2026-09-26	Design original EVE voice profile
`3c8c682`	2026-09-26	Allow source runs to select original EVE voice
`819a1dc`	2026-09-26	Make EVE voice distinctly feminine
`920ae0e`	2026-09-26	Add Russian soft female voice style
`51c77c2`	2026-09-26	Add calm Russian female guide voice profile

Коммит	Дата	Сообщение
ccd91f8	2026-09-26	Support local sample based EVE voice
f94da7d	2026-09-26	Add second local EVE sample voice
79cb63d	2026-09-26	fix: recover EVE dialogue and speech
e0616c9	2026-09-26	fix: cache numba in frozen tts app
bc835cd	2026-09-27	refactor: replace local llm adapter with Gemini
19a5843	2026-09-27	refactor: expose Gemini assistant settings
cee9c65	2026-09-27	feat: route EVE conversation through Gemini
43ea6c3	2026-09-27	ui: replace assistant provider controls with Gemini
ab9b0c9	2026-09-27	ui: rename assistant status bindings for Gemini
ab1d109	2026-09-27	ui: show Gemini readiness in assistant page
1481d2e	2026-09-27	docs: document Gemini setup for EVE
5350fe9	2026-09-27	test: cover Gemini request formatting
fc7d1b3	2026-09-27	test: update assistant API expectations for Gemini
ea21ba9	2026-09-27	fix: honor Gemini model environment override
2381f22	2026-09-27	fix: apply Gemini model override to existing settings
c3de87a	2026-09-27	fix: read fresh Gemini key in Windows build
18efed7	2026-09-27	fix: replace retired Gemini model
d6eef5f	2026-09-27	feat: merge EVE chat and task control
8167f74	2026-09-27	fix: animate EVE voice state and refresh assets
2c1cf82	2026-09-27	feat: require EVE wake word for voice commands
9228133	2026-09-27	feat: refine EVE Gemini chat layout
f778f39	2026-09-29	feat: apply EVE logo and softer app background
b63a587	2026-09-29	test: close logo asset response
fdb1bd0	2026-09-29	fix: enlarge EVE logo
7a3425b	2026-09-29	fix: enlarge EVE icon again
43e5921	2026-10-01	docs: present RE:FORM LIFE with design gallery and project reports
0f22035	2026-10-01	docs: record passing tests and documentation validation
ba2ca0b	2026-10-01	docs: show all nine supplied images in main README
0e7d64e	2026-10-06	Replace en dashes with ASCII hyphens
193bbcb	2026-10-10	docs: record OpenClaw research and harness exploration
a2b005a	2026-10-10	feat: add bounded EVE tool loop and durable task proposals
7d77bcd	2026-10-10	feat: connect EVE application tools to chat and task confirmations
9de1e9d	2026-10-10	feat: add EVE financial context and restore pending task proposals
e351cf5	2026-10-10	test: cover EVE tools, bounded runs and atomic task confirmations

Коммит	Дата	Сообщение
c130c0c	2026-10-10	fix: resolve ambiguous EVE task commands through the harness
2c22928	2026-10-10	docs: document EVE harness capabilities and verified limits
f2762c6	2026-10-10	feat: add validated user-defined EVE command phrases
0a2fb8a	2026-10-10	feat: add EVE command library and user command editor with import and export
840999a	2026-10-10	test: verify custom EVE commands, voice and atomic command imports
e964150	2026-10-10	style: match EVE command editor fields to the dark interface
4471b5c	2026-10-10	feat: keep basic user commands local and provide starter command pack
becaf5f	2026-10-10	docs: record verified EVE user command workflow
17156d2	2026-10-10	docs: record Luxify research and EVE design requirements
ed9ee37	2026-10-10	feat: add reactive layered EVE avatar in existing assistant layout
de7078b	2026-10-10	fix: isolate orbit animations and avoid assistant header overlap
1c1e8c4	2026-10-10	docs: record EVE orbit adaptation and validation
7721fc8	2026-10-10	style: flatten EVE surfaces and remove avatar gradients
d1bc656	2026-10-10	style: refine flat assistant controls and document palette
9d0a6c9	2026-10-10	style: apply sampled Twinkle flat palette to EVE
b5a4c9d	2026-10-10	style: neutralize blue navigation artwork on EVE screen
6f7849f	2026-10-10	feat: replace EVE circle with bottom hill-shaped equalizer
1fad4b4	2026-10-10	fix: scale equalizer peaks on small screens and record validation
32af47e	2026-10-10	feat: move smooth gradient voice wave below chat composer
067227a	2026-10-10	style: refine resting voice wave and record corrected placement
a560e23	2026-10-14	docs: add combined project presentation and resource map
9a06e76	2026-10-14	docs: preserve presentation files as binary assets
93c8b60	2026-10-14	docs: add standalone project resource presentation
9606256	2026-10-14	docs: simplify resource presentation and apply muted beige palette
50861f5	2026-10-14	docs: simplify project presentation and update color palette
299d311	2026-10-14	docs: match simplified deck colors to reference presentation

Физически удалённые файлы

```
d35d303 build: publish portable Windows and macOS releases

 delete mode 100644 instance/reform_life.sqlite3
```

Замена использования ресурса не означает удаления файла. См. дизайн.

Состав каждого изменения

Добавленные/удалённые строки и пути; - означает бинарный файл. Старые версии доступны через git show <commit>:<path>.

```
b8d0032 2026-09-25 init

16  0   .gitignore
4   0   AGENTS.md
78  0   ReFormLife.mac.spec
66  0   ReFormLife.spec
-   -   app.icns
-   -   app.ico
-   -   app.iconset/icon_128x128.png
-   -   app.iconset/icon_128x128@2x.png
-   -   app.iconset/icon_16x16.png
-   -   app.iconset/icon_16x16@2x.png
-   -   app.iconset/icon_256x256.png
-   -   app.iconset/icon_256x256@2x.png
-   -   app.iconset/icon_32x32.png
-   -   app.iconset/icon_32x32@2x.png
-   -   app.iconset/icon_512x512.png
-   -   app.iconset/icon_512x512@2x.png
2561    0   app.py
457 0   eve_agent.py
356 0   eve_assistant.py
-   -   instance/reform_life.sqlite3
79  0   launcher.py
2357    0   static/css/reference.css
524 0   static/css/style.css
917 0   static/css/week-legacy.css
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Black Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Black.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Bold Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Bold.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Book Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Book.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Extrabold Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Extrabold.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Extralight Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Extralight.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Heavy Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Heavy.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Black.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Bold.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Book.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Extrabold.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Extralight.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Heavy.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Light.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Regular.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Icon Thin.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Light Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Light.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Regular.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Thin Italic.otf
-   -   static/fonts/Duepuntozero Pro Thin.otf
-   -   static/fonts/Rubik-Regular.ttf
7   0   static/img/Group-5.svg
5   0   static/img/Group-6.svg
6   0   static/img/Group-7.svg
```

```
-   -   static/img/bunny.png
4   0   static/img/icon-assistant.svg
11  0   static/img/icon-finance.svg
4   0   static/img/icon-habits.svg
13  0   static/img/icon-month.svg
21  0   static/img/icon-utilities.svg
10  0   static/img/icon-week.svg
27  0   static/img/logo.svg
19  0   static/img/maskot.svg
1518    0   static/js/app.js
70  0   templates/assistant.html
199 0   templates/base.html
39  0   templates/finance.html
11  0   templates/habits.html
77  0   templates/month.html
20  0   templates/tasks.html
20  0   templates/utilities.html
83  0   templates/week.html
380 0   tests/test_eve_and_utilities.py
8   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/README
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/am/final.mdl
7   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/conf/mfcc.conf
10  0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/conf/model.conf
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/graph/Gr.fst
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/graph/HCLr.fst
5   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/graph/disambig_tid.int
202 0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/graph/phones/word_boundary.int
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/final.dubm
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/final.ie
-   -   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/final.mat
3   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/global_cmvn.stats
1   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/online_cmvn.conf
2   0   voice-models/vosk-model-small-ru-0.22/ivector/splice.conf
3513f6e 2026-09-26 Add local Ollama and Piper adapters

247 0   eve_local.py
4bc0c1d 2026-09-26 Connect EVE to local Ollama and Piper APIs

66  2   app.py
51cb4a8 2026-09-26 Expose local EVE provider toggles as booleans

1   1   app.py
b8dab08 2026-09-26 Use Piper for native Windows EVE speech

11  0   eve_agent.py
76ad371 2026-09-26 Add local provider controls to EVE settings

3   0   templates/assistant.html
290e69e 2026-09-26 Use local Piper audio in the EVE chat

71  5   static/js/app.js
0b7637f 2026-09-26 Bundle Piper runtime and voice model in Windows build

19  1   ReFormLife.spec
4181deb 2026-09-26 Test local EVE providers and safe LLM fallback

38  1   tests/test_eve_and_utilities.py
1a50445 2026-09-26 Resolve bundled Piper phonemizer data in frozen builds

13  1   eve_local.py
8a615a4 2026-09-26 feat: add conversational EVE and local voice profiles
```

```
8   2   .gitignore
69  0   EVE_LOCAL_SETUP.md
57  14  ReFormLife.spec
15  0   THIRD_PARTY_NOTICES.md
64  29  app.py
8   0   build-profiles/commercial.json
8   0   build-profiles/personal.json
245 38  eve_agent.py
367 91  eve_local.py
5   0   requirements-tts-commercial.txt
3   0   requirements-tts-personal.txt
7   0   requirements.txt
188 29  static/js/app.js
11  6   templates/assistant.html
53  2   tests/test_eve_and_utilities.py
65e6fec 2026-09-26 chore: include complete third-party voice licenses

5   2   EVE_LOCAL_SETUP.md
3   1   ReFormLife.spec
10  5   THIRD_PARTY_NOTICES.md
1   1   build-profiles/personal.json
2   2   eve_local.py
202 0   licenses/Apache-2.0.txt
412b805 2026-09-26 fix: bundle Silero runtime dependencies

1   1   ReFormLife.spec
1   0   requirements-tts-commercial.txt
1   0   requirements-tts-personal.txt
9b5a6cf 2026-09-26 build: isolate voice profiles in portable packages

5   2   ReFormLife.spec
6b534c1 2026-09-26 fix: stabilize Qwen voice generation on GTX 1660

8   0   EVE_LOCAL_SETUP.md
35  5   eve_local.py
5   1   tests/test_eve_and_utilities.py
b01a55d 2026-09-26 build: support single-file voice executable

16  0   EVE_LOCAL_SETUP.md
58  30  ReFormLife.spec
7bf4c09 2026-09-26 feat: improve EVE voice and web commands

11  2   app.py
96  17  eve_agent.py
102 6   eve_assistant.py
15  6   static/js/app.js
6   2   templates/assistant.html
56  1   tests/test_eve_and_utilities.py
d58a1d5 2026-09-26 feat: add Alice-style EVE conversations and memory

91  4   app.py
6   2   eve_agent.py
27  2   eve_assistant.py
22  4   eve_local.py
1   0   launcher.py
8   0   static/css/reference.css
88  25  static/js/app.js
8   1   templates/assistant.html
36  0   tests/test_eve_and_utilities.py
7550db5 2026-09-26 build: optimize Windows startup without elevation

6   2   EVE_LOCAL_SETUP.md
```

```
10  3   ReFormLife.spec
8e40fb2 2026-09-26 feat: expand EVE chat voice and system controls

112 4   app.py
105 1   eve_agent.py
30  1   eve_assistant.py
13  0   eve_local.py
6   3   launcher.py
12  1   static/css/reference.css
168 6   static/js/app.js
24  4   templates/assistant.html
39  2   tests/test_eve_and_utilities.py
9008bb9 2026-09-26 feat: add installed app search and spoken weather

25  0   app.py
63  4   eve_agent.py
2   2   eve_assistant.py
11  3   tests/test_eve_and_utilities.py
64271c5 2026-09-26 feat: add confirmed downloads and installer launch

54  1   app.py
10  0   eve_assistant.py
1   0   templates/assistant.html
19  0   tests/test_eve_and_utilities.py
2f3db91 2026-09-26 fix: bind voice startup to desktop window

1   1   launcher.py
d35d303 2026-09-26 build: publish portable Windows and macOS releases

126 0   .github/workflows/release-portable.yml
3   0   .gitignore
15  0   EVE_LOCAL_SETUP.md
29  3   ReFormLife.mac.spec
-   -   instance/reform_life.sqlite3
8   0   requirements-macos.txt
0625b6d 2026-09-26 Improve EVE voice flow and folder creation

15  0   app.py
9   0   eve_agent.py
30  2   eve_assistant.py
6   6   eve_local.py
18  6   static/js/app.js
0   25  templates/assistant.html
25  0   tests/test_eve_and_utilities.py
522b6ee 2026-09-26 Add optional Yandex SpeechKit voice provider

20  0   EVE_LOCAL_SETUP.md
33  9   app.py
14  4   eve_agent.py
117 0   eve_speechkit.py
18  9   static/js/app.js
4   2   templates/assistant.html
36  0   tests/test_eve_and_utilities.py
fdc6ead 2026-09-26 Design original EVE voice profile

3   2   EVE_LOCAL_SETUP.md
1   1   build-profiles/commercial.json
5   4   eve_local.py
3   1   tests/test_eve_and_utilities.py
3c8c682 2026-09-26 Allow source runs to select original EVE voice

6   0   EVE_LOCAL_SETUP.md
```

```
4   0   eve_local.py
5   2   tests/test_eve_and_utilities.py
819a1dc 2026-09-26 Make EVE voice distinctly feminine

1   1   build-profiles/commercial.json
8   8   eve_local.py
920ae0e 2026-09-26 Add Russian soft female voice style

7   0   EVE_LOCAL_SETUP.md
2   1   build-profiles/commercial.json
21  3   eve_local.py
1   1   static/js/app.js
16  3   tests/test_eve_and_utilities.py
51c77c2 2026-09-26 Add calm Russian female guide voice profile

9   6   EVE_LOCAL_SETUP.md
1   1   ReFormLife.spec
2   1   build-profiles/commercial.json
20  0   eve_local.py
1   0   requirements-tts-commercial.txt
4   2   tests/test_eve_and_utilities.py
ccd91f8 2026-09-26 Support local sample based EVE voice

18  5   EVE_LOCAL_SETUP.md
21  0   ReFormLife.spec
3   0   build-profiles/commercial.json
118 20  eve_local.py
11  1   tests/test_eve_and_utilities.py
f94da7d 2026-09-26 Add second local EVE sample voice

6   0   EVE_LOCAL_SETUP.md
1   0   build-profiles/commercial.json
24  15  eve_local.py
8   1   tests/test_eve_and_utilities.py
79cb63d 2026-09-26 fix: recover EVE dialogue and speech

25  4   app.py
49  19  eve_local.py
26  2   static/js/app.js
28  0   tests/test_eve_and_utilities.py
e0616c9 2026-09-26 fix: cache numba in frozen tts app

60  7   eve_local.py
bc835cd 2026-09-27 refactor: replace local llm adapter with Gemini

68  161 eve_local.py
19a5843 2026-09-27 refactor: expose Gemini assistant settings

24  28  app.py
cee9c65 2026-09-27 feat: route EVE conversation through Gemini

25  60  app.py
43ea6c3 2026-09-27 ui: replace assistant provider controls with Gemini

3   5   templates/assistant.html
ab9b0c9 2026-09-27 ui: rename assistant status bindings for Gemini

2   4   static/js/app.js
ab1d109 2026-09-27 ui: show Gemini readiness in assistant page

16  18  static/js/app.js
1481d2e 2026-09-27 docs: document Gemini setup for EVE
```

```
13  15  EVE_LOCAL_SETUP.md
5350fe9 2026-09-27 test: cover Gemini request formatting

21  24  tests/test_eve_and_utilities.py
fc7d1b3 2026-09-27 test: update assistant API expectations for Gemini

23  28  tests/test_eve_and_utilities.py
ea21ba9 2026-09-27 fix: honor Gemini model environment override

1   1   eve_local.py
2381f22 2026-09-27 fix: apply Gemini model override to existing settings

2   1   app.py
c3de87a 2026-09-27 fix: read fresh Gemini key in Windows build

17  0   eve_local.py
12  1   tests/test_eve_and_utilities.py
18efed7 2026-09-27 fix: replace retired Gemini model

6   4   EVE_LOCAL_SETUP.md
5   1   app.py
1   1   eve_local.py
9   1   tests/test_eve_and_utilities.py
d6eef5f 2026-09-27 feat: merge EVE chat and task control

1   1   app.py
327 0   static/css/reference.css
10  54  static/js/app.js
28  41  templates/assistant.html
8167f74 2026-09-27 fix: animate EVE voice state and refresh assets

2   0   static/js/app.js
1   1   templates/assistant.html
2   2   templates/base.html
2c1cf82 2026-09-27 feat: require EVE wake word for voice commands

39  3   app.py
2   1   eve_agent.py
16  1   eve_assistant.py
495 0   static/css/reference.css
141 19  static/js/app.js
83  58  templates/assistant.html
2   2   templates/base.html
18  2   tests/test_eve_and_utilities.py
9228133 2026-09-27 feat: refine EVE Gemini chat layout

5   4   app.py
21  3   eve_local.py
191 0   static/css/reference.css
1   1   templates/assistant.html
1   1   templates/base.html
13  1   tests/test_eve_and_utilities.py
f778f39 2026-09-29 feat: apply EVE logo and softer app background

-   -   app.ico
1   1   launcher.py
87  0   static/css/reference.css
-   -   static/img/eve-logo.ico
4   3   templates/base.html
4   0   tests/test_eve_and_utilities.py
b63a587 2026-09-29 test: close logo asset response
```

```
1   0   tests/test_eve_and_utilities.py
fdb1bd0 2026-09-29 fix: enlarge EVE logo

7   7   static/css/reference.css
1   1   templates/base.html
7a3425b 2026-09-29 fix: enlarge EVE icon again

5   5   static/css/reference.css
1   1   templates/base.html
43e5921 2026-10-01 docs: present RE:FORM LIFE with design gallery and project reports

94  0   README.md
72  0   docs/CODE_REVIEW.md
93  0   docs/DESIGN_REVIEW.md
70  0   docs/PRODUCT.md
14  0   docs/README.md
62  0   docs/ROADMAP.md
63  0   docs/SETUP.md
17  0   docs/assets/README.md
-   -   docs/assets/brand-lockup.png
-   -   docs/assets/mascot-dark.jpg
-   -   docs/assets/mascot-line.png
-   -   docs/assets/monthly-blue.png
-   -   docs/assets/monthly-compact.png
-   -   docs/assets/monthly-jpg.jpg
-   -   docs/assets/weekly-blue.png
-   -   docs/assets/weekly-original-alt.jpg
-   -   docs/assets/weekly-original.jpg
0f22035 2026-10-01 docs: record passing tests and documentation validation

30  0   docs/VALIDATION.md
ba2ca0b 2026-10-01 docs: show all nine supplied images in main README

23  1   README.md
0e7d64e 2026-10-06 Replace en dashes with ASCII hyphens

1   1   eve_local.py
4   4   static/js/app.js
193bbcb 2026-10-10 docs: record OpenClaw research and harness exploration

114 0   docs/HARNESS.md
1   0   docs/README.md
a2b005a 2026-10-10 feat: add bounded EVE tool loop and durable task proposals

256 0   eve_harness.py
74  22  eve_local.py
7d77bcd 2026-10-10 feat: connect EVE application tools to chat and task confirmations

32  11  app.py
16  2   eve_harness.py
2   1   static/js/app.js
3   2   templates/assistant.html
9de1e9d 2026-10-10 feat: add EVE financial context and restore pending task proposals

13  2   app.py
37  3   eve_harness.py
1   1   eve_local.py
5   2   static/js/app.js
1   1   templates/assistant.html
e351cf5 2026-10-10 test: cover EVE tools, bounded runs and atomic task confirmations
```

```
264 0   tests/test_eve_harness.py
c130c0c 2026-10-10 fix: resolve ambiguous EVE task commands through the harness

21  25  app.py
3   1   eve_harness.py
36  2   tests/test_eve_harness.py
2c22928 2026-10-10 docs: document EVE harness capabilities and verified limits

41  6   EVE_LOCAL_SETUP.md
2   2   README.md
40  7   docs/HARNESS.md
31  0   docs/VALIDATION.md
5   5   eve_local.py
2   1   tests/test_eve_harness.py
f2762c6 2026-10-10 feat: add validated user-defined EVE command phrases

7   0   app.py
156 0   eve_commands.py
0a2fb8a 2026-10-10 feat: add EVE command library and user command editor with import and export

51  0   app.py
10  0   static/css/reference.css
95  0   static/js/eve-commands.js
27  0   templates/assistant.html
2   1   templates/base.html
840999a 2026-10-10 test: verify custom EVE commands, voice and atomic command imports

143 0   tests/test_eve_commands.py
e964150 2026-10-10 style: match EVE command editor fields to the dark interface

8   0   static/css/reference.css
1   1   templates/base.html
4471b5c 2026-10-10 feat: keep basic user commands local and provide starter command pack

12  0   EVE_LOCAL_SETUP.md
1   1   app.py
84  0   docs/EVE_COMMANDS.md
1   0   docs/README.md
26  0   docs/examples/eve-commands.json
8   4   eve_commands.py
1   1   static/css/reference.css
1   1   templates/base.html
17  0   tests/test_eve_commands.py
becaf5f 2026-10-10 docs: record verified EVE user command workflow

0   2   EVE_LOCAL_SETUP.md
22  0   docs/VALIDATION.md
17156d2 2026-10-10 docs: record Luxify research and EVE design requirements

112 0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
1   0   docs/README.md
ed9ee37 2026-10-10 feat: add reactive layered EVE avatar in existing assistant layout

82  0   static/css/eve-orbit.css
48  11  static/js/app.js
7   3   templates/assistant.html
4   1   templates/base.html
de7078b 2026-10-10 fix: isolate orbit animations and avoid assistant header overlap

15  2   static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
1c1e8c4 2026-10-10 docs: record EVE orbit adaptation and validation
```

```
20  0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
7721fc8 2026-10-10 style: flatten EVE surfaces and remove avatar gradients

22  6   static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
d1bc656 2026-10-10 style: refine flat assistant controls and document palette

2   0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
6   0   static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
9d0a6c9 2026-10-10 style: apply sampled Twinkle flat palette to EVE

6   0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
87  19  static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
b5a4c9d 2026-10-10 style: neutralize blue navigation artwork on EVE screen

2   1   static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
6f7849f 2026-10-10 feat: replace EVE circle with bottom hill-shaped equalizer

47  60  static/css/eve-orbit.css
2   3   static/js/app.js
5   7   templates/assistant.html
2   2   templates/base.html
1fad4b4 2026-10-10 fix: scale equalizer peaks on small screens and record validation

9   0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
6   7   static/css/eve-orbit.css
1   1   templates/base.html
32af47e 2026-10-10 feat: move smooth gradient voice wave below chat composer

13  71  static/css/eve-orbit.css
46  2   static/js/app.js
16  16  templates/assistant.html
2   2   templates/base.html
067227a 2026-10-10 style: refine resting voice wave and record corrected placement

8   0   docs/EVE_LUXIFY_REFERENCE.md
1   1   static/js/app.js
1   1   templates/base.html
a560e23 2026-10-14 docs: add combined project presentation and resource map

831 0   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_project.pdf
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_project.pptx
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_resources.pdf
9a06e76 2026-10-14 docs: preserve presentation files as binary assets

2   0   docs/project-plan/.gitattributes
93c8b60 2026-10-14 docs: add standalone project resource presentation

608 0   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_resource_presentation.pdf
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_resource_presentation.pptx
9606256 2026-10-14 docs: simplify resource presentation and apply muted beige palette

144 282 docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_resource_presentation.pdf
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_resource_presentation.pptx
50861f5 2026-10-14 docs: simplify project presentation and update color palette

-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_simple.pdf
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_simple.pptx
```

```
299d311 2026-10-14 docs: match simplified deck colors to reference presentation

-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_simple.pdf
-   -   docs/project-plan/RE_FORM_LIFE_simple.pptx
```

21 Источники границы и правила обновления

Снимок и актуальность

Основные сведения зафиксированы по исходникам 299d311. Документационные коммиты b4b3bb6 и 7a079ce изменили только материалы, а не бизнес логику приложения. Скриншоты и новый прогон проверок выполнены 14 октября 2026 года.

Источники

app.py, launcher.py, модули eve_assistant, eve_agent, eve_local, eve_speechkit, eve_harness, eve_commands; шаблоны и static; requirements; build profiles; spec и release workflow; три файла тестов; история Git. Подробные Markdown исходники документации сохранены в docs/full, ранние материалы в docs.

Факты и планы

Существующий обработчик подтверждает наличие реализации, а тест подтверждает только проверенный сценарий. План из ROADMAP не получает статус внедрения без кода и проверки. Модель Gemini использует облако; имя eve_local историческое. Модельные предложения задач сохраняются в SQLite, ожидающие действия ОС имеют отдельный словарь в памяти процесса.

Права и эксплуатация

Перед распространением нужны подтверждения прав на графику, шрифты и модели. Общая лицензия исходного приложения не объявлена. Название commercial профиля относится к соответствующему голосовому набору и не выдаёт лицензию на весь продукт.

Обновление этого документа

При изменении кода фиксировать коммит, обновлять API, схему, настройки и список проверок. Для нового модельного провайдера описывать модель, параметры, передаваемые данные, инструменты и пределы исполнения. При изменении сборки повторять проверку чистой установки и сохранять точные зависимости.