

```
create table salespeople(snum int, sname varchar(10), city varchar(10),  
comm float(3,2));
```

```
insert into salespeople (Snum, Sname, City, Comm) values  
  (1001, 'Peel', 'London', 0.12),  
  (1002, 'Serres', 'San Jose', 0.13),  
  (1004, 'Motika', 'London', 0.11),  
  (1007, 'Rifkin', 'Barcelona', 0.15),  
  (1003, 'Axelrod', 'New York', 0.10);
```

```
create table customers (cnum int, cname varchar(10), city varchar(10),  
rating int, snum int);
```

```
insert into customers (cnum, cname, city, rating, snum) values  
  (2001, 'hoffman', 'london', 100, 1001),  
  (2002, 'giovanni', 'rome', 200, 1003),  
  (2003, 'liu', 'san jose', 200, 1002),  
  (2004, 'grass', 'berlin', 300, 1002),  
  (2006, 'clemens', 'london', 100, 1001),  
  (2008, 'cisneros', 'san jose', 300, 1007),  
  (2007, 'pereira', 'rome', 100, 1004);
```

```
create table orders (onum int, amt float(7,2), odate date, cnum int, snum  
int);
```

```
insert into orders (Onum, Amt, Odate, Cnum, Snum) values  
  (3001, 18.69, '1990-10-03', 2008, 1007),  
  (3003, 767.19, '1990-10-03', 2001, 1001),  
  (3002, 1900.10, '1990-10-03', 2007, 1004),  
  (3005, 5160.45, '1990-10-03', 2003, 1002),  
  (3006, 1098.16, '1990-10-03', 2008, 1007),  
  (3009, 1713.23, '1990-10-04', 2002, 1003),  
  (3007, 75.75, '1990-10-04', 2004, 1002),  
  (3008, 4723.00, '1990-10-05', 2006, 1001),  
  (3010, 1309.95, '1990-10-06', 2004, 1002),  
  (3011, 9891.88, '1990-10-06', 2006, 1001);
```