

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 3.1:

Kommuneplanens arealdel 2026-07-01

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

1.1.1. Generelt om Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Formålet med del 3 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD) er å gi detaljert informasjon om hvordan arealplaner skal utveksles og forvaltes digitalt.

Digital arealplan spesifiseres i henhold til pbl., SOSI del 1 - Generell del, versjon 5 og fagområdestandarden for Plan. Gjeldende versjon for fagområdestandarden er Plan 5.0.

Del 3 av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister vil etter hvert omfatte hele planhierarkiet, og til nå er kommuneplan og reguleringsplan spesifisert i egne produktspesifikasjoner som er gitt hvert sitt undernummer og kan leses og benyttes som selvstendige dokumenter:

- 3.1 Kommuneplanens arealdel – viser hvordan man skal etablere, utveksle og forvalte kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.
- 3.2 Reguleringsplaner – dekker forhold knyttet til utveksling og forvaltning av alle reguleringsplaner for et område, eventuelt en hel kommune, og kan derfor omfatte gjeldende planer etter både pbl. og eldre lovgivning.
- 3.3 Reguleringsplanforslag – spesifikasjon for forslag til ny reguleringsplan.
- 3.4 Planområde for planlegging igangsatt – viser område hvor det skal igangsettes planlegging.

Produktspesifikasjonene spesifiserer data som etableres og forvaltes etter plan- og bygningsloven. De følger reglene for SOSI Produktspesifikasjoner og skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform. En spesifikasjon beskriver en datamodell som er realisert som ett eller flere maskinlesbare GML-applikasjonskjema. Modellen gir en uttømmende oversikt over alle tillatte objekttyper og datatyper, og skiller mellom det som er obligatorisk (påkrevd) og det som er frivillig (opsjonelt).

1.1.2. Kommuneplanens arealdel

Denne produktspesifikasjonen er del 3.1 av NPAD og gjelder kommuneplanens arealdel. Den gir regler for hvordan man kan kode vektorfila som danner grunnlag for plankartet til

kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner i samsvar med pbl. kap. 11. Ved framstilling av plankartet **skal** kommuneplanveilederen, NPAD del 2 Spesifikasjon for tegneregler og denne spesifikasjonen ligge til grunn.

Produktspesifikasjonen for kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner spesifiserer objekter og egenskaper etablert og forvaltet etter plan- og bygningsloven. Produktspesifikasjonen skal sikre entydige data for utveksling uavhengig av teknisk plattform og ligge til grunn for:

- Etablering og framstilling av plankart
- Innsending av plankartet til kommunen for saksbehandling fra plankonsulent, samt intern forvaltning av vektorfila for plankartet når kommunen selv lager datagrunnlaget for plankartet
- Publisering/utveksling ved aktuelle hendelser som offentlig ettersyn/høring
- Validering av vektordata
- Publisering i web-tjenester uavhengig av teknisk plattform

1.1.3. Innføring av 3D objekter

I denne versjonen av produktspesifikasjonen blir det ikke innført mulighet til å bruke 3D-geometri i kommuneplan.

1.1.4. Digitale bestemmelser

Det er enda ikke laget en egen mal for digitale bestemmelser til kommuneplanens arealdel slik det er gjort for reguleringsplanforslag. Det er derfor ikke laget en egen modell for digitale bestemmelser til denne versjonen av spesifikasjonen. Det blir da heller ikke et krav at det skal følge digitale bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner etter denne versjonen.

1.1.5. Valideringstjeneste

SOSI-kontroll har til nå blitt brukt som validator for SOSI-formatet, men med overgang til Plan 5.0 er det behov for en ny valideringstjeneste. En første versjon ble utviklet som en del av prosjektet "Fellestjenester Plan". Grunnstammen i validatoren ble utviklet med hensyn på videre bruk for andre fagområder, og en del ble utviklet spesielt med hensyn på kontroll av reguleringsplanforslag med tilhørende digitale bestemmelser. Validatoren er nå utvidet til å validere andre plandata, inkl. kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og vedtatte reguleringsplaner.

Den nye validatoren har innebygget alle typer kontroller som lå i SOSI-kontroll, samt har flere geometrikontroller som ikke lå i SOSI-kontroll tidligere. Validatoren er i tillegg utvidet som en tilpasning til at utvekslingsformatet nå er GML-formatet. Validatoren kan blant annet anvendes på vektorfila/vektorfildene til plankartet.

1.2. Historikk

Tidligere versjoner av denne produktspesifikasjonen har vært basert på versjon 4 av fagområdestandarden for Plan. Her finnes det flere revisjoner:

- mars 2011 : mindre endringer
- april 2012: Ny NPAD basert på oppdatert fagområdestandard Plan 4.5
- febr. 2014: Oppdatert som følge lovendring per jan 2015
- okt. 2017: Oppdatert som følge av lovendring per juni 2017
- juli 2018: Oppdatert iht. ny versjon av fagområdestandarden Plan 4.5.2
- april 2019: Oppdatert pga. forskriftendring

Denne versjonen av produktspesifikasjonen er basert på fagområdestandarden Plan 5.0, samt forskriftendring 1.7.2025. Se kap. 1.3 Endringslogg for detaljer.

1.3. Endringslogg

20250701: Kart- og planforskrift er endret og utgitt i ny versjon. Det er innført nye formål:

- studentboliger
- massemottak
- solkraftanlegg
- urbant landbruk
- grønnstruktur (tatt inn igjen)

Formål som er trukket og ikke skal anvendes i nye planer, men som kan finnes i eldre vedtatte planer:

- trase for teknisk infrastruktur
- områder for forsvaret kombinert med andre angitte hovedformål
- pelsdyranlegg
- naturområde
- friluftsområde

20260701: Ny modell for kommuneplanens arealdel er basert på fagområdestandarden Plan 5.0. Omfattende modellutvidelser og andre endringer innebærer at utveksling av data i SOSI-format utgår, og erstattes av GML-formatet. De viktigste endringene:

- Tettere kobling til objekttypen 'Arealplan' i planregisteret. Det er lagt opp til at nøkkelinformasjon om planen skal ligge på Arealplan-objektet uten å måtte dupliseres i plankartet. Modellen. Men det er lagt til rette for at KpOmråde inntil videre kan fortsette å lagre dette for eksisterende planer.
 - 'Arealplan' er supplert med ikrafttredelsesdato, som tidligere bare lå på KpOmråde.

- 'Arealplan' har som tidligere ingen egen geometri, men har koblinger til planområdene (KpOmråde) vha. egenskapen nasjonalArealplanId
 - Egenskapen 'omplanbestemmelser' er nytt navn på egenskapen 'planbestemmelse'. Navneendringen er foretatt for å markere at egenskapen ikke er en peker til digitale bestemmelser.
- Det er innført to nye objekttyper, KpEndringOmråde og KpUtsattRettsvirkningOmråde. Veiledning for anvendelse er gitt i NPAD del 4 Planregister.
- De eksisterende implisitte koblingsmekanismene mellom objektene i datasettet basert på nasjonalArealplanId og posisjon er beholdt, men også supplert med mulighet for eksplisitte koblinger.
- Geometri
 - Delt geometri for flater er erstattet av heleid flategeometri. Det betyr at de separate avgrensingslinjene er tatt bort fra modellen. For å ivareta informasjon om kvalitet har KpOmråde og KpArealformålOmråde/KpArealbrukOmråde likevel beholdt avgrensingslinjene som et frivillig tillegg til flategeometrien.
 - Geometritypene punkt, linje og flate er i modellen erstattet av de tilsvarende, likeverdige typene GM_Point, GM_Curve og GM_Surface
 - GM_Multisurface er innført som et alternativ til GM_Surface. Det betyr at området ikke nødvendigvis trenger å bestå av en sammenhengende flate, men kan bestå av flere nærliggende enkeltflater som utgjør en funksjonell enhet.
 - På geometri kan man anvende posisjonskvalitet som tidligere, men kodeliste for datafangstmetode er den samme som i FKB 5.0. Kodelista er ekstern og er betydelig forenklet.
- I tråd med kart- og planforskriftens § 9 er vertikalnivå innført som en generell mulighet.
- Det er innført to nye egenskaper på objektet KpRegulertHøyde. Egenskapen Terrengreferanse angis etter egen kodeliste (ferdigPlanertTerreng, gatenivå og eksisterendeTerreng), og egenskapen TypeHøyde angis etter egen kodeliste (GH, MH, TH og PH) som angir hvilken del av tiltaket høyden referer til.
- Modellens kodelister er gjort eksterne og lagt inn i registeret i Geonorge. Dette letter samhandlingen mellom ulike systemer, og en kan legge til nye koder uten å utgi hele spesifikasjonen på nytt. Kodelistene er oppdatert i henhold til revidert forskrift.
- Navnsetting / feltkoder
 - Modellen er tilrettelagt for at det kan bli aktuelt å knytte digitale bestemmelser til planen i en senere versjon. En viktig tilpasning er at alle objekter kan gis en feltkode, slik at de etter hvert skal kunne kobles til planbestemmelsene.
 - Egenskapen objektnavn er derfor innført for anvendelse på juridiske linjer og punkt, samferdselslinjer og infrastrukturlinjer
 - Områdenavn på formålsflater bygger på standardiserte forkortelser for arealformålet fra liste hos KDD.

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner og forklaringer

De nødvendige forklaringene finnes i "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister", del 1.

2.2. Forkortelser

- pbl.: Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71
- pbl. 1985: Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77
- LNFR: Landbruks, natur-, og friluftsområder samt reindrift
- NPAD: Nasjonal Produktspesifikasjon for Arealplan og Digitalt planregister
- SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon
- GML: Geography Markup Language

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

Kortnavn

Kommuneplan

Fullstendig navn

Kommuneplanens arealdel

Versjon

Utkast 20260522

3.2. Referansedato

Utkast 2026-05-22

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Arealplan, kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, planforslag

3.6. Temakategori

Temakategori iht. ISO19115

planEiendom *planning*Cadastre

3.7. Sammendrag

Denne spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata kodes etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Den anvendes sammen med veilederen til kart og planforskriften og departementets kommuneplanveileder. I tillegg gir den regler for utveksling og forvaltning av vektordata.

3.8. Formål

Denne produktspesifikasjonen beskriver hvordan vektorfila til kommuneplanens arealdel og kommunedelflaner kan kodes før de tas til behandling og lagres i kommunens forvaltningsløsning.

3.8.1. Brukstilfeller

Datasett som produseres etter denne spesifikasjonen leses, tolkes og håndteres av mange gjennom planprosessen. Nedenfor har vi nevnt noen av brukstilfellene.

Utarbeiding av kommuneplanens arealdel Organiseringen av kommuneplanarbeidet er kommunens ansvar, og kommunen skal selv finne fram til egnede metoder for samordning og samarbeid. Kommunen har plikt til å legge til rette for samarbeid med interesserte private og offentlige parter, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-4 og 5-1. Alle offentlige organer har plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak. Dette gjelder også for Sametinget, jf. plan- og bygningsloven § 3-2. Avklaringer med andre myndigheter skal finne sted så tidlig som mulig i planprosessen. Arealdelen skal omfatte hele kommunens arealer, både på land og i sjø ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen, jf. plan- og bygningsloven § 11-5. Kommunene står fritt til å organisere planprosessen innenfor kommunelovens bestemmelser. Det vanlige er at kommunestyret delegerer det politiske framdriftsansvaret til formannskapet som utvalg for kommuneplanarbeidet.

Offentlig ettersyn og høring Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring til statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Se plan- og bygningsloven § 11-14 første ledd og § 5-2.

Forvaltning av planen GIS-medarbeider sørger for at planen forvaltes i kommunens forvaltningssystem i henhold til interne rutiner gjennom hele planprosessen.

Berørte parter Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, skal når de blir direkte berørt, underrettes særskilt med brev. Disse kan uttale seg til planforslaget og har mulighet til å klage når planen er vedtatt.

Innbyggere blir varslet om planforslaget på høring gjennom kunngjøring og kan gi uttalelse til planforslaget, men har ikke klageadgang.

3.9. Representasjonsform

vektor *vector*

Vektordata for original til plankartet

3.10. Datasettoppløsning

Enhet

Oppløsning for koordinatene i datasettet settes til 0,01 meter, dvs. centimeternivå.

Målestokktall

1:20 000 eller mindre for kommuneplanens arealdel, 1:5000 eller mindre for kommunedelpplaner

Kommuneplanens arealdel fremstilles vanligvis i målestokker fra 1:20 000 - 1:50 000. Kommunedelplan fremstilles normalt i målestokksintervallet 1:5000 - 1:10 000

3.11. Utstrekninginformasjon

Geografisk område

Gjelder i Norge (ikke Svalbard)

3.12. Supplerende beskrivelse

Denne produktspesifikasjonen skal benyttes som grunnlag der kommuneplanens arealdel rulleres og det lages nytt plankart, eller der eksisterende plankart revideres og skal til videre behandling. Produktspesifikasjonen spesifiserer forhold knyttet til koding og forvaltning av vektordata (GML) som danner grunnlaget for et ferdig plankart.

For detaljer knyttet til fremstilling, se også følgende:

- «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister», del 2 Spesifikasjon for tegneregler
- Kommuneplanveileder (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id2904677/>)

4. Spesifikasjonsomfang

Spesifikasjonsomfang brukes for å definere ulike deler av datasettet (vektorfila til plankartet), slik at de enkelte kapitlene i produktspesifikasjonen kan identifisere og beskrive disse delene på en hensiktsmessig måte.

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

Identifikasjon:

«Hele datasettet»

Beskrivelse:

Hele datasettet omfatter vektordata for plankart.

5. Innhold og struktur

Modellelementene er hovedsakelig hentet fra fagområdestandarden SOSI Plan 5.0, men det er også kommet til nye elementer som ennå ikke er innarbeidet i fagområdestandarden. Modellene er realisert som et utplukk fra fagområdestandarden Plan 5.0. Det betyr at denne spesifikasjonen er snevrere eller strengere enn fagområdestandarden. Elementer som er valgfrie i standarden kan være tatt bort eller gjort påkrevd i denne spesifikasjonen.

Modellen gir regler for hvordan dataene for det foreslåtte plankartet, inkl. 3D-data, skal struktureres og realiseres i GML-format. Denne modellen omfatter spesifikasjonsomfangene "[Plankartet](#)" og "[3D-data](#)".

Koblingsnøkkelen mellom kartobjektene og planbestemmelsene er entydige feltkoder for de enkelte kartobjektene. Feltkodene forutsettes også påført plankartet som påskrift.

5.1. Gyldige og utgåtte planelementer

5.1.1. Fargekoding i UML-modellen

Klasser med grønn bakgrunnsfarge tilhører eldre lovverk (pbl. 1985 og eldre). Disse er gyldige i eldre planer, men skal ikke anvendes i nye planer. Klasser med hvit bakgrunnsfarge tilhører gjeldende lovverk (pbl. 2008) og anvendes i nye planer.

5.1.2. Kodelister med utgåtte koder

Kodelistene er gjort eksterne og lagt i registeret i Geonorge. Koder som ikke lenger samsvarer med lov og forskrift, og dermed ikke lenger kan brukes i nye planer har status «Tilbaketrukket» i registeret. De har gjerne også fått tilføyselsen «(utgått)» til kodenavnet. Disse kodene kan være brukt i eldre planer som fortsatt er rettskraftige og som skal forvaltes.

5.2. Grafisk visning av UML-modellen

UML-modellen er beskrevet og illustrert i et eget [dokument](#).

6. Referansesystem

6.1. Romlig referansesystem 2D

Omfang: "Hele datasettet"

Navn og kode på koordinatsystem

Referansessystem	EPSG-kode
EUREF89 UTM sone 32, 2d	[25832]
EUREF89 UTM sone 33, 2d	[25833]
EUREF89 UTM sone 35, 2d	[25835]

7. Kvalitet

Dette kapitlet skal inneholde krav til kvalitet som skal være mulig å måle eller evaluere. Normal vil kvalitet være knyttet til hvor godt samsvar det er mellom kart og terreng. Det er derfor vanskelig å overføre dette til en kommuneplan på en god måte. For dette produktet vil det primære kvalitetsmålet være hensiktsmessighet. Det er opp til saksbehandlingsprosessen å vurdere dette.

- Planområdet skal være klart og entydig avgrenset og være fremstilt med en tydelig grenselinje på plankartet.
- Planområdet, formålsområdene og planens øvrige kartobjekter skal ha en utforming som er i samsvar med hensikten med planforslaget og med eksisterende plan- og eiendomssituasjon.
- Geometrisk konsistens:
 - Plankartets innhold skal holde seg innenfor planområdet.
 - Formålsområdene skal dekke hele planområdet uten å overlappe hverandre.
 - Avgrensingsobjekter som ligger langs plangrensen skal ha punktidentiske koordinater der de har samme forløp, dvs. der de ligger nærmere hverandre enn datasettets oppløsning.
 - Bueoverganger skal tangere, både i bue - bue og bue – rettlinje.
 - Regulert senterlinje bør være utgangspunkt for plassering av formålsflater for veg og bane, samt byggegrenser/handlingsrom.
 - Formålsgrensene skal så langt det er mulig samsvare med eiendomsgrenser fra matrikkelen eller andre eksisterende kartdata med kjent kvalitet.

- Plankartet skal ha en kartografisk utforming som gjengir planens bestemmelser på en entydig og tydelig måte. Alle kartobjekt som er navngitt i planbestemmelsene må også være tilsvarende navngitt på plankartet og i vektordataene.
- Det innsendte planforslaget må passere valideringskrav som blir gjennomført i innsendingsløsningen.

8. Tegneregler

Vektordata som danner grunnlaget for plankartet skal framstilles kartografisk iht. til NPAD Del 2, Spesifikasjon for tegneregler.

8.1. Framstilling av vektordata for plankartet

Omfang "Hele datasettet"

Referanse til framstilling

Framstilling iht. «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister» Del 2 Spesifikasjon for tegneregler.

9. Leveranseinformasjon

Hvis kommuneplanens arealdel utarbeides av ekstern plankonsulent, kan planforslaget leveres via innsendingsløsning i Fellestjenester Plan, som en «pakke» til kommunen. Vektorfiler i 2D leveres i GML-format.

En planleveranse vil inneholde annen informasjon i andre filtyper, men de omfattes ikke av denne spesifikasjonen.

Anbefaling av filnavn for leveranse i henhold til denne spesifikasjonen:

plankart2d-gml: {administrativEnhet}-{planId}-{vertikalnivå}-{vertikallag}-{versjon}-{alternativ}2D.gml

plankart-pdf: {administrativEnhet}-{planId}-{versjon}-{vertikalnivå}-{alternativ}-{plankartnummer}-{karutsnittNummer###}.pdf

9.1. Leveranse av vektordata for plankartet, 2D

Omfang "Hele datasettet"

Leveranseformat

Formatnavn	GML
------------	-----

Kommentert [BN1]: Hvor finnes disse tjenestene? Søk på Fellestjenester Plan gir ingen treff og det var vel også en prosjekt-tittel? Tjenestene finnes i demonstratoren (<https://dibk-rpf-validator.azurewebsites.net/>).

Formatversjon	3.2
Formatspesifikasjon	http://www.opengeospatial.org/standards/gml
Filstruktur	Iht. til konformitetsklasse SOSI-GML-heleid 2D geometri i SOSI Generell del Realisering i GML-format 5.0 (pdf) 2018
Språk	Norsk
Tegnsett	UTF-8

Vedlegg A: GML realisering

Lenke til GML-applikasjonsskjema:

'[http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Kommuneplan/ ...](http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Kommuneplan/)'

A.1. Oversikt over realiserte objekttyper

Både UML-modellen og GML applikasjonsskjema spesifiserer dataproduktet på en strukturert måte ved hjelp av mekanismer som sammensatte datatyper og abstrakte superklasser. I dette kapitlet framstilles de realiserbare objekttypene på en enkel måte med alle sine egenskaper og roller.

TBD

A.2. Sammenheng mellom modellnavn og tidligere SOSI_navn

I GML-filene er det modellnavnet fra UML som brukes som navn på egenskaper og roller. I det tidligere SOSI-formatet hadde egenskapene også et eget SOSI_navn. Disse er ikke videreført i GML-formatet. For å lette overgangen fra tidligere versjoner av denne produktspesifikasjonen gis det her en oversikt over sammenhengen mellom egenskapsnavn og SOSI-navn. Egenskaper som er nye eller som ikke hadde et eksplisitt SOSI_navn fra før, er ikke tatt med i oversikten.

TBD