

## Petunjuk API Kapecal

### 1. Create/Membuat

<http://localhost:5000/agenda/create>

POST

<http://localhost:5000/agenda/create>

Body Raw JSON:

```
1  {
2      .... "title": "PT Magatrika",
3      .... "body": "Hasil Internship kami mengenai perusahaan listrik Magatrika",
4      .... "mahasiswa": [
5          .... "Samsul"
6      ],
7      .... "dosbing": [
8          .... "Sutarta"
9      ],
10     .... "category": "TE",
11     .... "place": "Zoom",
12     .... "media": "Zoom",
13     .... "dateKP": "2021-10-01T15:45:00.000Z"
14 }
```

### 2. Read/Membaca

#### a) Semua

<http://localhost:5000/agenda>

GET

<http://localhost:5000/agenda>

#### b) Mencari berdasarkan ID

<http://localhost:5000/agenda/detail?id=6151cf17d2dc4da3ce80221f>

GET

<http://localhost:5000/agenda/detail?id=6151cf17d2dc4da3ce80221f>

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Hasil:

```

{
  "_id": "6151cf17d2dc4da3ce80221f",
  "title": "Eduka",
  "mahasiswa": [
    "Yatma",
    "Karso"
  ],
  "dosbing": [
    "Sukarno"
  ],
  "category": "TB",
  "place": "Ruang E6",
  "media": "Offline",
  "dateKP": "2021-10-03T05:30:00.000Z",
  "__v": 0
}

```

### 3. Update

<http://localhost:5000/agenda/update?id=6151cbac6130c953b586ed8e>

PUT	⌵	<a href="http://localhost:5000/agenda/update?id=6151cbac6130c953b586ed8e">http://localhost:5000/agenda/update?id=6151cbac6130c953b586ed8e</a>
-----	---	---

Body dalam bentuk raw json (sama seperti create, hanya field yang perlu diupdate)

### 4. Delete

<localhost:5000/agenda/delete?id=6151ce3c6130c953b586ed93>

DELETE	⌵	<a href="localhost:5000/agenda/delete?id=6151ce3c6130c953b586ed93">localhost:5000/agenda/delete?id=6151ce3c6130c953b586ed93</a>
--------	---	---