Problem L. 最大化子排列数组

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

给定一个大小为 n 的排列 p。你希望最大化 p 中子排列数组的数量，为了实现这一目标，你打算执行一次以下操作:

- 选择两个整数 i，j，其中 $1 \le i, j \le n$
- 然后交换 p_i 和 p_j。

例如，如果 $p = [5, 1, 4, 2, 3]$，我们选择 $i = 2$，$j = 3$，则结果数组将变为 $[5, 4, 1, 2, 3]$。如果我们选择 $i = j = 5$，则结果数组将保持不变，仍为 $[5, 1, 4, 2, 3]$。

请选择合适 i 和 j 来最大化子排列数组的数量。

注意:

- 长度为 n 的排列是一个由 1 到 n 的 n 个不同整数以任意顺序组成的数组。例如，$[2, 3, 1, 5, 4]$ 是一个排列，但 $[1, 2, 2]$ 不是一个排列（出现了重复的 2），$[1, 3, 4]$ 也不是一个排列（$n = 3$ 但数组中有 4）。
- 数组 a 是数组 b 的子数组，当且仅当 a 可以通过从 b 中的开头和结尾删除一些（可能是零个或全部）元素而得到。
- 数组 a 是数组 b 的子排列数组，当且仅当 a 是一个排列，并且 a 是 b 的一个子数组。

Input

输入的第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 10)$ — 表示测试用例的数量。接下来是每个测试用例的描述。

每个测试用例的第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 10^6)$ — 表示排列的大小。

每个测试用例的下一行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \cdots p_n$（$1 \le p_i \le n$，所有的 p_i 互不相同）— 表示排列 p 的元素。

Output

对于每个测试用例，输出两个整数 i 和 j（$1 \le i, j \le n$）— 表示在 p 中要交换的下标。

如果有多个解，输出其中任意一个即可。

Example

standard input	standard output
8 3 1 2 3 3 1 3 2 5 1 3 2 5 4 6 4 5 6 1 2 3 9 8 7 6 3 2 1 4 5 9 10 7 10 5 1 9 8 3 2 6 4 10 8 5 10 9 2 1 3 4 6 7 10 2 3 5 7 10 1 8 6 4 9	3 3 1 2 1 4 1 3 9 9 4 9 2 4 1 5