Problem D. 编码器-解码器

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

limpid 和 S 酱在传输秘密信息，秘密信息可以看成一个数字 x。

S 酱决定将秘密信息 x 编码成一个字符串 S。

而 limpid 决定解密这个 x 是多少。当他知道 S 后，他会将其还原成真正的解码串 S'_n（其中，n 为字符串 S 的长度，即 $|S|$），具体的还原方式为：

$$S'_i = \begin{cases} S'_{i-1} + a_i + S'_{i-1} & \text{if } i > 1 \\ a_1 & \text{if } i = 1 \end{cases}$$

其中，a_i 表示字符串 S 第 i 个位置上的字符（从 1 开始编号），加号表示拼接运算。

在知道真正的解码串之后，limpid 会根据与 S 酱之前商定好的 T 开始解密，其中 x 为 T 在 S'_n 中以子序列形式出现的次数。

如果你是 limpid，告诉你 S, T，你能帮助他解密得到秘密信息 x 吗。

由于答案可能很大，你只需要输出 x 模 998 244 353 的值即可。

Input

第一行输入两个字符串 $S, T (1 \le |S|, |T| \le 100)$。保证两个字符串仅包含小写字母。

Output

输出一个整数表示 x 在模 998 244 353 意义下的值。

Example

standard input	standard output
aba ba	5