Problem D. 棋字井

Alice 和 Bob 正在 n 块 3 行 3 列的棋盘上玩 “棋字井” 游戏。一些棋盘的一些格子一开始是空的，而其它格子里都有一些记号。Alice 先行动，他们轮流选择一个棋盘，并在该棋盘的一个空格中画上自己的记号。Alice 的记号是 ‘x’，Bob 的记号是 ‘o’。

每位玩家必须确保在他/她行动之后，任何棋盘的任何行、列或对角线上都没有三个相同的标记。无法在自己回合进行有效行动的玩家将输掉游戏，同时宣告另一位玩家获胜。

给定 n 块棋盘的初始状态，假设两位玩家都采用最优策略，您需要确定谁会获胜。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^5$），表示游戏中的棋盘数量。

接下来输入 n 块大小为 3×3 的棋盘。对于每块棋盘：

- 如果不是第一块棋盘，首先会有一个空行。
- 对于接下来三行，第 i 行输入一个长度为 3 的字符串 $s_{i,1}s_{i,2},s_{i,3}$，字符串由字符 ‘x’，‘o’ 和 ‘.’ 组成，描述一块大小为 3×3 的棋盘。令 (i,j) 表示位于第 i 行第 j 列的格子。若 $s_{i,j}=$ ‘x’ 则格子 (i,j) 里有记号 ‘x’；若 $s_{i,j}=$ ‘o’ 则格子 (i,j) 里有记号 ‘o’；若 $s_{i,j}=$ ‘.’ 则格子 (i,j) 是空的。

保证任何棋盘的任何行、列或对角线上都没有三个相同的标记。另外保证所有数据 n 之和不超过 10^5。

Output

每组数据输出一行。如果 Alice 获胜，则输出 `Alice`；如果 Bob 获胜，则输出 `Bob`。

Example

standard input	standard output
4 1 ... ... 1 ... oo. oo. 2 ... oo. oo. ... xx. xx. 2 ..x xo. ... xo. o.. .x.	Alice Alice Bob Bob