Problem K. 象棋

中国象棋是一项老少皆宜的热门运动，此事在第 49 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛的现场亦有记载。



摄于第 49 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛世界总决赛现场

今天，刚学会象棋规则的您要来挑战象棋大师秋私语。大师不愿意欺负您，所以只和您玩一种简易版的象棋，规则如下：

- 象棋的棋盘的大小为 9 列 10 行，仅放置两枚棋子：马和车。用 (x, y) 表示一枚棋子被放置在第 x 列第 y 行。车和马只能在棋盘内移动，不可以走到棋盘之外。
- 两名玩家轮流移动自己的棋子。若一名玩家移动后，他/她的棋子恰好移动到了对方棋子的位置，则称他/她”吃掉了”对方的棋子，对局结束。
- 马的移动规则如下：
  - 可以从 (x_N, y_N) 移动到 $(x_N + 2, y_N \pm 1)$，若 $(x_N + 1, y_N)$ 没有放置棋子。
  - 可以从 (x_N, y_N) 移动到 $(x_N - 2, y_N \pm 1)$，若 $(x_N - 1, y_N)$ 没有放置棋子。
  - 可以从 (x_N, y_N) 移动到 $(x_N \pm 1, y_N + 2)$，若 $(x_N, y_N + 1)$ 没有放置棋子。
  - 可以从 (x_N, y_N) 移动到 $(x_N \pm 1, y_N - 2)$，若 $(x_N, y_N - 1)$ 没有放置棋子。
- 车可以移动到同一行或同一列的任意不同位置，但不可跳过其它棋子。
- 玩家每轮必须移动自己的棋子，不能让棋子留在当前位置。可以证明，在任何情况下，当前玩家均有移动棋子的方法。

大师操纵马，您操纵车，大师先手。问：车是否存在一种策略，使得无论马如何应对，车都能在不被马吃掉的前提下，在有限轮次内吃掉马。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 8010$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入四个整数 x_N，y_N，x_R，y_R（$1 \le x_N, x_R \le 9$，$1 \le y_N, y_R \le 10$），其中 (x_N, y_N) 是马的初始位置，(x_R, y_R) 是车的初始位置。保证两枚棋子的初始位置不同。

Output

每组数据输出一行。若车存在相应策略，输出 `YES`，否则输出 `NO`。

Example

standard input	standard output
2 1 5 2 5 1 1 2 3	YES NO

Note

样例数据如下图所示。其中红色的棋子代表马，黑色的棋子代表车。

