Problem C. 不对称填数

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

给定一个 $n \times m$ 的矩阵，并保证 $n \times m$ 能被 3 整除。你需要用 0、1 和 2 填满矩阵，每个数字恰好出现 $\frac{nm}{3}$ 次，使得：

- 水平方向或垂直方向不能出现连续 3 个相同的数字。
- 所有填 0 的单元格组成一个 8-连通区域 †，所有填 1 的单元格组成一个 8-连通区域，所有填 2 的单元格组成一个 8-连通区域。

† 如果两个单元格共享边或角，则称它们 8-邻接。一个单元格集合称为 8-连通，如果对于集合中任意两个单元格，可以找到一条路径连接它们，该路径完全在集合内，并且每一步都只从一个单元格移动到一个 8-邻接单元格。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 10^3)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含两个整数 n 和 m $(1 \le n, m \le 10^3, n \times m$ 能被 3 整除)，表示矩阵的行数和列数。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 $n \times m$ 之和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，如果无法构造满足条件的矩阵，则输出一行 "No"。

否则，第一行输出 "Yes"，接下来输出矩阵的 n 行，每行 m 个数字。若存在多种解，你可以输出任意一种。

Example

standard input	standard output
2 3 4 1 12	Yes 0012 0021 2211 No