



JavaScript

პროფესიული 2 ნაწილი



ლექცია 5 [20]



საშინაო დავალება

math იბიექტი, if/else switch, თაიმინგის ფუნქციები

დავალება 5.1

Math.sqrt მეთოდის გამოყენებით გამოითვალეთ კვადრატული ფესვი 127-დან, დაამრგვალეთ და შედეგი გამოიტანეთ კონსოლზე.

დავალება 5.2

ეკრანზე გამოიტანეთ შემთხვევითი მთელი რიცხვი 1-დან 50-მდე.

დავალება 5.3

Math.pow მეთოდის გამოყენებით გამოითვალეთ 56.23-ის კვადრატული მნიშვნელობა, შემდეგ მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი (Math.trunc-ის გამოყენებით) გამოიტანეთ ეკრანზე.

დავალება 5.4

გამოცხადებულია ცვლადი bigNum, რომელსაც მინიჭებულია აქვს რაიმე რიცხვითი მნიშვნელობა. თუ მისი მნიშვნელობა მეტია 100-ზე, მაშინ ცვლადს isBig მიანიჭეთ ლოგიკური მნიშვნელობა true, თუ არა მაშინ false.

```
let BigNum = 98;
```

დავალება 5.5

გამოაცხადეთ ცვლადი num, რომელსაც მინიჭეთ რაიმე რიცხვითი მნიშვნელობა. თუ მისი მნიშვნელობა ნაკლებია 10-ზე ან მეტია 50-ზე მაშინ ცვლადს notBetween მინიჭეთ true, წინააღმდეგ შემთხვევაში false.

დავალება 5.6

მოცემულია ცვლადი gender, რომელსაც მინიჭებული აქვს ტექსტური მნიშვნელობა. თუ მისი მნიშვნელობაა 'female', მაშინ ეკრანზე გამოიტანეთ შეტყობინება 'მდედრობითი სქესი'. თუ მისი მნიშვნელობაა 'male', გამოიტანეთ შეტყობინება 'მამრობითი სქესი', წინააღმდეგ შემთხვევაში 'გაურკვეველი სქესი'.

```
let gender = 'female';
```

დავალება 5.7

მოცემულია ცვლადი animal, რომელსაც მინიჭებული აქვს ტექსტური მნიშვნელობა. თუ მისი მნიშვნელობა არაა 'სპილო', მაშინ ეკრანზე გამოიტანეთ შეტყობინება 'ეს ცხოველი სპილო არაა'. წინააღმდეგ შემთხვევაში 'ეს ცხოველი სპილოა'.

```
let animal = 'სპილო';
```

დავალება 5.8

გამოცხადებულია ორი ცვლადი num1 და num2. თუ num1 > num2, მაშინ კონსოლზე გამოიტანეთ შეტყობინება 'num1 მეტია num2-ზე'. თუ num1 < num2 გამოიტანეთ შეტყობინება 'num1 ნაკლებია num2-ზე', წინააღმდეგ შემთხვევაში 'num1 ტოლია num2-ის'.

```
let num1 = 99;  
let num2 = 19;
```

დავალება 5.9

გამოცხადებულია ცვლადი month, რომელსაც მინიჭებული აქვს რიცხვითი მნიშვნელობები 1-12 ინტერვალში. else if -ის გამოყენებით დაადგინეთ წლის პერიოდი და ეკრანზე გამოიტანეთ ამ შეტყობინებებიდან ერთ-ერთი: 'ზამთარია', 'გაზაფხულია', 'ზაფხულია', 'შემოდგომაა'.

მინიშნება: ზამთრის შემთხვევაში სამ ნაწილიანი ლოგიკური შემოწმება იქნება საჭირო: ცვლადი month მეტია 0-ზე და ნაკლებია 3-ზე ან ტოლია 12.

დავალება 5.10

წარმოდგენილი კოდი გადაწერეთ switch-case-ის გამოყენებით.

```
let season = 'winter';
```

```

if (season == 'winter') {
  console.log('ზამთარია');
} else if (season == 'spring') {
  console.log('გაზაფხულია');
} else if (season == 'summer') {
  console.log('ზაფხულია');
} else if (season == 'autumn') {
  console.log('შემოდგომაა');
} else {
  console.log('წლის პერიოდი არაა განსაზღვრული');
}

```

დავალეზა 5.11

კოდის ავტორს სურდა დაედგინა საათის მიხედვით დღე-ღამის რომელი პერიოდია. კოდი იძლევა შეცდომას. გამოასწორეთ შეცდომა. *მინიშნება:* ყურადღება მიაქციეთ ცვლადის მოქმედების ფარგლებს.

```

let clock = 23;

if (clock >= 0 && clock < 12) {
  let dayPeriod = 'AM - დღე-ღამის პირველი პერიოდია';
} else {
  let dayPeriod = 'PM - დღე-ღამის მეორე პერიოდია';
}

console.log(dayPeriod);

```

დავალეზა 5.12

წარმოდგენილი კოდი გადანერეთ ტერნარული ოპერატორის (?) გამოყენებით.

```

let clock = 23;
let dayPeriod;

if (clock >= 0 && clock < 12) {
  dayPeriod = 'AM - დღე-ღამის პირველი პერიოდია';
} else {
  dayPeriod = 'PM - დღე-ღამის მეორე პერიოდია';
}

console.log(dayPeriod);

```

დავალეზა 5.13

გამოცხადებულია ცვლადი string-ი. შეამოწმეთ string-ის სიგრძე, თუ ის 100 სიმბოლოზე მეტია ეკრანზე გამოიტანეთ შეტყობინება 'ტექსტის სიგრძე აჭარბებს დაშვებულ ნორმას', წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ შეტყობინება 'ტექსტის სიგრძე დაშვებული ნორმის ფარგლებშია'.

დავალება 5.14

ცვლადი arr წარმოადგენს რიცხვების მასივს. შეამოწმეთ თუ ამ მასივის სიგრძე 10-ზე მეტია გამოიტანეთ შეტყობინება 'ეს მასივი ვერ დამუშავდება, მისი სიგრძე აჭარბებს დაშვებულ ნორმას', წინააღმდეგ შემთხვევაში აჯამეთ მასივის ელემენტები და გამოიტანეთ ეკრანზე.

```
let arr = [-7, 55.4, 33, 102];
```

დავალება 5.15

ცვლადი phone წარმოადგენს ტელეფონის ნომერს. შეამოწმეთ თუ მისი პირველი 4 სიმბოლოა '+995', მაშინ ეკრანზე გამოიტანეთ შეტყობინება 'ეს ქართული ტელეფონის ნომერია', წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ შეტყობინება 'ეს არ არის ქართული ტელეფონის ნომერი'.

```
phone = '+995 551 169 534';
```

დავალება 5.16

მოცემულია პროგრამის კოდი, რომლითაც მოწმდება არის თუ არა myPhone ბილაინის ტელეფონის ნომერი. როგორც ხედავთ if-ში საკმაოდ გრძელი პირობაა. გადააკეთეთ და შეამცირეთ კოდი შემდეგნაირად: 1) გამოაცხადეთ ცვლადი indexOfBeeline, რომელსაც მიანიჭეთ ბილაინის ინდექსების მასივი 2) if-ში ცალ-ცალკე ბილაინის ინდექსების შემოწმების მაგივრად გამოიყენეთ მასივის მეთოდი .includes-ი, რომლითაც შეამოწმეთ myPhoneIndex ხომ არ არის indexOfBeeline მასივის ერთ-ერთი ელემენტი.

```
let myPhone = '551 169 534';
let myPhoneIndex = phone.substr(0, 3);

if (myPhoneIndex == '568' || myPhoneIndex == '571' || myPhoneIndex == '574' ||
    myPhoneIndex == '579' || myPhoneIndex == '592' || myPhoneIndex == '597' ) {
    alert(`${phone} - ბილაინის ნომერი`);
} else {
    alert(`${phone} - გაურკვეველი ოპერატორის ნომერი`);
}
```

დავალება 5.17

წინა დავალება გადააკეთეთ ისე, რომ შემოწმდეს საქართველოში მოქმედი ყველა მობილური ოპერატორის ინდექსი. myPhone-ს მიანიჭეთ მნიშვნელობა prompt-ის გამოყენებით. ოპერატორების ინდექსების მასივები მოცემულია ქვემოთ:

```
let indexOfMagti = ['599', '511', '551', '591', '595', '596', '598'];
let indexOfSilknet = ['577', '593', '555', '557', '558', '514', '570'];
let indexOfBeeline = ['568', '571', '574', '579', '592', '597'];
```

დავალება 5.18

დაასრულეთ ფუნქცია `delayedNotification`, რომელიც კონსოლზე 2 წამის დაგვიანებით გამოიტანს შეტყობინებას "თქვენი შეკვეთა შესრულებულია".

```
const delayedNotification = () => {  
  // აქ დაასრულეთ ფუნქცია  
}  
//ფუნქციის გამოყენება  
delayedNotification()
```

დავალება 5.19

მოცემულია კოდი, რომლითაც ყოველ 1 წამში გამოდის შეტყობინება 'პროცესი ჯერ არ დასრულებულა'. გამოიყენეთ `setTimeout`-ის საშუალებით 10 წამის შემდეგ შეწყვიტეთ ამ შეტყობინების გამოტანა და გამოიტანეთ შეტყობინება 'პროცესი დასრულებულია'. გამოიყენეთ `clearInterval`-ი.

```
let timerId = setInterval(() => alert('პროცესი ჯერ არ დასრულებულა'), 1000);
```

დავალება 5.20

მოცემული კოდით ვებ გვერდზე გამოდის მიმდინარე დრო. გადააკეთეთ ეს კოდი ტაიმერად, ანუ ყოველ ერთ წამში გამოდიოდეს მიმდინარე დრო.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<h2>The setInterval() Method</h2>  
  
<p id="demo"></p>  
  
<script>  
  
myTimer();  
  
function myTimer() {  
  const date = new Date();  
  document.getElementById("demo").innerHTML = date.toLocaleTimeString();  
}  
  
</script>  
  
</body>  
</html>
```