

Запущенные на устройстве службы, их описание и состояние :

Win32\_Service instance

Caption: Adobe Acrobat Update Service

Description: Adobe Acrobat Updater keeps your Adobe software up to date.

DisplayName: {0} Adobe Acrobat Update Service

Name: AdobeARMservice

PathName: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба маршрутизатора AllJoyn

Description: Перенаправляет сообщения AllJoyn для локальных клиентов AllJoyn. Если эта служба будет остановлена, клиенты AllJoyn, у которых нет своих связанных маршрутизаторов, не смогут запуститься.

DisplayName: {0} Служба маршрутизатора AllJoyn

Name: AJRouter

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба шлюза уровня приложения

Description: Обеспечивает поддержку стороннего протокола для общего доступа к подключению к Интернету

DisplayName: {0} Служба шлюза уровня приложения

Name: ALG

PathName: C:\WINDOWS\System32\alg.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: AMD External Events Utility

Description:

DisplayName: {0} AMD External Events Utility

Name: AMD External Events Utility

PathName: C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Удостоверение приложения

Description: Определяет и проверяет удостоверение приложения. Отключение данной службы делает невозможным принудительное применение политики AppLocker.

DisplayName: {0} Удостоверение приложения

Name: AppIDSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сведения о приложении

Description: Обеспечивает выполнение интерактивных приложений с дополнительными административными привилегиями. Если эта служба будет остановлена, пользователи не смогут запускать приложения с дополнительными административными привилегиями, которые могут потребоваться для выполнения нужных пользовательских заданий.

DisplayName: {0} Сведения о приложении

Name: Appinfo

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Apple Mobile Device Service

Description: Provides the interface to Apple mobile devices.

DisplayName: {0} Apple Mobile Device Service

Name: Apple Mobile Device Service

PathName: "C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Управление приложениями

Description: Обработка запросов на установку, удаление и построение списков для программ, установленных через групповую политику. При отключении этой службы пользователи не смогут устанавливать, удалять и создавать списки программ, установленных через групповую политику. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Управление приложениями

Name: AppMgmt

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Готовность приложений

Description: Подготовка приложений к использованию при первом входе пользователя на компьютер или добавлении новых приложений.

DisplayName: {0} Готовность приложений

Name: AppReadiness

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k AppReadiness

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба развертывания AppX (AppXSVC)

Description: Обеспечивает поддержку инфраструктуры для Магазина Windows. Эта служба запускается по требованию. Если она отключена, приложения из Магазина не будут развертываться в системе и могут работать неправильно.

DisplayName: {0} Служба развертывания AppX (AppXSVC)

Name: AppXSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wsappx

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: ASP.NET State Service

Description: Provides support for out-of-process session states for ASP.NET. If this service is stopped, out-of-process requests will not be processed. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.

DisplayName: {0} ASP.NET State Service

Name: aspnet\_state

PathName: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet\_state.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Средство построения конечных точек Windows Audio

Description: Управление звуковыми устройствами для службы Windows Audio. Если эта служба остановлена, то звуковые устройства и эффекты не будут правильно работать.

Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся

DisplayName: {0} Средство построения конечных точек Windows Audio

Name: AudioEndpointBuilder

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Windows Audio

Description: Управление средствами работы со звуком для программ Windows. Если эта служба остановлена, то аудиоустройства и эффекты не будут правильно работать. Если данная служба отключена, то будет невозможно запустить все явно зависящие от нее службы.

DisplayName: {0} Windows Audio

Name: Audiosrv

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted  
Started: True

#### Win32\_Service instance

Caption: Установщик ActiveX (AxInstSV)

Description: Обеспечивает проверку контроля учетных записей для установки элементов ActiveX из Интернета и разрешает управление установкой элементов ActiveX в зависимости от параметров групповой политики. Эта служба запускается по требованию и, если она отключена, установка элементов ActiveX будет выполняться в соответствии с настройками браузера по умолчанию.

DisplayName: {0} Установщик ActiveX (AxInstSV)

Name: AxInstSV

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k AxInstSVGroup

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Служба шифрования дисков BitLocker

Description: BDESVC предоставляет службу шифрования диска BitLocker. Шифрование диска BitLocker обеспечивает защищенный запуск операционной системы, а также полное шифрование тома ОС, фиксированных и съемных томов. Эта служба позволяет BitLocker предлагать пользователям различные действия, связанные с подключением их томов, и автоматически разблокирует тома без пользовательского вмешательства. Кроме того, она по возможности сохраняет сведения о восстановлении в Active Directory и при необходимости гарантирует использование новейших сертификатов восстановления. Остановка или отключение этой службы может помешать пользователям применять эти функции.

DisplayName: {0} Служба шифрования дисков BitLocker

Name: BDESVC

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Служба базовой фильтрации

Description: Служба базовой фильтрации (BFE) представляет собой службу, которая управляет политиками брандмауэра и политиками IP-безопасности (IPsec), применяя фильтрацию пользовательских режимов. Остановка или отключение службы BFE значительно снижает уровень безопасности системы. Это также приводит к непредсказуемым действиям при управлении IPsec и работе приложений брандмауэра.

DisplayName: {0} Служба базовой фильтрации

Name: BFE

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Фооновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Description: Передает файлы в фоновом режиме работы, используя незанятую пропускную способность сети. Если эта служба заблокирована, то любые приложения, зависящие от BITS, такие как центр обновления Windows или MSN Explorer, не смогут автоматически скачивать программы и другую информацию.

DisplayName: {0} Фооновая интеллектуальная служба передачи (BITS)

Name: BITS

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба Bonjour

Description: Позволяет аппаратным устройствам и программным службам выполнять автоматическую самоконфигурацию в сети и оповещать о своем присутствии.

DisplayName: {0} Служба Bonjour

Name: Bonjour Service

PathName: "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба инфраструктуры фоновых задач

Description: Служба инфраструктуры Windows, контролирующая возможность выполнения фоновых задач в системе.

DisplayName: {0} Служба инфраструктуры фоновых задач

Name: BrokerInfrastructure

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Браузер компьютеров

Description: Обслуживает список компьютеров в сети и выдает его программам по запросу. Если служба остановлена, список не будет создан или обновлен. Если данная служба неразрешена, не удастся запустить любые явно зависящие службы.

DisplayName: {0} Браузер компьютеров

Name: Browser

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба беспроводной связи Bluetooth

Description: Включает беспроводные гарнитуры Bluetooth для работы на этом компьютере. Если остановить или отключить эту службу, гарнитуры Bluetooth будут работать неправильно на этом компьютере.

DisplayName: {0} Служба беспроводной связи Bluetooth

Name: BthHFSrv

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба поддержки Bluetooth

Description: Служба Bluetooth поддерживает обнаружение и согласование удаленных устройств Bluetooth. Остановка или отключение этой службы может привести к сбоям в работе уже установленных устройств Bluetooth, а также к невозможности обнаружения и согласования новых устройств.

DisplayName: {0} Служба поддержки Bluetooth

Name: bthserv

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба платформы подключенных устройств

Description: Эта служба используется для выполнения сценариев "подключенные устройства" и "универсальная прозрачность"

DisplayName: {0} Служба платформы подключенных устройств

Name: CDPSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Распространение сертификата

Description: Копирует сертификаты пользователя и корневые сертификаты со смарт-карты в хранилище сертификатов текущего пользователя, обнаруживает установку смарт-карт в устройство чтения смарт-карт и при необходимости устанавливает самонастраивающийся мини-драйвер смарт-карт.

DisplayName: {0} Распространение сертификата

Name: CertPropSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба лицензий клиента (ClipSVC)

Description: Обеспечивает поддержку инфраструктуры для Microsoft Store. Эта служба

запускается по требованию, и при ее отключении приложения, приобретенные с помощью Магазина Windows, не будут работать правильно.

DisplayName: {0} Служба лицензий клиента (ClipSVC)

Name: ClipSVC

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k wsappx

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Системное приложение COM+

Description: Управление настройкой и отслеживанием компонентов COM+. Если данная служба остановлена, большинство компонентов COM+ не будет работать правильно. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы не смогут запуститься.

DisplayName: {0} Системное приложение COM+

Name: COMSysApp

PathName: C:\WINDOWS\system32\dlhhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: CoreMessaging

Description: Manages communication between system components.

DisplayName: {0} CoreMessaging

Name: CoreMessagingRegistrar

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Intel(R) Content Protection HECI Service

Description: Intel(R) Content Protection HECI Service - enables communication with the Content Protection FW

DisplayName: {0} Intel(R) Content Protection HECI Service

Name: cphs

PathName: C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Службы криптографии

Description: Предоставляет три службы управления: службу баз данных каталога, которая подтверждает подписи файлов Windows и разрешает установку новых программ, службу защищенного корня, которая добавляет и удаляет сертификаты доверенного корневого центра сертификации с этого компьютера, и службу автоматического обновления корневых сертификатов, которая получает корневые сертификаты из центра обновления

Windows и разрешает сценарии, такие как SSL. В случае остановки данной службы будет нарушена работа всех этих служб управления. В случае отключения данной службы будет невозможен запуск всех явно зависящих от нее служб.

DisplayName: {0} Службы криптографии

Name: CryptSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Автономные файлы

Description: Служба автономных файлов выполняет работу по обслуживанию кэша автономных файлов, отвечает на события входа пользователя в систему и выхода его из системы, реализует свойства общих API и отправляет интересующимся работой автономных файлов и изменениями состояния кэша те события, которые им интересны.

DisplayName: {0} Автономные файлы

Name: CscService

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Модуль запуска процессов DCOM-сервера

Description: Служба DCOMLAUNCH запускает COM- и DCOM-серверы в ответ на запросы активации объектов. Если отключить или остановить эту службу, то программы, использующие COM или DCOM, будут работать неправильно. Отключать службу DCOMLAUNCH не рекомендуется.

DisplayName: {0} Модуль запуска процессов DCOM-сервера

Name: DcomLaunch

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: DataCollectionPublishingService

Description: The DCP (Data Collection and Publishing) service supports first party apps to upload data to cloud.

DisplayName: {0} DataCollectionPublishingService

Name: DcpSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Оптимизация дисков

Description: Помогает компьютеру работать более эффективно за счет оптимизации



файлов на запоминающих устройствах.

DisplayName: {0} Оптимизация дисков

Name: defragSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k defragSvc

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба сопоставления устройств

Description: Связывание системы с проводными и беспроводными устройствами.

DisplayName: {0} Служба сопоставления устройств

Name: DeviceAssociationService

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба установки устройств

Description: Позволяет компьютеру распознавать изменения в установленном оборудовании и подстраиваться под них, либо не требуя вмешательства пользователя, либо сводя его к минимуму. Остановка или отключение этой службы может привести к нестабильной работе системы.

DisplayName: {0} Служба установки устройств

Name: DeviceInstall

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Брокер фоновой обнаружения DevQuery

Description: Позволяет приложениям обнаруживать устройства с фоновой задачей

DisplayName: {0} Брокер фоновой обнаружения DevQuery

Name: DevQueryBroker

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: DHCP-клиент

Description: Регистрирует и обновляет IP-адреса и DNS-записи для этого компьютера.

Если данная служба остановлена, этот компьютер не сможет получать динамические IP-адреса и выполнять обновления DNS. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} DHCP-клиент

Name: Dhcp

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Стандартная служба сборщика центра диагностики Microsoft (R)

Description: Стандартная служба сборщика центра диагностики. После запуска служба начинает сбор и обработку происходящих в реальном времени событий службы трассировки событий Windows.

DisplayName: {0} Стандартная служба сборщика центра диагностики Microsoft (R)

Name: diagnosticshub.standardcollector.service

PathName:

C:\WINDOWS\system32\DiagSvc\DiagnosticHub.StandardCollector.Service.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия

Description: Служба функциональных возможностей для подключенных пользователей и телеметрии обеспечивает работу компонентов, отвечающих за действия подключенных пользователей внутри приложения и их функциональные возможности. Она также контролирует процессы сбора и передачи связанных с различными событиями сведений о диагностике и использовании (эти сведения необходимы для улучшения условий работы и повышения качества платформы Windows), когда в разделе отзывов и диагностики включены параметры конфиденциальности таких сведений.

DisplayName: {0} Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия

Name: DiagTrack

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Disc Soft Lite Bus Service

Description:

DisplayName: {0} Disc Soft Lite Bus Service

Name: Disc Soft Lite Bus Service

PathName: "D:\PROGRAMM\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe"

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба регистрации управления устройством

Description: Выполняет действия по регистрации устройства для управления устройством

DisplayName: {0} Служба регистрации управления устройством

Name: DmEnrollmentSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: dmwappushsvc

Description: Служба маршрутизации push-сообщений WAP

DisplayName: {0} dmwappushsvc

Name: dmwappushservice

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: DNS-клиент

Description: Служба DNS-клиента (dnscache) кэширует имена DNS и регистрирует полное имя этого компьютера. Если служба остановлена, разрешение имен DNS будет продолжаться, но результаты запросов имен DNS не будут кэшироваться, а имя компьютера не будет зарегистрировано. Если служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} DNS-клиент

Name: Dnscache

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Оптимизация доставки

Description: Выполнение задач по оптимизации доставки содержимого

DisplayName: {0} Оптимизация доставки

Name: DoSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Проводная автонастройка

Description: Служба Wired AutoConfig (DOT3SVC) отвечает за проверку подлинности IEEE 802.1X интерфейсов Ethernet. Если текущее развертывание проводных сетей использует проверку подлинности 802.1X, необходимо настроить службу DOT3SVC для возможности подключения уровня 2 и предоставления доступа к сетевым ресурсам. На проводные сети, не использующие проверку подлинности 802.1X, служба DOT3SVC не влияет.

DisplayName: {0} Проводная автонастройка

Name: dot3svc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба политики диагностики

Description: Служба политики диагностики позволяет обнаруживать проблемы, устранять неполадки и разрешать вопросы, связанные с работой компонентов Windows. Если остановить данную службу, диагностика не будет работать.

DisplayName: {0} Служба политики диагностики

Name: DPS

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер настройки устройств

Description: Включение обнаружения, скачивания и установки программного обеспечения, относящегося к устройствам. Если эту службу отключить, то устройства могут быть настроены на использование устаревшего программного обеспечения и работать неправильно.

DisplayName: {0} Диспетчер настройки устройств

Name: DsmSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба совместного доступа к данным

Description: Выполняет функции посредника при передаче данных между приложениями.

DisplayName: {0} Служба совместного доступа к данным

Name: DsSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Расширяемый протокол проверки подлинности (EAP)

Description: Служба расширяемого протокола проверки подлинности (EAP) обеспечивает проверку подлинности в сети в таких сценариях, как 802.1x (проводные и беспроводные сети), VPN и защита сетевого доступа (NAP). EAP также обеспечивает поддержку API-интерфейсов, используемых клиентами доступа к сети, такими как беспроводной клиент и VPN-клиент, в процессе проверки подлинности. Если эта служба отключена, компьютеру не удастся получить доступ к сетям, требующим проверку подлинности EAP.

DisplayName: {0} Расширяемый протокол проверки подлинности (EAP)

Name: Eaphost

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Шифрованная файловая система (EFS)

Description: Предоставляет основную технологию шифрования, которая используется для хранения зашифрованных файлов в томах файловой системы NTFS. Если эта служба остановлена или отключена, доступ приложений к зашифрованным файлам не обеспечивается.

DisplayName: {0} Шифрованная файловая система (EFS)

Name: EFS

PathName: C:\WINDOWS\System32\lsass.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: embeddedmode

Description: Встроенный режим

DisplayName: {0} embeddedmode

Name: embeddedmode

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба управления корпоративными приложениями

Description: Обеспечивает управление корпоративными приложениями.

DisplayName: {0} Служба управления корпоративными приложениями

Name: EntAppSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Журнал событий Windows

Description: Эта служба управляет событиями и журналами событий. Она поддерживает регистрацию и запрос событий, подписку на события, архивацию журналов и управление метаданными событий. События могут отображаться в формате XML и текстовом формате. Остановка этой службы может снизить безопасность и надежность системы.

DisplayName: {0} Журнал событий Windows

Name: EventLog

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Система событий COM+

Description: Поддержка службы уведомления о системных событиях (SENS), обеспечивающей автоматическое распространение событий подписавшимся компонентам COM. Если данная служба остановлена, SENS будет закрыта и не сможет предоставлять уведомления входа и выхода. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы не смогут запуститься.

DisplayName: {0} Система событий COM+

Name: EventSystem

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Факс

Description: Позволяет отправлять и получать факсы, используя ресурсы этого компьютера и сетевые ресурсы.

DisplayName: {0} Факс

Name: Fax

PathName: C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Хост поставщика функции обнаружения

Description: В службе FDPHOST размещаются поставщики обнаружения сетевых ресурсов компонента обнаружения функций. Эти поставщики обнаружения функций обеспечивают службы обнаружения сетевых ресурсов для протоколов SSDP и WS-D. Остановка или отключение службы FDPHOST приведет к отключению обнаружения сетевых ресурсов для этих протоколов при использовании обнаружения функций. Если эта служба недоступна, сетевые службы, работа которых зависит от компонента обнаружения функций и данных протоколов обнаружения, не смогут находить сетевые устройства или ресурсы.

DisplayName: {0} Хост поставщика функции обнаружения

Name: fdPHost

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Публикация ресурсов обнаружения функции

Description: Публикует этот компьютер с его ресурсами, так что их можно будет обнаружить в сети. Если эта служба остановлена, то сетевые ресурсы уже не будут публиковаться и не будут обнаруживаться другими компьютерами в сети.

DisplayName: {0} Публикация ресурсов обнаружения функции

Name: FDResPub

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба истории файлов

Description: Защищает файлы пользователя от случайной потери за счет их копирования в резервное расположение

DisplayName: {0} Служба истории файлов

Name: fhsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба кэша шрифтов Windows

Description: Оптимизирует производительность приложений, кэшируя наиболее часто используемые данные о шрифтах. Приложения будут запускать эту службу, если она еще не выполняется. Отключение службы может привести к снижению производительности приложения.

DisplayName: {0} Служба кэша шрифтов Windows

Name: FontCache

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Кэш шрифтов Windows Presentation Foundation 3.0.0.0

Description: Оптимизирует производительность приложений Windows Presentation Foundation (WPF) путем кэширования обычно используемых данных шрифтов.

Приложения WPF запускают эту службу, если она еще не запущена. Ее можно отключить, однако это ухудшит производительность приложений WPF.

DisplayName: {0} Кэш шрифтов Windows Presentation Foundation 3.0.0.0

Name: FontCache3.0.0.0

PathName:

C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Клиент групповой политики

Description: Данная служба отвечает за применение параметров, настроенных администраторами для компьютеров и пользователей с помощью компонента

"Групповая политика". Если эта служба отключена, параметры не будут применяться, а

приложениями и компонентами будет невозможно управлять через групповую политику. В этом случае могут не работать компоненты или приложения, зависящие от компонента "Групповая политика".

DisplayName: {0} Клиент групповой политики

Name: gpssvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба Google Update (gupdate)

Description: Следите за тем, чтобы ваше ПО Google всегда обновлялось. Если отключить или остановить эту службу, ваше ПО Google не будет обновляться. Это может поставить безопасность под угрозу, а также привести к тому, что некоторые функции перестанут работать. Эта служба удаляется автоматически, если нет ПО Google, которое ее использует.

DisplayName: {0} Служба Google Update (gupdate)

Name: gupdate

PathName: "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба Google Update (gupdatem)

Description: Следите за тем, чтобы ваше ПО Google всегда обновлялось. Если отключить или остановить эту службу, ваше ПО Google не будет обновляться. Это может поставить безопасность под угрозу, а также привести к тому, что некоторые функции перестанут работать. Эта служба удаляется автоматически, если нет ПО Google, которое ее использует.

DisplayName: {0} Служба Google Update (gupdatem)

Name: gupdatem

PathName: "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Доступ к HID-устройствам

Description: Активирует и поддерживает использование клавиш быстрого вызова на клавиатурах, пультов дистанционного управления и других устройств мультимедиа. Отключение этой службы не рекомендуется.

DisplayName: {0} Доступ к HID-устройствам

Name: hidserv

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True



Win32\_Service instance

Caption: Поставщик домашней группы

Description: Выполнение сетевых задач, связанных с настройкой и обслуживанием домашних групп. Если эта служба остановлена или отключена, возможны ошибки при обнаружении других домашних групп, а также ошибки в работе собственной домашней группы. Отключение этой службы не рекомендуется.

DisplayName: {0} Поставщик домашней группы

Name: HomeGroupProvider

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба Windows Mobile Hotspot

Description: Позволяет использовать соединение для передачи данных на другом устройстве.

DisplayName: {0} Служба Windows Mobile Hotspot

Name: icssvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба сборщика ETW Internet Explorer

Description: Служба сборщика ETW для Internet Explorer. Собирает в реальном времени события ETW и обрабатывает их.

DisplayName: {0} Служба сборщика ETW Internet Explorer

Name: IEEtwCollectorService

PathName: C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe /V

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой подлинности

Description: Служба IKEEXT содержит модули для работы с ключами в Интернете (IKE) и по протоколу IP с проверкой подлинности (AuthIP). Эти модули для работы с ключами используются при проверке подлинности и обмене ключами в протоколе безопасности IP (IPsec). Остановка или отключение службы IKEEXT ведет к отключению обмена ключами IKE и AuthIP с другими компьютерами. Как правило, IPsec настроен на использование IKE или AuthIP; таким образом, остановка или отключение службы IKEEXT может привести к сбою в работе IPsec и поставить под угрозу безопасность системы. Настоятельно рекомендуется, чтобы служба IKEEXT была включена.

DisplayName: {0} Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой подлинности

Name: IKEEXT

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Вспомогательная служба IP

Description: Обеспечивает возможность туннельного подключения с помощью технологий туннелирования для IP версии 6 (6to4, ISATAP, порты прокси и Teredo), а также IP-HTTPS. Если остановить эту службу, компьютер не сможет использовать дополнительные возможности подключения, предоставляемые этими технологиями.

DisplayName: {0} Вспомогательная служба IP

Name: iphlpsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Сервис iPod

Description: Сервис управления аппаратным обеспечением iPod

DisplayName: {0} Сервис iPod

Name: iPod Service

PathName: "C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Изоляция ключей CNG

Description: Служба изоляции ключей CNG размещается в процессе LSA. Эта служба обеспечивает изоляцию процесса ключа для закрытых ключей и связанных операций криптографии, как того требуют общие критерии. Эта служба хранит и использует долгоживущие ключи в безопасном процессе в соответствии с требованиями общих критериев.

DisplayName: {0} Изоляция ключей CNG

Name: KeyIso

PathName: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: KtmRm для координатора распределенных транзакций

Description: Координирует транзакции между MS DTC и диспетчером транзакций ядра (KTM). Если данная служба не требуется, рекомендуется не запускать ее. Если она потребуется, MS DTC или KTM автоматически запустят ее. Если служба отключена, то при взаимодействии MS DTC с диспетчером транзакций ядра будут возникать ошибки и запуск всех служб, явно зависящих от нее, станет невозможным.

DisplayName: {0} KtmRm для координатора распределенных транзакций  
Name: KtmRm  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkServiceAndNoImpersonation  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сервер

Description: Поддерживает общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение. Если служба остановлена, такие функции не удастся выполнить. Если данная служба отключена, не удастся запустить любые явно зависящие службы.

DisplayName: {0} Сервер

Name: LanmanServer

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Рабочая станция

Description: Создает и поддерживает клиентские сетевые подключения к удаленным серверам по протоколу SMB. Если данная служба будет остановлена, эти подключения станут недоступными. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Рабочая станция

Name: LanmanWorkstation

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба географического положения

Description: Эта служба отслеживает местоположение системы и управляет геозонами (географическими расположениями, с которыми сопоставлены события). Если отключить эту службу, приложения не смогут получать и использовать уведомления для географического положения и геозон.

DisplayName: {0} Служба географического положения

Name: Ifsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба Windows License Manager

Description: Обеспечивает поддержку инфраструктуры для Магазина Windows. Эта служба запускается по требованию, и при ее отключении контент, приобретенный с помощью

Магазина Windows, не будет работать правильно.

DisplayName: {0} Служба Windows License Manager

Name: LicenseManager

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Тополог канального уровня

Description: Создает карту сети, содержащую сведения о топологии компьютеров и устройств (подключений), а также метаданные, описывающие каждый компьютер и устройство. Если эта служба отключена, карта сети будет работать неправильно.

DisplayName: {0} Тополог канального уровня

Name: lltdsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP

Description: Осуществляет поддержку NetBIOS через службу TCP/IP (NetBT) и разрешение имен NetBIOS для клиентов в сети, позволяя пользователям получать общий доступ к файлам, принтерам, а также подключаться к сети. Если данная служба остановлена, эти функции могут быть недоступны. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP

Name: lmhosts

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: LSM

Description:

DisplayName: {0} LSM

Name: LSM

PathName:

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер скачанных карт

Description: Служба Windows, обеспечивающая доступ приложений к скачанным картам. Эта служба запускается по требованию приложением, которому необходим доступ к скачанным картам. Если вы отключите эту службу, приложения не смогут работать с картами.

DisplayName: {0} Диспетчер скачанных карт  
Name: MapsBroker  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Брандмауэр Windows  
Description: Брандмауэр Windows помогает предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру через Интернет или сеть.  
DisplayName: {0} Брандмауэр Windows  
Name: MpsSvc  
PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork  
Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Координатор распределенных транзакций  
Description: Координация транзакций, охватывающих несколько диспетчеров ресурсов, таких как базы данных, очереди сообщений и файловые системы. Если остановить данную службу, то такие транзакции будут выполняться с ошибкой. Если данная служба отключена, то запуск любых явно зависящих от нее служб станет невозможен.  
DisplayName: {0} Координатор распределенных транзакций  
Name: MSDTC  
PathName: C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба инициатора Майкрософт iSCSI  
Description: Управляет сеансами Интернет-SCSI (iSCSI) между компьютером и удаленными целевыми устройствами iSCSI. Если эта служба остановлена, компьютер не сможет выполнить вход в систему или получить доступ к целевым устройствам iSCSI. Если данная служба отключена, ни одну явно зависящую от нее службу запустить не удастся.  
DisplayName: {0} Служба инициатора Майкрософт iSCSI  
Name: MSiSCSI  
PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Установщик Windows  
Description: Позволяет добавлять, изменять и удалять приложения, предоставленные пакетом установщика Windows (\*.msi, \*.msp). Если эта служба отключена, запуск любых явно зависящих от нее служб невозможен.

DisplayName: {0} Установщик Windows  
Name: msiserver  
PathName: C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Помощник по подключению к сети  
Description: Вывод уведомления о состоянии DirectAccess для компонентов пользовательского интерфейса  
DisplayName: {0} Помощник по подключению к сети  
Name: NcaSvc  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvc  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Посредник подключений к сети  
Description: Подключения к посредникам, позволяющие приложениям Магазина Windows получать уведомления из Интернета.  
DisplayName: {0} Посредник подключений к сети  
Name: NcbService  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted  
Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Автоматическая настройка сетевых устройств  
Description: Служба автоматической установки подключенных к сети устройств отслеживает и устанавливает подходящие устройства, которые подключаются к подходящей сети. Остановка или отключение этой службы не позволит Windows автоматически обнаруживать и устанавливать подходящие устройства, подключенные к сети. Однако пользователи могут вручную добавлять подключенные к сети устройства на ПК через пользовательский интерфейс.  
DisplayName: {0} Автоматическая настройка сетевых устройств  
Name: NcdAutoSetup  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сетевой вход в систему  
Description: Обеспечивает безопасный канал связи между этим компьютером и контроллером домена для проверки подлинности пользователей и служб. Если эта служба остановлена, компьютер может быть неспособен проверять подлинность пользователей и служб и контроллер домена не может регистрировать DNS-записи.

Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Сетевой вход в систему

Name: Netlogon

PathName: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сетевые подключения

Description: Управляет объектами папки ''Сеть и удаленный доступ к сети'', отображающей свойства локальной сети и подключений удаленного доступа.

DisplayName: {0} Сетевые подключения

Name: Netman

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба списка сетей

Description: Определяет сети, к которым подключен компьютер, собирает и хранит данные о свойствах этих сетей и оповещает приложения об изменении этих свойств.

DisplayName: {0} Служба списка сетей

Name: netprofm

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: NetSetupSvc

Description:

DisplayName: {0} NetSetupSvc

Name: NetSetupSvc

PathName:

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба общего доступа к портам Net.Tcp

Description: Предоставляет возможность совместного использования TCP-портов по протоколу Net.Tcp.

DisplayName: {0} Служба общего доступа к портам Net.Tcp

Name: NetTcpPortSharing

PathName: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Контейнер службы Microsoft Passport

Description: Управляет ключами удостоверений локального пользователя, используемыми для проверки подлинности пользователя для поставщиков удостоверений, а также виртуальными смарт-картами TPM. Если эта служба отключена, ключи удостоверений локального пользователя и виртуальные смарт-карты TPM будут недоступны. Рекомендуется не перенастраивать службу.

DisplayName: {0} Контейнер службы Microsoft Passport

Name: NgcCtnrSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Служба Microsoft Passport

Description: Обеспечивает изоляцию процесса для ключей шифрования, используемых для проверки подлинности для связанных поставщиков удостоверений пользователя. Если эта служба отключена, все варианты использования этих ключей и управления ими не будут доступны, включая вход в систему компьютера и единый вход для приложений и веб-сайтов. Эта служба запускается и останавливается автоматически. Не рекомендуется перенастраивать эту службу.

DisplayName: {0} Служба Microsoft Passport

Name: NgcSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Служба сведений о подключенных сетях

Description: Собирает и сохраняет сведения о конфигурации сети и уведомляет программы при изменении этих сведений. Если данная служба будет остановлена, сведения о конфигурации могут стать недоступными. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Служба сведений о подключенных сетях

Name: NlaSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

Started: True

#### Win32\_Service instance

Caption: Служба интерфейса сохранения сети

Description: Эта служба отправляет сетевые уведомления (например, о добавлении или удалении интерфейса и т. п.) клиентам пользовательских режимов. Остановка этой службы вызовет отключение от сети. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.



DisplayName: {0} Служба интерфейса сохранения сети  
Name: nsi  
PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService  
Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Office 64 Source Engine

Description: Сохранение установочных файлов для последующего обновления и восстановления продукта. Используется также для загрузки обновленных версий программы установки и отчетов об ошибках Watson.

DisplayName: {0} Office 64 Source Engine

Name: ose64

PathName: "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE"

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер удостоверения сетевых участников

Description: Предоставляет службы идентификации для протокола однорангового разрешения имен (PNRP) и группировки одноранговой сети. В случае запрещения службы для протокола однорангового разрешения имен (PNRP) и группировки одноранговой сети, а также некоторые приложения, например домашняя группа и Remote Assistance, могут оказаться неработоспособными.

DisplayName: {0} Диспетчер удостоверения сетевых участников

Name: p2pimsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Группировка сетевых участников

Description: Включает многосторонние взаимодействия с помощью группировки одноранговой сети. При отключении некоторые приложения, например, домашняя группа, могут перестать работать.

DisplayName: {0} Группировка сетевых участников

Name: p2psvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба помощника по совместимости программ

Description: Обеспечивает поддержку помощника по совместимости программ. Он следит за программами, устанавливаемыми и запускаемыми пользователем, и обнаруживает известные проблемы, связанные с совместимостью. Если остановить

данную службу, то помощник по совместимости программ будет работать неправильно.

DisplayName: {0} Служба помощника по совместимости программ

Name: PcaSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: BranchCache

Description: Эта служба кэширует сетевое содержимое, полученное от кэширующих узлов локальной подсети.

DisplayName: {0} BranchCache

Name: PeerDistSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k PeerDist

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Хост библиотеки счетчика производительности

Description: Позволяет удаленным пользователям и 64-разрядным процессам запрашивать счетчики производительности, предоставляемые 32-разрядными библиотеками.

DisplayName: {0} Хост библиотеки счетчика производительности

Name: PerfHost

PathName: C:\WINDOWS\SysWow64\perfhst.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Телефонная связь

Description: Управляет состоянием телефонной связи на устройстве

DisplayName: {0} Телефонная связь

Name: PhoneSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Журналы и оповещения производительности

Description: Служба журналов производительности и оповещений собирает данные с локальных и удаленных компьютеров соответственно заданным параметрам расписания, а затем записывает данные в журнал или выдает оповещение. Если данная служба остановлена, все сведения о производительности не собираются. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запущены не будут.

DisplayName: {0} Журналы и оповещения производительности

Name: pla

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Plug and Play

Description: Позволяет компьютеру распознавать изменения в установленном оборудовании и подстраиваться под них, либо не требуя вмешательства пользователя, либо сводя его к минимуму. Остановка или отключение этой службы может привести к нестабильной работе системы.

DisplayName: {0} Plug and Play

Name: PlugPlay

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба публикации имен компьютеров PNRP

Description: Эта служба публикует имя компьютера посредством протокола однорангового разрешения имен (Peer Name Resolution Protocol). Конфигурация управляется посредством команды netsh с контекстом "p2p pnrp peer"

DisplayName: {0} Служба публикации имен компьютеров PNRP

Name: PNRPAutoReg

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Протокол PNRP

Description: Разрешает безсерверное одноранговое разрешение имен через Интернет. В случае запрещения некоторые приложения для одноранговых сетей и совместной работы, такие как Remote Assistance, могут оказаться неработоспособными.

DisplayName: {0} Протокол PNRP

Name: PNRPsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Агент политики IPsec

Description: Безопасность протокола IP (IPsec) поддерживает проверку подлинности кэширующих узлов на сетевом уровне, проверку подлинности источника данных, проверку целостности данных, их конфиденциальность (шифрование) и защиту повторения. Эта служба вводит в действие политики IPsec, созданные с помощью оснастки "Политики IP-безопасности" или средством командной строки "netsh ipsec". Остановка этой службы может привести к возникновению проблем с сетевыми

подключениями, если политика требует, чтобы соединения использовали IPsec. Кроме того, если остановлена эта служба, то удаленное управление брандмауэром Windows недоступно.

DisplayName: {0} Агент политики IPsec

Name: PolicyAgent

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Питание

Description: Управляет политикой питания и отправкой уведомлений политики питания.

DisplayName: {0} Питание

Name: Power

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Расширения и уведомления для принтеров

Description: Эта служба открывает пользовательские диалоговые окна для принтеров и обрабатывает уведомления от удаленного сервера печати или принтера. Если вы ее отключите, то не сможете видеть расширения и уведомления для принтеров.

DisplayName: {0} Расширения и уведомления для принтеров

Name: PrintNotify

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k print

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба профилей пользователей

Description: Эта служба отвечает за загрузку и выгрузку профилей пользователей. Если эту службу остановить или отключить, пользователи не смогут входить в систему и выходить из нее, в приложениях могут возникать проблемы при обращении к данным пользователей, а компоненты, зарегистрированные для получения уведомлений о событиях профилей, не будут их получать.

DisplayName: {0} Служба профилей пользователей

Name: ProfSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Quality Windows Audio Video Experience

Description: Quality Windows Audio Video Experience (qWave) - сетевая платформа для потоковой передачи аудио и видео в домашних сетях на основе IP-протокола.

Платформа qWave обеспечивает более высокую производительность и надежность потоковой передачи аудио и видео, обеспечивая необходимое качество обслуживания сети для аудио- и видеоприложений. Платформа содержит механизмы управления доступом, отслеживания и принудительного выполнения, получения данных приложений и установки приоритета трафика.

DisplayName: {0} Quality Windows Audio Video Experience

Name: QWAVE

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа

Description: Создает подключение к удаленной сети, когда программа обращается к удаленному DNS- или NetBIOS-имени или адресу.

DisplayName: {0} Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа

Name: RasAuto

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер подключений удаленного доступа

Description: Управляет подключениями удаленного доступа и виртуальной частной сети (VPN) с данного компьютера к Интернету или другим удаленным сетям. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Диспетчер подключений удаленного доступа

Name: RasMan

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Маршрутизация и удаленный доступ

Description: Предлагает услуги маршрутизации организациям в локальной и глобальной сетях.

DisplayName: {0} Маршрутизация и удаленный доступ

Name: RemoteAccess

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Удаленный реестр

Description: Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом компьютере. Если эта служба остановлена, реестр может быть изменен только

локальными пользователями, работающими на этом компьютере. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Удаленный реестр

Name: RemoteRegistry

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k localService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба демонстрации магазина

Description: Служба демонстрации магазина контролирует действия устройства, когда на нем используется режим демонстрации магазина.

DisplayName: {0} Служба демонстрации магазина

Name: RetailDemo

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сопоставитель конечных точек RPC

Description: Обеспечивает разрешение идентификаторов интерфейсов RPC до конечных точек транспорта. Если эта служба остановлена или отключена, программы, использующие службы удаленного вызова процедур (RPC), не смогут работать.

DisplayName: {0} Сопоставитель конечных точек RPC

Name: RpcEptMapper

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Локатор удаленного вызова процедур (RPC)

Description: В Windows 2003 и более ранних версиях Windows служба "Локатор удаленного вызова процедур (RPC)" управляла базой данных службы имен RPC. В Windows Vista и более поздних версиях Windows эта служба не выполняет каких-либо функций и присутствует для обеспечения совместимости с устаревшими приложениями.

DisplayName: {0} Локатор удаленного вызова процедур (RPC)

Name: RpcLocator

PathName: C:\WINDOWS\system32\locator.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Удаленный вызов процедур (RPC)

Description: Служба RPCSS — это диспетчер служб для COM- и DCOM-серверов. Она выполняет запросы активации объектов, разрешение экспортера объектов и распределенный сбор мусора для этих серверов. Если отключить или остановить эту

службу, то программы, использующие COM или DCOM, будут работать неправильно.

Отключать службу RPCSS не рекомендуется.

DisplayName: {0} Удаленный вызов процедур (RPC)

Name: RpcSs

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер учетных записей безопасности

Description: Запуск этой службы служит для других служб сигналом о том, что диспетчер учетных записей безопасности (SAM) готов к приему запросов. При отключении данной службы другие службы в системе не получают уведомления о готовности SAM, что в свою очередь может помешать корректному запуску этих служб. Не следует отключать эту службу.

DisplayName: {0} Диспетчер учетных записей безопасности

Name: SamSs

PathName: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Смарт-карта

Description: Управляет доступом к устройствам чтения смарт-карт. Если эта служба остановлена, этот компьютер не сможет считывать смарт-карты. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Смарт-карта

Name: SCardSvr

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба перечисления устройств чтения смарт-карт

Description: Создает узлы программного устройства для всех устройств чтения смарт-карт, доступных в указанном сеансе. Если эта служба отключена, перечисление устройств чтения смарт-карт API-интерфейсами WinRT будет недоступно.

DisplayName: {0} Служба перечисления устройств чтения смарт-карт

Name: ScDeviceEnum

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Планировщик заданий

Description: Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на

этом компьютере. Данная служба также отвечает за выполнение нескольких критически важных системных задач Windows. Если эта служба остановлена, эти задачи не могут быть запущены в установленное расписанием время. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Планировщик заданий

Name: Schedule

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Политика удаления смарт-карт

Description: Позволяет настроить систему так, чтобы рабочий стол блокировался при извлечении смарт-карты.

DisplayName: {0} Политика удаления смарт-карт

Name: SCPolicySvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Программа архивации данных

Description: Обеспечивает функции архивации и восстановления Windows.

DisplayName: {0} Программа архивации данных

Name: SDRSVC

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k SDRSVC

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Вторичный вход в систему

Description: Позволяет запускать процессы от имени другого пользователя. Если эта служба остановлена, этот тип регистрации пользователя недоступен. Если эта служба отключена, то нельзя запустить другие службы, которые явно зависят от нее.

DisplayName: {0} Вторичный вход в систему

Name: seclogon

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба уведомления о системных событиях

Description: Ведет наблюдение за системными событиями и уведомляет подписчиков системы событий COM+ об этих событиях.

DisplayName: {0} Служба уведомления о системных событиях

Name: SENS



PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба данных датчиков

Description: Получение данных различных датчиков

DisplayName: {0} Служба данных датчиков

Name: SensorDataService

PathName: C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба датчиков

Description: Служба сенсоров управляет различными функциями сенсоров. Управляет Простой ориентацией устройства (SDO) и Журнал сенсоров. Загружает простой датчик ориентации устройства, который передает сведения об изменениях в ориентации устройства. Если эта служба остановлена или отключена, простой датчик ориентации устройства не будет загружаться и автоповорот не будет работать. Наполнение журнала датчиков также будет прекращено.

DisplayName: {0} Служба датчиков

Name: SensorService

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба наблюдения за датчиками

Description: Ведет наблюдение за различными датчиками для предоставления доступа к данным адаптации к системному и пользовательскому состоянию. В случае остановки или отключения этой службы корректировка яркости дисплея в соответствии с освещенностью не производится. Остановка этой службы также может повлиять на другие функции системы.

DisplayName: {0} Служба наблюдения за датчиками

Name: SensrSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Настройка сервера удаленных рабочих столов

Description: Служба настройки сервера удаленных рабочих столов (RDCS) отвечает за все действия, связанные с настройкой и обслуживанием сеансов служб удаленных рабочих столов и удаленного доступа, для которых необходим контекст SYSTEM. Это касается временных папок сеансов, тем и сертификатов удаленных рабочих столов.

DisplayName: {0} Настройка сервера удаленных рабочих столов  
Name: SessionEnv  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  
Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)  
Description: Предоставляет службы трансляции сетевых адресов, адресации, разрешения имен и службы предотвращения вторжения для домашней сети или сети небольшого офиса.  
DisplayName: {0} Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)  
Name: SharedAccess  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Определение оборудования оболочки  
Description: Предоставляет уведомления для событий автозапуска на различных устройствах.  
DisplayName: {0} Определение оборудования оболочки  
Name: ShellHWDetection  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs  
Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Skype Updater  
Description: Enables the detection, download and installation of updates for Skype.  
DisplayName: {0} Skype Updater  
Name: SkypeUpdate  
PathName: "C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe"  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: SMP дисковых пространств (Майкрософт)  
Description: Служба узла для поставщика управления дисковыми пространствами (Майкрософт). Если эта служба остановлена или отключена, дисковыми пространствами невозможно управлять.  
DisplayName: {0} SMP дисковых пространств (Майкрософт)  
Name: smphost  
PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k smphost  
Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба маршрутизатора SMS Microsoft Windows.

Description: Перенаправляет сообщения на основе правил на соответствующие клиенты.

DisplayName: {0} Служба маршрутизатора SMS Microsoft Windows.

Name: SmsRouter

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Ловушка SNMP

Description: Принимает сообщения перехвата, созданные локальными или удаленными агентами SNMP и пересылает их программам управления SNMP, запущенными на этом компьютере. Если эта служба остановлена, программы на основе SNMP на данном компьютере перестанут получать сообщения перехвата. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Ловушка SNMP

Name: SNMPTRAP

PathName: C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер печати

Description: Эта служба позволяет ставить задания печати в очередь и обеспечивает взаимодействие с принтером. Если ее отключить, вы не сможете выполнять печать и видеть свои принтеры.

DisplayName: {0} Диспетчер печати

Name: Spooler

PathName: C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Защита программного обеспечения

Description: Разрешает скачивание, установку и принудительное применение цифровых лицензий для Windows и приложений Windows. Если служба отключена, возможно, операционная система и лицензированные приложения будут работать в режиме уведомления. Настоятельно рекомендуется не отключать службу защиты программного обеспечения.

DisplayName: {0} Защита программного обеспечения

Name: sppsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: SQL Server, службы синхронизации контроля версий

Description: Предоставляет интерфейс для резервного копирования и восстановления Microsoft SQL Server с использованием инфраструктуры Windows VSS.

DisplayName: {0} SQL Server, службы синхронизации контроля версий

Name: SQLWriter

PathName: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Обнаружение SSDP

Description: Обнаруживает сетевые устройства и службы, использующие протокол обнаружения SSDP, такие как устройства UPnP. Также объявляет устройства и службы SSDP, работающие на локальном компьютере. Если эта служба остановлена, обнаружение устройств, использующих SSDP, не будет выполняться. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Обнаружение SSDP

Name: SSDPSRV

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба SSTP

Description: Обеспечивает поддержку протокола SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) для подключения к удаленным компьютерам с помощью VPN. Если эта служба отключена, пользователи не смогут использовать SSTP для доступа к удаленным серверам.

DisplayName: {0} Служба SSTP

Name: SstpSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба репозитория состояний

Description: Обеспечивает поддержку требуемой инфраструктуры для модели приложения.

DisplayName: {0} Служба репозитория состояний

Name: StateRepository

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба загрузки изображений Windows (WIA)

Description: Обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер

DisplayName: {0} Служба загрузки изображений Windows (WIA)

Name: stisvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба хранилища

Description: Предоставление служб, обеспечивающих параметры памяти и расширение внешнего хранилища

DisplayName: {0} Служба хранилища

Name: StorSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Быстрая проверка

Description: Проверяет потенциальные повреждения файловой системы.

DisplayName: {0} Быстрая проверка

Name: svsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Программный поставщик теневого копирования (Microsoft)

Description: Управляет программным созданием теневых копий службой теневого копирования тома. Если эта служба остановлена, то управление программным созданием теневых копий невозможно. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Программный поставщик теневого копирования (Microsoft)

Name: swprv

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k swprv

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Superfetch

Description: Поддерживает и улучшает производительность системы.

DisplayName: {0} Superfetch

Name: SysMain

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Брокер системных событий

Description: Координирует выполнение фоновой работы для приложения WinRT. Если эта служба остановлена или отключена, фоновую работу невозможно инициировать.

DisplayName: {0} Брокер системных событий

Name: SystemEventsBroker

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода

Description: Обеспечивает функционирование пера и рукописного ввода для сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода

DisplayName: {0} Служба сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода

Name: TabletInputService

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Телефония

Description: Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием на этом компьютере, а также через ЛВС - на серверах, где запущена соответствующая служба.

DisplayName: {0} Телефония

Name: TapiSrv

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Службы удаленных рабочих столов

Description: Разрешает пользователям интерактивное подключение к удаленному компьютеру. Удаленный рабочий стол и сервер, обслуживающий сеансы подключения к удаленному рабочему столу, зависят от данной службы. Чтобы запретить удаленное использование данного компьютера, необходимо открыть панель управления, дважды щелкнуть компонент "Свойства системы" и затем на вкладке "Удаленный доступ" снять соответствующие флажки.

DisplayName: {0} Службы удаленных рабочих столов

Name: TermService

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Темы

Description: Управление темами оформления.

DisplayName: {0} Темы

Name: Themes

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Управление уровнями хранилища

Description: Оптимизирует размещение данных в уровнях хранилища всех многоуровневых пространств в системе.

DisplayName: {0} Управление уровнями хранилища

Name: TieringEngineService

PathName: C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сервер моделей данных плиток

Description: Сервер плиток для обновления плиток.

DisplayName: {0} Сервер моделей данных плиток

Name: tiledatamodelsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Брокер времени

Description: Координирует выполнение фоновой работы для приложения WinRT. Если эта служба остановлена или отключена, фоновую работу невозможно инициировать.

DisplayName: {0} Брокер времени

Name: TimeBroker

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Клиент отслеживания изменившихся связей

Description: Поддерживает связи NTFS-файлов, перемещаемых в пределах компьютера или между компьютерами в сети.

DisplayName: {0} Клиент отслеживания изменившихся связей

Name: TrkWks

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Установщик модулей Windows

Description: Позволяет выполнять установку, изменение и удаление обновлений Windows и дополнительных компонентов. Если эта служба отключена, установка или удаление обновлений Windows могут не работать на этом компьютере.

DisplayName: {0} Установщик модулей Windows

Name: TrustedInstaller

PathName: C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Автоматическое обновление часового пояса

Description: Автоматическая настройка часового пояса для системы.

DisplayName: {0} Автоматическое обновление часового пояса

Name: tzautoupdate

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Обнаружение интерактивных служб

Description: Включает уведомление пользователя о необходимости пользовательского ввода для интерактивных служб, которое предоставляет доступ к диалоговым окнам, созданным интерактивными службами, по мере их появления. Если данная служба будет остановлена, уведомления новых диалоговых окон интерактивных служб не будут работать, и доступ к диалоговым окнам интерактивных служб станет невозможен. Если данная служба отключена, ни уведомления новых диалоговых окон интерактивных служб, ни доступ к этим окнам не будут работать.

DisplayName: {0} Обнаружение интерактивных служб

Name: UIODetect

PathName: C:\WINDOWS\system32\UIODetect.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов

Description: Позволяет выполнить перенаправление принтеров, драйверов или портов для подключений к удаленному рабочему столу

DisplayName: {0} Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов

Name: UmRdpService



PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Узел универсальных PNP-устройств

Description: Позволяет размещать устройства UPnP на этом компьютере. Если эта служба остановлена, все UPnP-устройства прекратят работу, и добавить дополнительные устройства будет невозможно. Если данная служба отключена, все явно зависящие от нее службы запустить не удастся.

DisplayName: {0} Узел универсальных PNP-устройств

Name: upnphost

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер пользователей

Description: Диспетчер пользователей предоставляет компоненты среды выполнения, необходимые для взаимодействия нескольких пользователей. Если эта служба остановлена, некоторые приложения могут работать неправильно.

DisplayName: {0} Диспетчер пользователей

Name: UserManager

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Обновление службы оркестратора

Description: UsoSvc

DisplayName: {0} Обновление службы оркестратора

Name: UsoSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Validity WBF Policy Service

Description: Validity WBF Policy Service

DisplayName: {0} Validity WBF Policy Service

Name: valWBFPolicyService

PathName: C:\WINDOWS\system32\valWBFPolicyService.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер учетных данных

Description: Обеспечивает защищенное хранение и извлечение учетных данных пользователей, приложений и служебных пакетов.

DisplayName: {0} Диспетчер учетных данных

Name: VaultSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Виртуальный диск

Description: Предоставление служб управления дисками, томами, файловыми системами и массивами запоминающих устройств.

DisplayName: {0} Виртуальный диск

Name: vds

PathName: C:\WINDOWS\System32\vds.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Интерфейс гостевой службы Hyper-V

Description: Интерфейс для взаимодействия узла Hyper-V с определенными службами, которые выполняются на виртуальной машине.

DisplayName: {0} Интерфейс гостевой службы Hyper-V

Name: vmicguestinterface

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба пульса (Hyper-V)

Description: Эта служба следит за состоянием виртуальной машины и регулярно генерирует пульс. Она помогает выявлять выполняющиеся виртуальные машины, которые перестали отвечать.

DisplayName: {0} Служба пульса (Hyper-V)

Name: vmicheartbeat

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ICService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба обмена данными (Hyper-V)

Description: Служба предоставляет механизм обмена данными между виртуальной машиной и операционной системой физического компьютера.

DisplayName: {0} Служба обмена данными (Hyper-V)

Name: vmickvpxchange

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба виртуализации удаленных рабочих столов Hyper-V

Description: Эта служба предоставляет платформу для обмена данными между виртуальной машиной и операционной системой физического компьютера.

DisplayName: {0} Служба виртуализации удаленных рабочих столов Hyper-V

Name: vmicrdv

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ICService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба завершения работы в качестве гостя (Hyper-V)

Description: Она также предоставляет механизм завершения работы операционной системы этой виртуальной машины с помощью интерфейса управления физического компьютера.

DisplayName: {0} Служба завершения работы в качестве гостя (Hyper-V)

Name: vmicshutdown

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба синхронизации времени Hyper-V

Description: Служба синхронизирует таймеры этой виртуальной машины и физического компьютера.

DisplayName: {0} Служба синхронизации времени Hyper-V

Name: vmictimesync

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба сеансов виртуальных машин Hyper-V

Description: Обеспечивает механизм управления виртуальной машиной через PowerShell с помощью сеанса виртуальной машины без виртуальной сети.

DisplayName: {0} Служба сеансов виртуальных машин Hyper-V

Name: vmicvmsession

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба запросов на теневое копирование томов Hyper-V

Description: Согласовывает обмен данными, необходимыми при использовании службы

теневого копирования томов для резервного копирования приложений и данных на этой виртуальной машине с операционной системы физического компьютера.

DisplayName: {0} Служба запросов на теневое копирование томов Hyper-V

Name: vmicvss

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Теневое копирование тома

Description: Управляет созданием теневых копий (контрольных точек состояния)

дисковых томов, которые используются для архивации и восстановления или для иных целей. Если эта служба остановлена, теневые копии томов для восстановления не будут доступны и архивация и восстановление могут не работать. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Теневое копирование тома

Name: VSS

PathName: C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Visual Studio Standard Collector Service

Description: Visual Studio Data Collection Service. When running, this service collects real-time ETW events and processes them.

DisplayName: {0} Visual Studio Standard Collector Service

Name: VSStandardCollectorService140

PathName: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Team Tools\DiagnosticsHub\Collector\StandardCollector.Service.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба времени Windows

Description: Управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети. Если эта служба остановлена, синхронизация даты и времени не будет доступна.

Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Служба времени Windows

Name: W32Time

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба бумажника

Description: Содержит объекты, используемые клиентами бумажника

DisplayName: {0} Служба бумажника

Name: WalletService

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k appmodel

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба модуля архивации на уровне блоков

Description: Служба WBENGINE используется архивацией данных для выполнения операций архивации и восстановления. Если пользователь остановит эту службу, это может привести к ошибке текущей операции архивации или восстановления.

Отключение этой службы может привести к отключению операций архивации и восстановления, использующих архивацию данных на этом компьютере.

DisplayName: {0} Служба модуля архивации на уровне блоков

Name: wbengine

PathName: "C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe"

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Биометрическая служба Windows

Description: Биометрическая служба Windows предназначена для сбора, сравнения, обработки и хранения биометрических данных в клиентских приложениях без получения непосредственного доступа к биометрическим образцам или оборудованию. Эта служба размещается в привилегированном процессе SVCHOST.

DisplayName: {0} Биометрическая служба Windows

Name: WbioSrv

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер подключений Windows

Description: Принимает решения об автоматическом подключении или отключении, исходя из доступных для ПК параметров подключения к сети, и позволяет управлять подключениями к сети с помощью параметров групповой политики.

DisplayName: {0} Диспетчер подключений Windows

Name: Wcmsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Немедленные подключения Windows - регистратор настройки

Description: Служба WCNCSVC содержит конфигурацию Windows Connect Now

(реализация протокола WPS от Майкрософт). Она используется для параметров параметров беспроводных сетей для точки доступа или Wi-Fi-устройства. Служба запускается программно при необходимости.

DisplayName: {0} Немедленные подключения Windows - регистратор настройки

Name: wcnscsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Цветовая система Windows (WCS)

Description: Служба WcsPlugInService размещает подключаемые модули модели устройства цветов цветовой системы Windows и модели сопоставления палитры сторонних поставщиков. Эти подключаемые модули представляют собой предоставленные сторонними поставщиками расширения модели устройства основных цветов цветовой системы Windows и модели сопоставления палитры. Остановка или отключение службы WcsPlugInService приведет к отключению этой возможности расширения. Система цветов Windows будет выполнять обработку в соответствии со своей основной моделью, а не обработку, предложенную поставщиком. Это может привести к неточному отображению цветов.

DisplayName: {0} Цветовая система Windows (WCS)

Name: WcsPlugInService

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wcssvc

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Узел службы диагностики

Description: Узел службы диагностики используется службой политики диагностики для размещения средств диагностики, запускаемых в контексте локальной службы. Если остановить эту службу, некоторые средства диагностики, зависящие от нее, не смогут работать.

DisplayName: {0} Узел службы диагностики

Name: WdiServiceHost

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Узел системы диагностики

Description: Узел системы диагностики используется службой политики диагностики для размещения средств диагностики, запускаемых в контексте локальной системы. Если остановить эту службу, некоторые средства диагностики, зависящие от нее, не смогут работать.

DisplayName: {0} Узел системы диагностики

Name: WdiSystemHost

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба проверки сети Защитника Windows

Description: Позволяет защититься от попыток вторжения, нацеленных на известные и вновь обнаруженные уязвимости в сетевых протоколах

DisplayName: {0} Служба проверки сети Защитника Windows

Name: WdNisSvc

PathName: "C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Веб-клиент

Description: Позволяет Windows-программам создавать, получать доступ и изменять файлы, хранящиеся в Интернете. Если эта служба остановлена, эти функции не доступны. Если эта служба отключена, любые службы, которые явно зависят от нее, не могут быть запущены.

DisplayName: {0} Веб-клиент

Name: WebClient

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сборщик событий Windows

Description: Эта служба управляет постоянными подписками на события от удаленных источников, поддерживающих протокол WS-Management. Сюда входят журналы событий Windows Vista, оборудование, а также источники с интерфейсом IPMI. Эта служба хранит пересылаемые события в локальном журнале событий. Если эта служба остановлена или отключена, подписки на события не могут быть созданы и отправленные события не могут быть приняты.

DisplayName: {0} Сборщик событий Windows

Name: Wecsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба узла поставщика шифрования Windows

Description: Служба узла поставщика шифрования Windows является брокером между функциями шифрования, предоставляемыми сторонними поставщиками, и процессами, которым требуется оценивать и применять политики EAS. При остановке этой службы

станут недействительными проверки соответствия EAS, которые были установлены подключенными учетными записями почты

DisplayName: {0} Служба узла поставщика шифрования Windows

Name: WEPHOSTSVC

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WepHostSvcGroup

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Поддержка элемента панели управления "Отчеты о проблемах и их решениях"

Description: Эта служба обеспечивает просмотр, отправку и удаление отчетов о проблемах системного уровня для элемента панели управления "Отчеты о проблемах и их решениях".

DisplayName: {0} Поддержка элемента панели управления "Отчеты о проблемах и их решениях"

Name: wercplsupport

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба регистрации ошибок Windows

Description: Разрешает отправку отчетов об ошибках в случае прекращения работы или зависания программы, а также разрешает доставку имеющихся решений проблем. Также разрешает создание журналов для служб диагностики и восстановления. Если эта служба остановлена, то могут не работать отчеты об ошибках и не отображаться результаты служб диагностики и восстановления.

DisplayName: {0} Служба регистрации ошибок Windows

Name: WerSvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: События получения неподвижных изображений

Description: Запуск приложений, связанных с событиями загрузки неподвижных изображений.

DisplayName: {0} События получения неподвижных изображений

Name: WiaRpc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба Защитника Windows

Description: Позволяет пользователям защититься от вредоносных и иных потенциально



нежелательных программ

DisplayName: {0} Служба Защитника Windows

Name: WinDefend

PathName: "C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe"

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP

Description: WinHTTP реализует стек клиента HTTP и обеспечивает разработчикам Win32 API и компонент автоматизации COM для отправки запросов HTTP и получения ответов.

Кроме того, WinHTTP обеспечивает поддержку автоматического обнаружения конфигурации прокси через реализацию протокола WPAD (Web Proxy Auto-Discovery).

DisplayName: {0} Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP

Name: WinHttpAutoProxySvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Инструментарий управления Windows

Description: Предоставляет общий интерфейс и объектную модель для доступа к информации об управлении операционной системой, устройствами, приложениями и службами. После остановки данной службы многие Windows-приложения могут работать некорректно. При отключении данной службы зависимые от нее службы не смогут быть запущены.

DisplayName: {0} Инструментарий управления Windows

Name: Winmgmt

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба удаленного управления Windows (WS-Management)

Description: Служба удаленного управления Windows (WinRM) применяет протокол WS-Management для удаленного управления. WS-Management - стандартный протокол веб-служб для удаленного управления программным обеспечением и оборудованием.

Служба WinRM прослушивает сеть на наличие запросов WS-Management и обрабатывает их. Для принятия сетевых запросов необходимо настроить службу WinRM с помощью средства командной строки "winrm.cmd" или через групповую политику. Служба WinRM предоставляет доступ к данным WMI и включает поддержку сбора событий. Работа службы необходима для сбора событий и подписки на события. Для передачи сообщений WinRM используются протоколы HTTP и HTTPS. Служба WinRM не зависит от служб IIS, однако по умолчанию использует тот же порт, что и IIS. Служба WinRM резервирует префикс URL-адреса /wsman. Для предотвращения конфликтов со службами

IIS размещенные на IIS веб-сайты не должны использовать префикс URL-адреса /wsman.

DisplayName: {0} Служба удаленного управления Windows (WS-Management)

Name: WinRM

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба автонастройки WLAN

Description: Служба WLANSVC предоставляет логику, необходимую для настройки, обнаружения, подключения и отключения локальных беспроводных сетей согласно стандартам IEEE 802.11. Также она содержит логику для превращения компьютера в программную точку доступа, в результате чего другие устройства или компьютеры смогут подключаться к вашему компьютеру с помощью адаптера беспроводной сети, который поддерживает подобную функцию. Остановка или отключение службы WLANSVC приведет к тому, что все адаптеры беспроводных сетей на этом компьютере станут недоступными из раздела пользовательского интерфейса Windows, отвечающего за управление сетью. Настоятельно рекомендуется запустить и не останавливать службу WLANSVC, если к компьютеру подключен адаптер беспроводной сети.

DisplayName: {0} Служба автонастройки WLAN

Name: WlanSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Помощник по входу в учетную запись Майкрософт

Description: Включение входа в систему на основе служб удостоверений учетных записей Майкрософт. Если эта служба остановлена, пользователи не смогут входить на компьютер с помощью своих учетных записей Майкрософт.

DisplayName: {0} Помощник по входу в учетную запись Майкрософт

Name: wlidsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Адаптер производительности WMI

Description: Предоставляет сведения библиотеки производительности от поставщиков инструментария управления Windows (WMI) клиентам сети. Эта служба доступна только при активации модуля поддержки данных производительности.

DisplayName: {0} Адаптер производительности WMI

Name: wmiApSrv

PathName: C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media

Description: Общий доступ к библиотекам проигрывателя Windows Media к другим сетевым проигрывателям и самонастраиваемым устройствам.

DisplayName: {0} Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media

Name: WMPNetworkSvc

PathName: "C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Рабочие папки

Description: Эта служба синхронизирует файлы с сервером рабочих папок, благодаря чему их можно использовать на любом компьютере или устройстве, на котором вы настроили рабочие папки.

DisplayName: {0} Рабочие папки

Name: workfoldersvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба перечислителя переносных устройств

Description: Применяет групповую политику к съемным запоминающим устройствам. Разрешает приложениям, таким как проигрыватель Windows Media и мастер импорта рисунков, передавать и синхронизировать содержание при использовании съемных запоминающих устройств.

DisplayName: {0} Служба перечислителя переносных устройств

Name: WPDBusEnum

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Служба push-уведомлений Windows

Description: Эта служба используется для отправки push-уведомлений Windows.

DisplayName: {0} Служба push-уведомлений Windows

Name: WpnService

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wswpnservice

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Центр обеспечения безопасности

Description: Служба WSCSV (центр безопасности Windows) следит за параметрами работоспособности системы безопасности и протоколирует их. В эти параметры входит состояние брандмауэра (включен или выключен), антивирусной программы (включена/выключена/устарела), антишпионской программы (включена/выключена/устарела), обновления Windows (автоматическая или ручная загрузка и установка обновлений), контроля учетных записей пользователей (включен или выключен) и параметры Интернета (рекомендованные или отличающиеся от рекомендованных). Служба предоставляет интерфейсы API COM для независимых поставщиков программных продуктов, позволяющие поставщикам налаживать взаимодействие своих продуктов со службой центра безопасности (регистрация и запись состояний продуктов). Пользовательский интерфейс компонента "Безопасность и обслуживание" использует эту службу для отображения предупреждений в панели задач и предоставления графического отображения состояний работоспособности системы безопасности в панели управления компонента "Безопасность и обслуживание". Защита доступа к сети (NAP) использует данную службу для протоколирования состояний работоспособности системы безопасности клиентов и передачи их на сервер политики сети NAP с целью принятия решений о помещении в карантин. У данной службы также есть публичный API, позволяющий внешним потребителям программно получать сводные данные о состоянии работоспособности системы безопасности.

DisplayName: {0} Центр обеспечения безопасности

Name: wscsvc

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Windows Search

Description: Индексирование контента, кэширование свойств и результатов поиска для файлов, электронной почты и другого контента.

DisplayName: {0} Windows Search

Name: WSearch

PathName: C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

Started: True

Win32\_Service instance

Caption: Служба Магазина Windows (WSService)

Description: Обеспечивает поддержку инфраструктуры для Магазина Windows. Эта служба запускается по требованию, и при ее отключении приложения, приобретенные с помощью Магазина Windows, не будут работать правильно.

DisplayName: {0} Служба Магазина Windows (WSService)

Name: WSService

PathName: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k wsappx

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Центр обновления Windows

Description: Включает обнаружение, скачивание и установку обновлений для Windows и других программ. Если эта служба отключена, пользователи данного компьютера не смогут использовать службу Центра обновления Windows либо возможности автоматического обновления и программы не смогут использовать API агента Центра обновления Windows (WUA).

DisplayName: {0} Центр обновления Windows

Name: wuauserv

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: True

#### Win32\_Service instance

Caption: Windows Driver Foundation - среда выполнения платформы драйвера режима пользователя

Description: Создает процессы драйверов пользовательского режима и управляет ими. Эту службу невозможно остановить.

DisplayName: {0} Windows Driver Foundation - среда выполнения платформы драйвера режима пользователя

Name: wudfsvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

Started: True

#### Win32\_Service instance

Caption: Автонастройка WWAN

Description: Эта служба управляет мобильными широкополосными (GSM и CDMA) карточками данных и встроенными модульными адаптерами, а также подключениями и автоматической настройкой сетей. Настоятельно рекомендуется не отключать и не останавливать эту службу для обеспечения наилучшей работы мобильных широкополосных устройств.

DisplayName: {0} Автонастройка WWAN

Name: WwanSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

Started: False

#### Win32\_Service instance

Caption: Диспетчер проверки подлинности Xbox Live

Description: Обеспечивает авторизацию и проверку подлинности во время взаимодействия с Xbox Live. При прекращении работы диспетчера в работе некоторых приложений может произойти сбой.

DisplayName: {0} Диспетчер проверки подлинности Xbox Live

Name: XblAuthManager

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сохранение игр на Xbox Live

Description: Эта служба синхронизирует данные сохранения игр с активированной функцией сохранения на Xbox Live. При выключении этой службы сохраненные данные игр не будут отправляться на Xbox Live или загружаться оттуда.

DisplayName: {0} Сохранение игр на Xbox Live

Name: XblGameSave

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False

Win32\_Service instance

Caption: Сетевая служба Xbox Live

Description: Данная служба поддерживает программный интерфейс Windows.Networking.XboxLive.

DisplayName: {0} Сетевая служба Xbox Live

Name: XboxNetApiSvc

PathName: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

Started: False