ANGULAR
CONTROL FLOW

A feladat leírása: Készíts egy E-Napló alkalmazást egy technikum számára. Az alkalmazás **három** komponensből fog állni: a fő alkalmazásból (`App`), az osztályokat megjelenítő komponensből (`Osztaly`), és az egyes diákokat megjelenítő komponensből (`Tanulo`).

1. Tanuló Komponens (`TanuloComponent`):

- **@Input:** Kapja meg a tanuló adatait (név, jegyek tömbje, hiányzik-e).
- **Állapot:** Legyen egy belső változója (`ujJegy`), amit egy `number` beviteli mezőhöz kötsz **kétirányú adatkötéssel**.
- Ha a tanuló *hiányzik*, a kártyája legyen kiszürkítve, a jegybeíró mező és gomb tűnjön el, és jelenjen meg egy "Igazolatlan hiányzás" felirat.
- Ha a tanuló átlaga 2.0 alatti (és nem hiányzik), jelenjen meg egy piros "Bukásra áll!" figyelmeztetés.
- **@Output:**
  - `jegyBeirva`: Emittálja a beírt új jegyet a szülő (Osztály) felé.
  - `hianyzasValtozott`: Emittálja, ha a "Hiányzás rögzítése / Törlése" gombra kattintanak.
- **Gombok:** "Jegy Mentése" és "Hiányzás Módosítása".

2. Osztály Komponens (`OsztalyComponent`):

- **@Input:** Kapja meg az osztály adatait (pl. "10.A Informatika", osztályfőnök neve, tanulók tömbje).
- Iteráljon végig a tanulók tömbjén, és rajzolja ki a `TanuloComponent`-eket, átadva nekik a megfelelő adatokat.
- **Adatkötések:** Kapja el a gyermekektől érkező `@Output` eseményeket, és módosítsa a tanulók adatait (adja hozzá az új jegyet a tömbhöz, vagy váltsa át a hiányzás státuszát).
- **Kijelzés:** Számolja ki és jelenítse meg az osztály aktuális tanulmányi átlagát.

3. AppComponent (Szülő):

- Tárolja a teljes iskola adatbázisát (legalább 2 osztály, osztályonként 3-4 tanuló).
- Jelenítse meg az osztályokat.
- A képernyő tetején jelenítsen meg egy globális statisztikát: *"Iskola szintű hiányzók száma: X fő"*. Ezt folyamatosan tartsa szinkronban!

Minta: