

```
root@eltex-practice2-v4:~# su - user1
```

```
user1@eltex-practice2-v4:~$ ps -e -L | awk 'NR>1 {print $1}' | sort | uniq -c |  
awk '$1>1' | wc -l
```

11

Запускаем screen. Команда top. В окне нажимаем f, для ненужных столбцов нажимаем d, для ruser w + пробел. Получаем

PID	PPID	UID	USER	RUSER	TTY	TIME+	%CPU	%MEM	S	COMMAND
8392	8391	1001	user1	user1	pts/0	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8456	1	1001	user1	user1	?	0:00.00	0.0	0.1	S	screen
8457	8456	1001	user1	user1	pts/1	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8473	8392	1001	user1	user1	pts/0	0:00.00	0.0	0.1	S	screen
8474	8473	1001	user1	user1	?	0:00.01	0.0	0.1	S	screen
8475	8474	1001	user1	user1	pts/2	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8484	8475	1001	user1	user1	pts/2	0:00.00	0.0	0.1	S	screen
8485	8484	1001	user1	user1	?	0:00.00	0.0	0.1	S	screen
8486	8485	1001	user1	user1	pts/3	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8598	8597	1001	user1	user1	pts/4	0:00.01	0.0	0.1	S	bash
8614	8598	1001	user1	user1	pts/4	0:00.00	0.0	0.1	S	screen
8615	8614	1001	user1	user1	?	0:00.21	0.0	0.1	S	screen
8616	8615	1001	user1	user1	pts/5	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8625	8615	1001	user1	user1	pts/6	0:00.01	0.0	0.1	S	bash
8644	8625	1001	user1	user1	pts/6	0:00.00	0.0	0.1	S	bash
8676	8616	1001	user1	user1	pts/5	0:01.78	0.0	0.2	S	top
8700	8625	1001	user1	user1	pts/6	0:00.01	0.0	0.3	T	vim
8704	8625	1001	user1	user1	pts/6	0:00.00	0.0	0.1	T	sleep
8829	8828	1001	user1	user1	pts/7	0:00.01	0.0	0.1	S	bash
8845	8829	1001	user1	user1	pts/7	0:00.00	0.0	0.1	S	screen

Создаем второе окно Ctrl + A + c.

```
user1@eltex-practice2-v4:~$ passwd user1
```

Changing password for user1.

Current password:

Переключаемся на окно с top. Ищем PID нужной команды. Нажимаем k, вводим нужный сигнал. В моем случае - 9119 15 (SIGTERM) 2 (SIGINT) 3 (SIGQUIT) 9 (SIGKILL)

Создаем новое окно – Ctrl + A + c.

```
vim ~/file_task3.txt
```

```
[1]+  Stopped                  vim ~/file_task3.txt
```

```
user1@eltex-practice2-v4:~$ sleep 600
```

^Z

[2]+ Stopped sleep 600

user1@eltex-practice2-v4:~\$ jobs

[1]- Stopped vim ~/file_task3.txt

[2]+ Stopped sleep 600

user1@eltex-practice2-v4:~\$

user1@eltex-practice2-v4:~\$ jobs

[2]+ Running sleep 600 &

user1@eltex-practice2-v4:~\$ ps -o pid,nice,cmd -p \$(jobs -p %2)

PID NI CMD

9146 10 sleep 600

user1@eltex-practice2-v4:~\$ kill -15 \$(jobs -p %2)

user1@eltex-practice2-v4:~\$ jobs

[2]+ Terminated sleep 600

user1@eltex-practice2-v4:~\$

**user1@eltex-practice2-v4:~\$ trap 'echo "Меня голыми руками не
возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT**

user1@eltex-practice2-v4:~\$ kill -SIGINT \$\$

Меня голыми руками не возьмёшь!

user1@eltex-practice2-v4:~\$ kill -SIGQUIT \$\$

Меня голыми руками не возьмёшь!